

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

**1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

**2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

**3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

**4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

**6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

**7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

**8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

**11. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

*Leistungsumfang:*

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

*Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:*

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

*Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):*

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

**10****Schalt-, Steuer- und Steckgeräte**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- Geräte sind entsprechend der Schutzart montiert und angeschlossen
- Lichtsignale, Leuchttaster, beleuchtete Schalter oder Kontrollschalter, einschließlich Leuchtmittel
- das Anschließen von Leitungen und Kabeln an die Geräteklemmen
- etwaige Aderendhülsen
- das Überprüfen auf richtigen Anschluss
- bei UP-Geräten das Liefern und Versetzen von UP-, HW- oder Kanal-Gerätedosen, einschließlich dem Herstellen der Ausnehmungen

*Kommentar:*

*Leer-Gerätedosen sind in der ULG 09.10. beschrieben.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Stemmarbeiten in Beton, Klinker und Stein
- das Herstellen von Einbauöffnungen in Metall

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MA + Steckdosen-Installationsverteiler AMAXX IP44 (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben  
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden  
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition  
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**10MA01 + Amaplast 130x225 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

## Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

## Bestückung/Absicherung:

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C
- 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A

## Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA02 + Amaplast 130x225 2-SCHUKO 4TE**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, teilverdrahtet, Schutzart IP 44.

## Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Tragschiene für höchstens 4 TE unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup>
- Verdrahtung bis zur Tragschiene, mit N + PE-Schiene

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA03 + Amaplast 130x225 3-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910005 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA04 + Amaplast 130x225 1-CEE-220V 2-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EURBestückung/Absicherung:  
Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 220 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910006 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA05 + Amaplast 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:  
Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA10 + Amaplast 260x225 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA11 + Amaplast 260x225 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920003 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA12 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed E14**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnariert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA13 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V o.LS 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnariert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA14 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed E14/18**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920010 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA15 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920011 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA16 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A o.LS 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920013 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA17 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920015 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA18 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920017 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA19 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920019 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA20 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920021 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA21 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V-32A m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920023 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA22 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V 2-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnürt mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>
- Klemme für 1 Leitung bis 3x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920024 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA23 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnürt mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920025 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MA24 + Amaplast 260x225 4-CEE-400V**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

- 4 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920027 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA25 + Amaplast 260x225 6-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920028 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MA32 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI-B**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920080 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA33 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI-B**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920081 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA34 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920234 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA35 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß aktueller Schaltgeräte-Norm IEC 61439-1, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920235 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA36 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920263 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA40 + Amaplast 390x225 6-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C
- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA41 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V 2-LS 3-SCHUKO 3-LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930003 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA42 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-25A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930006 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA43 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert,

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930009 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA44 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930010 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA45 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930011 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA46 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930015 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA47 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930019 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA48 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-CEE-230V 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.04

- 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930020 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA55 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V DUO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> zusätzlich

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930031 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA56 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44 bei senkrechter Gebrauchslage.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930032 von MENNEKES oder



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA57 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO mLS FI-B**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnariert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930080 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA58 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnariert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930294 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA60 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA61 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA62 + Amaplast 520x225 2-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnürt mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940008 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA63 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnürt mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940012 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA69 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 64 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940033 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA70 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO mLS FI-B**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 64 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv, Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940080 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA71 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS RJ45**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.04

- 2 RJ45 2fach Datenanschlussdosen Cat.6 8/8, gleiche Schließung

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940294 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA80 + Amaplast 650x225 3-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950003 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MA81 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 6-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA82 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA85 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 4-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950285 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA89 + Amaplast 650x225 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950521 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA90 + Polyamid 170x118 2SCHUKO 1CEE-400V**

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Polyamid-Gehäuse 170 x 118 mm (BxH) waagrecht elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 seitlich rechts (offen)
- 1 M 25 seitlich links (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 83689 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA91 + Amaplast 170x118 2SCHUKO 1CEE-400V**

Steckdosen-Kombination.

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44
- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 614

Gehäuse:

- AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 170 x 118 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 2 M 25 unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 84441 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA92 + Amaplast 520x260 3CEE-400V-32A 4SCHUKO**

Steckdosen-Kombination.

- teilverdrahtet
- Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

- Amaplast-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 520 x 260 mm
- Oberteil anscharniert
- elektrograu RAL 7035

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 14)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 3 CEEform-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V

Pos. 02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 8733012 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA94 + Polycarbonat 225x118 1CEE-400V 1SCHUKO m.LS**

2-fach-Steckdose

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44
- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm
- mit Kragen
- elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V - 2 teilig -
- 1 LS-Schalter 16 A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M25 oben (offen)
- 1 M32 oben (verschlossen)
- 2 M25 unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 97719 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MA95 + Polycarbonat 225x118 1CEE-400V-32A 1SCHUKO**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44
- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm
- mit Kragen
- elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 1)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V 2 - teilig
- 1 LS-Schalter 16 A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (verschlossen)
- 1 M 25 oben (offen)
- 2 M 25 unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 97823 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA96 + Polycarbonat 225x118 1CEE-400V-32A 1SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm
- mit Kragen
- elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 1)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO 16 A, 2p+E, 230 V - 2 teilig
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p K

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M25 oben (offen)
- 1 M32 oben (verschlossen)
- 2 M25 unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 98119 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MA97 + AMAPLAST 170x118 4SCHUKO**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 170 x 118 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V in grau

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 2 M 25 unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 3 x 4 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 98365 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MB + Steckdosen-Installationsvert.AMAXX IP44 Mobil (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**10MB01 + Amaplast 130x225 2-SCHUKO 1FI 1,5mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 unten mit Zugentlastung
- 1,5 m Kabel H0,7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910030 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MB02 + Amaplast 130x225 3-SCHUKO 1,5mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 unten mit Zugentlastung
- 1,5 m Kabel H0,7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910031 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MB03 + Amaplast 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO 1,5mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 unten mit Zugentlastung
- 1,5 m Kabel H0,7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910032 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MB10 + Amaplast 260x225 6-SCHUKO 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920032 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MB11 + Amaplast 260x225 4-SCHUKO 1-FI 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920033 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MB12 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V 3-SCHUKO 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920034 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MB13 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO 1-FI 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920035 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MB20 + Amaplast 390x225 6-SCHUKO 1-FI 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930024 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MB25 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS Ka**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel (Ka) HO7RN-F5G4 mit Stecker 32 A, 5p, 6H, 400 V
- Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930322 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC + Steckdosen-Installationsverteiler abhängig (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**10MC01 + Ketten-Set zur Deckenabhängung Kette m.Karabiner**

Ketten-Set zur Deckenabhängung, bestehend aus:

- Gliederkette
- Karabinerhaken

z.B. Ketten-Set zur Deckenabhängung Kette m.Karabiner, Bestellnummer AM 106060 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC02 + Ketten-Set**

Ketten-Set.

z.B. Ketten-Set, Bestellnummer AM 106123 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC03 + Supporter AMAXX Montageeinheit**

Supporter AMAXX bestehend aus einer abhängbaren Aluminium-Montageeinheit, vorgebohrt für die vorder- und rückseitige Montage von:

- 2 x Gehäuse 260 x 225 mm oder 2 x Gehäuse 390 x 225 mm
- Abmessungen (HxTxB): 535 x 233 x 348 mm
- Farbe: weißaluminium; RAL 9006
- Einschließlich Ketten-Set 350 mm für Deckenabhängung. (maximales Gesamtgewicht 30 kg)
- 1 Verpackungsbeutel mit 8 Befestigungsschrauben M6 x 16 mm

z.B. Supporter AMAXX Montageeinheit, Bestellnummer AM 18444 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

Kommentar:

*Zeichnung: Zg.-Nr.:1MB451*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MC04 + Montageeinheit für SUPPORTER**

Montage an SUPPORTER Typ 18429 bestehend aus:

- 1 Messing - Schnellkupplung 1/4 Zoll
- 1 Messing Winkelstück 90 °, innen/außen 1/4 Zoll
- 1 Gewindetülle 1/4 Zoll für 9 mm Schlauch
- 1 PVC Dichtung 1/4 Zoll im Verpackungsbeutel

z.B. Montageeinheit für SUPPORTER, Bestellnummer AM 18430 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC05 + BG Sterngriff für 3KRAFT schwarz**

BG Sterngriff für 3KRAFT schwarz.

z.B. BG Sterngriff für 3KRAFT schwarz, Bestellnummer AM 195047 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC06 + Druckluftschnellverschluss 208620**

Druckluftschnellverschluss

z.B. Druckluftschnellverschluss, Bestellnummer AM 208620 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC07 + Druckluftschnellverschluss 208621**

Druckluftschnellverschluss

z.B. Druckluftschnellverschluss, Bestellnummer AM 208621 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC08 + Blindflansch mit Dichtung**

Blindflansch mit Dichtung.

z.B. Blindflansch mit Dichtung, Bestellnummer AM 41418 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MC09 + Blindflansch mit geschäumter Dichtung**

Blindflansch mit geschäumter Dichtung.

z.B. Blindflansch mit geschäumter Dichtung, Bestellnummer AM 41419 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC10 + Druckluftanschluss DELTA-BOX**

Druckluftanschluss für z.B. DELTA-BOX

z.B. Druckluftanschluss DELTA-BOX, Bestellnummer AM 41440 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC11 + Druckluftanschluss NW 13mm DELTA-BOX**

Druckluftanschluss Nennweite (NW) 13 mm für z.B. DELTA-BOX

z.B. Druckluftanschluss NW 13mm DELTA-BOX, Bestellnummer AM 41441 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC12 + Druckluftverteiler 2-fach 3/8"**

Druckluftverteiler 2-fach 3/8".

z.B. Druckluftverteiler 2-fach 3/8", Bestellnummer AM 41442 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC15 + DELTA-BOX SCHUKO-Kupplung IP68**

DELTA-BOX:

- SCHUKO-3-FACH-Kupplung 16 A, 2 P+E, DWD (10808/1932)
- Schutzart: IP 68

Leitungseinführung:

- 1 M 32 X 1,5 mit Verschraubung
- Klemme: 3 x 10 mm<sup>2</sup>, teilbar
- 2 Anschlussschienen (N u. PE) anschlussfertig verdrahtet mit innenliegender Zugentlastungsschelle

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. DELTA-BOX, Bestellnummer AM 10860 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC16 + DELTA-BOX AMELAN 1CEE-400V 2SCHUKO**

DELTA-BOX, anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 AMELAN-Gehäuse Fehgrau RAL 7000

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEEform-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN (228AC)
- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (10808) -rechts und links-

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX AMELAN, Bestellnummer AM 83699 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC17 + DELTA-BOX AMELAN 3SCHUKO**

DELTA-BOX, IP67 anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse:

- 1 AMELAN-Gehäuse Fehgrau RAL 7000

Bestückung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (10808ZA)

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX AMELAN 3SCHUKO, Bestellnummer AM 83700 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC18 + DELTA-BOX TM Polycarbonat 4SCHUKO IP67**

DELTA-BOX TM:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse Bronzegrün

Bestückung:

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M 32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. DELTA-BOX TM Polycarbonat, Bestellnummer AM 83840 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC20 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 3SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 89154 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC21 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V-32A IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung:

- 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit Zugentlastung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>
- 1 montierter Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Verdrahtung in 4 mm<sup>2</sup>

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 90839 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC22 + DELTA-BOX Polycarbonat 4SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP68

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 91395 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC23 + DELTA-BOX Polycarbonat 3SCHUKO IP68 m.Kabel**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP68

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Aufhängebügel (lose)
- 1,5 m Zuleitung HO7RN-F3G2,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 2p+E, 230 V

z.B. DELTA-BOX IP68, Bestellnummer AM 92386 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC24 + DELTA-BOX Polycarbonat 4SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet

1. Schutzart IP 44

Gehäuse:

1. 1 Polycarbonat-Gehäuse
2. elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

1. 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1. 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung
2. Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung und montiertem Aufhängehaken
3. 1 Aufhängebügel (lose)
4. Steckdose auf dem Gehäusedeckel mit Anschlusskappe

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92602 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC25 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 2SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92655 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC26 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 3SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Schuko-Steckdose auf dem Gehäusedeckel mit Anschlussschutzkappe

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92658 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC27 + DELTA-BOX Polycarbonat 3SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92798 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC28 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1CEE-230V IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet

1. Schutzart IP 67

Gehäuse:

1. 1 Polycarbonat-Gehäuse
2. elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

1. 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (228) - je 1x links und rechts -

Pos.02

1. 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 6H, 230 V (218) - unten-

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1. 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
2. Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
3. 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92893 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC29 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE 400/230V 1SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01 - unten -

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02 - links -

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V

Pos.03 - rechts -

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92894 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC30 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-230V IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92895 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC31 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1CEE-230V IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V - rechts und links -

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V - unten -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92896 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC32 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V - unten -

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V - links -

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V - rechts -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92897 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC33 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-230V IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92898 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC34 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V -unten-

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V -rechts und links-

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit Verschraubung 2 m
- Zuleitung H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92908 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC35 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP67 m.Kabel**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (228)

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92909 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC36 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V(228) 2SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (228) - unten -
- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V - rechts und links -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M 32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92910 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC37 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V(228A) 1SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V ( 228 A ) - je 1x links und unten -

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V - rechts -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92911 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC38 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V(228) IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V ( 228)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92912 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC39 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V - unten -

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V - rechts und links -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- 2 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92913 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**10MC40 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP44 m.Kabel**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- 2 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92914 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**10MC41 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V -unten-

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V -rechts und links-

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92915 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MC42 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V - je 1 x links und unten -

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V - rechts -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M32x1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 5 x 10 mm<sup>2</sup>
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92916 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC43 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92917 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MC50 + Steckdosenleiste 8SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 397 x 97 x 58 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 8 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- PG 16 oben verschlossen
- PG 16 unten mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 3 x 6 mm<sup>2</sup> (Wechselstrom) mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 88677 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC51 + Steckdosenleiste spritzwassergeschützt 4SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44 spritzwassergeschützt

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 330 x 80 x 51 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 oben mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 88678 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MC52 + Steckdosenleiste 3CEE-400V-32A**

Steckdosen-Leiste.

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96407 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC53 + Steckdosenleiste 1CEE-400V 2SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96438 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MC54 + Steckdosenleiste 3CEE-230V**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A 3p 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96489 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC55 + Steckdosenleiste 3SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 330 x 80 x 51 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 oben mit Verschraubung
- (Gehäuseunterteil um 180 ° drehbar) für 1 Leitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96700 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC56 + Steckdosenleiste 1CEE-230/400V 1SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96702 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC57 + Steckdosenleiste 2CEE-400V 1SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96703 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MC58 + Steckdosenleiste 2CEE-400V 1CEE-230V**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96704 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC59 + Steckdosenleiste 3CEE-400V**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MC60 + Steckdosenleiste spritzwassergeschützt 3SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polyamid-Gehäuse
- Abmessungen 330 x 80 mm
- schwarz RAL 9005

Bestückung/Absicherung:

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- schwarz

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 oben mit Verschraubung
- 1 Aufhängebügel (lose) mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 9203230 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC61 + Steckdosenleiste 2CEE-400V 1SCHUKO FI**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
- elektrograu RAL 7035
- Betätigungsclappe auf Oberteil

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A (Schupa)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 95470 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC62 + Steckdosenleiste 1CEE-400/230V 1SCHUKO FI**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035
- Betätigungsklappe auf Oberteil

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 95471 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC80 + Steckdosen-Kombination 1CEE-400V-32/16A 4SCHUKO**

Steckdosen-Kombination

- abhänger
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset
- Gehäuserahmen schwarz
- Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5P, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3P C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5P, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3P C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2P+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1P C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (verschlossen) 1 M 25 oben (verschlossen)
- 1 M 20 oben (verschlossen) für eine Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer 970003 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC81 + Steckdosen-Kombination 2CEE-400V 4SCHUKO FI**

Steckdosen-Kombination

- abhängbar
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessung (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar
- mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset
- Gehäuserahmen schwarz
- Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen unter transparenten Betätigungsclappen nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5P, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3P C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2P+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1P C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4P, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (verschlossen)
- 1 M 25 oben (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 M 20 oben (verschlossen) für eine Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer 970004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC90 + Druckluftanschluss NW 13**

Druckluftanschluss NW 13 mm für Hängerverteiler.

z.B. Druckluftanschluss AMAXX, Bestellnummer 997000 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MC91 + Druckluftanschluss NW 9**

Druckluftanschluss NW 9 mm für Hängerverteiler.

z.B. Druckluftanschluss AMAXX, Bestellnummer 997001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCA0 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 2SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCA1 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCA2 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 2SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCA3 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCA4 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCA5 + 3KRAFT AMAPLAST SI 3SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCA6 + 3KRAFT AMAPLAST GE 2CEE-400V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCA7 + 3KRAFT AMAPLAST RO 2CEE-400V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MCA8 + 3KRAFT AMAPLAST SI 2CEE-400V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCA9 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCB0 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCB1 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCB2 + 3KRAFT AMAPLAST GE 2SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.02

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**10MCB3 + 3KRAFT AMAPLAST RO 2SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.02

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCB4 + 3KRAFT AMAPLAST SI 2SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.02

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCB5 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16A 2p+E 230V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCB6 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16A 2p+E 230V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCB7 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MCB8 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCB9 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MCC0 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCC1 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A 230 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCC2 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCC3 + 3KRAFT AMAPLAST SI 3SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCC4 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3CEE-400V IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCC5 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3CEE-400V IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCC6 + 3KRAFT AMAPLAST SI 3CEE-400V IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCC7 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MCC8 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCC9 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCD0 + AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V 3SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharnierter Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageöset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94550SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCD1 + AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageöseset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94551SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCD2 + AirKRAFT AMAPLAST SI 2CEE-400V 2SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharnierter Gerätedeckel (silber - SI)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageöseset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94552SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCD3 + AirKRAFT AMAPLAST RO 2CEE-400V 2SCHUKO FI IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 AMAPLAST-Gehäuse schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 FI Schutz-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageönsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94553RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCD5 + AirKRAFT AMAPLAST 3SCHUKO 1RJ45 IP20**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharnierter Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.02

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat. 6 8/8 ohne Absicherung

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageönsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94554SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MCD6 + AirKRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO 1RJ45 IP20**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich Ral 9005)
- anscharnieter Gerätedeckel (rot - RO)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschl. Montageölsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94555RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCD7 + AirKRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 2SCHUKO 1RJ45 IP20**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich Ral 9005)
- anscharnieter Gerätedeckel (silber - SI)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschl. Montageönsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94555SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCD9 + AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (11012) ohne Absicherung

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen
- 1x M25 zum Ausbrechen

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94557SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCE0 + AirKRAFT AMAPLAST 2CEE-400V 2SCHUKO FI IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+,E 230 V

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen
- 1x M25 zum Ausbrechen

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94558SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCE1 + AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V 3SCHUKO m.LS IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/Anschlußmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
- 1x M25

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94559SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCE2 + AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO m.LS IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (gelb)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/Anschlußmöglichkeit:

Leitungseinführungen:

- oben verschlossen, zum Ausbrechen 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
- 1x M25 einschließlich Montageöset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94564GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCE3 + AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO m.LS IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet

1. Schutzart IP 44

Gehäuse:

1. 1 AMAPLAST-Gehäuse
2. schwarz (ähnlich RAL 9005)
3. anscharniertem Gerätedeckel (gelb)
4. Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1. 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

1. 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
2. 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

1. 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
2. 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/Anschlußmöglichkeit:

1. 3 m Zuleitung H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
2. 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
3. 1x M25

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94565GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MCE4 + AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO FI IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführungen/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20 oben verschlossen, zum Ausbrechen
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
- 1x M25 für 1 Leitung bis 5 x 6 mm<sup>2</sup> einschl. Montageöseset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94566SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MD + Steckdosen-Installationsvert.AMAXX IP67 (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**10MD01 + Amaplast 390x225 4-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930021 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MD02 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930022 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MD04 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930324 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MD10 + Amaplast 520x225 2-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940013 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MD12 + Amaplast 520x225 3-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-MS LS IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 32 A, 4p, 3H, 400 V HW/VN, abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung
- 3 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 Monitoring Sockets MS3102E 14S2S (MS)
- Verschlusskappen mit Stahlkettenbefestigung

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 4x2,5 mm<sup>2</sup>
- Klemme für 3 monitoring sockets 4x4 mm<sup>2</sup>
- 1 Erdungsbolzen M10, V2V

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940019 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MD13 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP67)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (IP67)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP68)
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940295 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MD20 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 3-SCHUKO LS IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950030 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MD21 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 2-SCHUKO m.LS FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950286 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10ME + Steckdosen-Installationsverteiler AMAXX S (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben  
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden  
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition  
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**10ME20 + Amaplast 650x113 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C
- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME21 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960003 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME22 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME23 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 3-SCHUKO 1-RJ45**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 25 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960005 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME24 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 4-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 25 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960006 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME25 + Amaplast 650x113 2-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME26 + Amaplast 650x113 2-CEE-400V 3-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 25 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960008 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME27 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960010 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME28 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960011 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME29 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960013 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME30 + Amaplast 650x113 2-CEE-400V-32A 1-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V Rapido
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960014 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10ME31 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1131)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960030 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME32 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 4-SCHUKO IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1131)

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 25 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960031 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME34 + Amaplast 650x113 5-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, mit Schwenkrahmen, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 5 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 3/5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960050 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME35 + Amaplast 650x113 2-SCHUKO 1-CEE-400V m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, mit Schwenkrahmen, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960051 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME36 + Amaplast 650x113 2-SCHUKO 1-CEE-400V m.LS 1-FI m.Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 unten mit Zugentlastung
- 1,5 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960060 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10ME37 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960215 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ME38 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960216 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

# **10MF + Steckd.-Install.-Vert.AMAXX AMELAN IP44 chem.best.(MENNEKES)**

Version: 2018

Steckdosen-Installationsverteiler (Steckd.-Install.-Vert.) mit chemikalienbeständigem (chem.best.) Gehäuse (AMELAN).

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben  
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

# **10MF01 + Amelan 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7000
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910020 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF10 + Amelan 260x225 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920036 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF11 + Amelan 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (HW/VN)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920037 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF12 + Amelan 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920305 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF20 + Amelan 390x225 6-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930026 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF21 + Amelan 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

## Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

## Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930030 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF30 + Amelan 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

## Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

## Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

## Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

## Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940015 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF40 + Amelan 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (sw)
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950040 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF41 + Amelan 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 4-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V HW/VN

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950287 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF42 + Amelan 650x225 2-CEE-400V-32/16A 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950506 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF50 + Amelan 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960040 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF70 + Füße für Außenbefestigung 263x168,5mm**

Satz Füße für Außenbefestigung (Gehäuse 263 x 168,5 mm) aus AMELAN mit Schrauben.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Füße für Außenbefestigung, Bestellnummer AM 41449 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MF71 + Füße für Außenbefestigung**

Satz Füße für Außenbefestigung aus AMELAN mit Schrauben.

z.B. Füße für Außenbefestigung, Bestellnummer AM 41450 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MG + Steckd.-Install.-Vert.AMAXX AMELAN IP67 chem.best.(MENNEKES)**

Version: 2018

Steckdosen-Installationsverteiler (Steckd.-Install.-Vert.) mit chemikalienbeständigem (chem.best.)  
Gehäuse (AMELAN).

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben  
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden  
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition  
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**10MG20 + Amelan 390x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert,  
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN (IP 67)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930027 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MG30 + Amelan520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940016 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MI + Steckdosen-Installationsverteiler EverGUM (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**10MI01 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben links, (1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- 3 Würgenippel
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70005 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MI02 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI03 + EverGUM 380x320 2-CEE-440V 1-CEE-440V-32A 4-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>
- höchste Vorsicherung 80 A

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70009 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI16 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70410 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI20 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C (Moeller)

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B (Moeller)

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 70417OE von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI23 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 6h, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 6h, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B zu

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 70422OE von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI26 + EverGUM 380x230 2-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig  
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben links, (1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- 3 Würgenippel
- für 1 Leitung bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70426 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI27 + EverGUM 380x230 2-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI SW**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert schwarz RAL 9005 (SW)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben links (1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- 3 Würgenippel
- für 1 Leitung bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70426SW von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI28 + EverGUM 380x230 1-CEE-440V-32A 1-CEE-440V 3-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70429OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI29 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler compact gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)

Pos.02

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN=0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70430OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI32 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS FI**Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- Klemmen für 2 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70578 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI34 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 13)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit Tragschiene

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OEVE

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>
- 1 Kabelverschraubung lose beigelegt

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70686OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI35 + EverGUM 380x320 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- mit anscharniertem Gehäuseoberteil signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V (1276)
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04

- 1 Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, G ÖVE

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70689OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI38 + EverGUM 380x320 Leergehäuse signalgelb**

Leergehäuse Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- signalgelb RAL 1003
- ohne jede Bohrung
- mit N+PE Klemme

z.B. Leergehäuse EverGUM, Bestellnummer AM 70850 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI51 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71062 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI52 + EverGUM 380x230 6-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- anscharniertes Gehäuseoberteil
- signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigunsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7200367 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI55 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO mLS FI SW**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- schwarz (SW)
- Absicherung unter transparenter Betätigunsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7202035 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI58 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 2-SCHUKO mLS mNeozed FI**

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A 2p+E 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A 1p B

Pos.04

- 1 CEE-Steckdose 63 A 5p 6H 400 V (1252)

Pos.05

- 1 Neozed D02 3p (E18)(Vorsicherung)

Pos.01-05

- 1 FI-Schutzschalter 63 A 4p IFN = 0,03 A (ÖVE)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7300569 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MI60 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI 1Leit.**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- schwarz RAL 9005
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 \* 25 mm<sup>2</sup> (1Leit.)

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7304050 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI61 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI 2Leit.**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- schwarz RAL 9005
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos. 01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, therm., G

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5 \* 25 mm<sup>2</sup> (2Leit.)

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7304407 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI62 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO LS FI Neo**

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- schwarz RAL 9005
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN= 0,03 A "G" (Moeller ÖVE)

Pos. 01-03

- 1 Neozed D02 3p (E18) (Vorsicherung) (im Gehäuseunterteil montiert) (Neo)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (flexibel max. 16mm<sup>2</sup>)

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7306062 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI63 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A 5p 400 V (1252A)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V (1276)
- 1 LS-Schalter 32 A 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A 2p+E 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A 1p C

Pos.01-04 1

- FI-Schutzschalter 63 A 4p IFN = 0,03 A (ÖVE)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7306226 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MI68 + EverGUM 360x340 2-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler maxi gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, ÖVE

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 63 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7501015 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ + Steckdosen-Installationsverteiler EverGUM Mobil (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***10MJ05 + EverGUM 360x340 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO m.LS FI Kabel**

Verteiler maxi gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH) signalgelb Ral 1003, stapelbar, mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A ÖVE

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
- 2m Kabel H07RN-F5G16 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 70025OE von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ06 + EverGUM 370x135 1-CEE-400V 4-SCHUKO Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 X 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70028 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ07 + EverGUM 370x135 3-CEE-400V Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE Stecker 16 A 5p 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70029 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MJ08 + EverGUM 370x135 6-SCHUKO Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung:

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70031 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ09 + EverGUM 370x135 4-SCHUKO 1-FI Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 9)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 mm<sup>2</sup> und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70032 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ10 + EverGUM 370x135 1-CEE-400V 2-SCHUKO FI Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 9)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70033 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ11 + EverGUM 370x135 3-CEE-400V-32A Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G4 und CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70034 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ14 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Zeichnung 1-2962, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70352 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ17 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70412 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ18 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel**

Verteiler compact gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit Verschraubung
- 2 m Kabel H07RN-F5G6 und CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 70413OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ19 + EverGUM 306x230 3-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70416 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ30 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO mLS FI Ka**

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit (Verschraubung)
- 2 m Kabel HO7RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 70432OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ31 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70434 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ37 + EverGUM 306x230 8-SCHUKO m.LS FI Kabel SW**

Verteiler compact gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- schwarz RAL 9005 (SW)
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 8 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- je 2 Schuko über einen LS-Schalter.

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70724SW von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ40 + EverGUM 370x135 6-SCHUKO m.LS Kabel**

Leiste tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 9)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p B

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 m Kabel 5 x 4 mm<sup>2</sup> mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Leiste EverGUM, Bestellnummer AM 7100557 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ41 + EverGUM 370x135 1-CEE-400V 3-SCHUKO Kabel**

Leiste tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos. 02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und 1 CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Leiste EverGUM, Bestellnummer AM 7100798 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ42 + EverGUM 306x230 2-CEE-42V Kabel Trafo**

Steckdosen-Kombination mit Sicherheitstransformator, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- mit Edelstahl-Schnellverschluss und mit unverlierbarer Schraube gesichert

Bestückung/Absicherung:

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 2p, 42 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 3 m Kabel HO7RN-F2X1,5 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
- 1 Einphasen-Sicherheitstrafo VDE0551 / EN60742 offene Ausführung T60/E, 230/42 V,

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

630 VA, mit Glasrohrsicherung 4 A primär

- mit Aufkleber "Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen"

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71052 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ43 + EverGUM 360x340 4-CEE-24V m.Neozed m.LS Kabel Trafo**

Steckdosen-Kombination mit Sicherheitstransformator, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit 2 Traggriffen
- mit Edelstahl-Schnellverschluss und mit Schraube gesichert

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 4 CEE-Steckdosen 16 A, 2p, 24 V
- 4 Neozed D01 1p (E14) mit Sicherungszubehör

Pos.02

- 1 LS-Schalter 16 A, 1p K (Trafo primär)
- 1 Einschaltstrombegrenzer 16 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 3 m Zuleitung HO7RN-F2X1,5 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
- 1 Einphasen-Sicherheitstrafo VDE0551 / EN60742 offene Ausführung T60/E 230/24 V, 1500 VA, höchste Einschaltdauer: ED = 75 %
- mit Aufkleber "Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen"

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71053 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ46 + EverGUM 165x100 1-CEE-24V Kabel Trafo SW 2mKabel**

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Gießharzverguss 165 x 100 x 155 mm (LxBxH)
- schwarz RAL 9005 (SW)
- mit Traggriff

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 2p, 24 V

Pos.02

- 1 Glasrohrsicherung 2 A (Trafo primär)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 m Kabel HO5VVH2-F2X0,75 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
- 1 Sicherheitstransformator VDE0551/EN60742 Gießharzverguss T40/E, 230/24 V, 320 VA

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71056 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ64 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI Kabel IP54**

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP54.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V, IP 67 (228 A)

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, DWD

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 3 m Kabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V, IP 67

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 7401729 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ65 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel tragbar**

Verteiler compact gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit Verschraubung
- Einspeisung: 3 m Kabel HO7RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 6H, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 7409350 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ66 + EverGUM 360x340 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO FI Kabel**

Verteiler maxi gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- signalgelb Ral 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V (1252A)

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OEVE

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
- 2 m Zuleitung H07RN-F5G16 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7500337 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MJ67 + EverGUM 360x340 2-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO LS FI Ka**

Verteiler maxi, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A ÖVE

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
- 3 m Kabel H07RN-F5G10 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7501002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ69 + EverGUM 360x340 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 6-SCHUKO LS FI Ka**

Verteiler maxi gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- schwarz RAL 9005
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)

Pos. 02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 m Kabel H07RN-F5G6 und 1 CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V (34) (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7509790 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MJ71 + EverGUM 360x340 1-CEE-63A 2-CEE-16/32A 6-SCHUKO m.LS FI Ka**

Verteiler maxi, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- schwarz
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V -Duchgeschliffen-

Pos. 02

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 03

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 04

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A "G" (ÖVE)

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Kabel H07RN-F5G16 und 1 CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V (1235A) (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7511860 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK + Steckdosen-Installationsverteiler Ethernet (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**10MK01 + Patchfeld 8-fach für Netzwerkgehäuse**

Patchfeld 8-fach für Netzwerkgehäuse (z.B. AMAXX und XXL)

- Einschließlich Frontplatte zur Aufnahme von höchstens 8 RJ45 Module vom Fabrikat CORNING (FutureCom)
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (BxHxT): 180 x 57 x 76 mm

z.B. Patchfeld 8-fach für Netzwerkgehäuse, Bestellnummer AM 25002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK02 + Verschraubungsset M25**

Verschraubungsset bestehend aus:

- 1 Verschraubung M25
- 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm und 2 Blindstopfen
- 1 Verschlussformdichtung (blind für kundenseitige Lochung)
- Farbe: schwarz RAL 9005

z.B. Verschraubungsset M25, Bestellnummer AM 25023 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK03 + Verschraubungsset M32**

Verschraubungsset bestehend aus:

- 1 Verschraubung M32
- 1 Mehrfachdichtung mit 4 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm und 3 Blindstopfen
- 1 Verschlussformdichtung (blind für kundenseitige Lochung)
- Farbe: schwarz RAL 9005

z.B. Verschraubungsset M32, Bestellnummer AM 25024 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MK04 + Modulplatte 2 Datendosen Cepex**

Modulplatte mit 2 Datendosen Cepex (z.B. Bestell-Nr.4345G) für je 2 E-DAT Winkel-Kupplungen 8(8) 90°, RJ45 (zum patchen) sowie OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR).

- Gleiche Schließung mit Erhöhungsrahmen
- Lieferumfang: ohne Datenmodule

z.B. Modulplatte 2 Datendosen Cepex, Bestellnummer AM 25033GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK05 + Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul**

Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul Typ E-DAT Modul Kupplung 8(8) 90°, Cat.6.

z.B. Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul, Bestellnummer AM 25042 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK06 + Netzwerk-Gehäuse mit 2 Datendosen Cepex IP44**

Netzwerk-Gehäuse.

- AMAPLAST-Gehäuse 130 x 225 mm
- Farbe: Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035
- Mit 2 Datendosen Cepex (z.B. Bestell-Nr.4342G) für je 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR)
- Gleiche Schließung
- Lieferumfang: ohne Datenmodule
- Leitungseinführungen: 2x M 25 oben (verschlossen), 2x M 25 unten (verschlossen), je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)
- Unterteil mit Eindrehmutter zur Aufnahme von Bodenmontageplatte
- 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten
- 1x Kabelverschraubungsset beiliegend: 1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm einschließlich Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind, für Lochung durch den Auftraggeber
- Schutzart IP 44

z.B. Netzwerk-Gehäuse mit 2 Datendosen Cepex IP44, Bestellnummer AM 25102 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Bei vorliegender Bestückung kann die Montage des Netzwerkgehäuses freistehend sowie neben oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK07 + Netzwerk-Gehäuse mit 1 Datendose Cepex IP44**

Netzwerk-Gehäuse.

- AMAPLAST-Gehäuse 130 x 225 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Farbe: Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035
- Mit 1 Datendose Cepex (z.B. Bestell-Nr.4342G) für 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR)
- Gleiche Schließung
- Lieferumfang: ohne Datenmodule
- Leitungseinführungen: 2x M 25 oben (verschlossen), 2x M 25 unten (verschlossen), je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)
- Unterteil mit Eindrehmutter zur Aufnahme von Bodenmontageplatte
- 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten
- 1x Kabelverschraubungsset beiliegend: 1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschließlich Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind, für Lochung durch den Auftraggeber
- Schutzart IP 44

z.B. Netzwerk-Gehäuse mit 1 Datendose Cepex IP44, Bestellnummer AM 25104 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Bei vorliegender Bestückung kann die Montage des Netzwerkgehäuses freistehend sowie neben oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK08 + Netzwerk-Leergehäuse IP67**

Netzwerk-Leergehäuse.

- AMAPLAST-Gehäuse 260 x 225 mm
- Schutzart IP 67
- Unterteil schwarz Oberteil gelb, geschlossen seitlich links anscharniert
- Leitungseinführungen: 2x M 32 oben (verschlossen), 2x M 32 unten (verschlossen), je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)
- Unterteil mit Eindrehmutter zur Aufnahme von Bodenmontageplatte
- 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten
- 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M32, 1 Mehrfachdichtung mit 4 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschließlich Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind für Lochung durch Auftraggeber)

z.B. Netzwerk-Leergehäuse IP67, Bestellnummer AM 25200GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK09 + Netzwerk-Leergehäuse IP67 10TE**

Netzwerk-Leergehäuse.

- AMAPLAST-Gehäuse 260 x 225 mm
- Schutzart IP 67
- Unterteil schwarz Oberteil gelb, geschlossen seitlich links anscharniert
- Mit transparenter Betätigungsklappe ohne Berührungsschutz (10 TE)
- Leitungseinführungen: 2x M 32 oben (verschlossen), 2x M 32 unten (verschlossen), je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)
- Unterteil mit Eindrehmutter zur Aufnahme von Bodenmontageplatte
- 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten
- 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M32, 1 Mehrfachdichtung mit 4 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschließlich Blindstopfen, 1

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Verschlussformdichtung blind für Lochung durch Auftraggeber)

z.B. Netzwerk-Leergehäuse IP67 10TE, Bestellnummer AM 25201GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK10 + Steckdosen-Kombination 2Schuko 1Cepex IP44**

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet.

- Schutzart IP 44
- Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 118 x 170 mm (HxB) elektrograu RAL 7035

Bestückung:

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005
- 1 Datendose Cepex
- Aufbau-Gehäuse gleiche Schließung mit 2 E-Dat Modulen RJ45, Fabrikat BTR; mit Beschriftungsfeld, abschließbar Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (verschlossen)
- 1 Kabelverschraubung M 25 unten
- 1 Kabelverschraubung M 25 2x8 unten (Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser)
- mit Klemme für 1 Leitung bis 3 x 4 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination 2Schuko 1Cepex IP44, Bestellnummer AM 25705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK11 + Netzwerk-Kompaktverteiler 4Schuko 1 Cepex IP44**

Netzwerk-Kompaktverteiler, anschlussfertig verdrahtet.

- Schutzgrad IP 44
- Gehäuse: 1 Polycarbonat-Gehäuse 160 x 245 mm (HxB) elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

- Pos. 01: 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005
- Pos. 02: 1 Datendose Cepex
- Aufbau-Gehäuse gleiche Schließung mit 2 E-Dat. Modulen RJ45, Fabrikat BTR, mit Beschriftungsfeld, abschließbar Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (verschlossen)
- 1 Kabelverschraubung M 25 unten
- 1 Kabelverschraubung M 25 (3 x 5 bis 7 mm) unten
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 4 mm<sup>2</sup>

z.B. Netzwerk-Kompaktverteiler 4Schuko 1 Cepex IP44, Bestellnummer AM 25715 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MK12 + Unterputzeinbaudose**

Unterputzeinbaudose:

- 4 Befestigungsschrauben
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Gewicht: 78 g/Stück

z.B. Unterputzeinbaudose, Bestellnummer AM 41404 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK13 + Kabelverschraubung Netzwerk 2x8mm grau**

Kabelverschraubung Netzwerk 2 x 8 mm Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser grau RAL 7035.

z.B. Kabelverschraubung Netzwerk 2x8mm grau, Bestellnummer AM 41453 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK14 + RJ 45 Anschlussmodul Cat.6A**

RJ 45 Anschlussmodul (E-DATmodul 8(8), E-DATmodul 8(8) Buchse) Cat.6A.

- zum Einrasten in Cepex-Datensteckdose (z.B. Bestell-Nr. 4340, 4342, 4344, 4345)
- Montagefreundlicher Anschluss der Datenleitungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück

z.B. RJ 45 Anschlussmodul Cat.6A, Bestellnummer AM 41455 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK15 + Distanzrahmen für Schuko/CEE**

Distanzrahmen für alle SCHUKO-Steckdosen sowie für alle CEE-Steckdosen Cepex 16A und 32A, lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit: 25 Stück

z.B. Distanzrahmen für Schuko/CEE, Bestellnummer AM 4191 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK16 + Cepex-Leergehäuse IP44 lichtgrau**

Cepex-Leergehäuse für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

- Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit Beschriftungsfeld
- abschließbar
- Schutzgrad: IP 44
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Gewicht 284 g / Stück
- Gleichschließendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehäuse IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4320 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK17 + Cepex-Leergehäuse IP44 alpinweiß**

Cepex-Leergehäuse für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

- Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS)
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbar
- Schutzgrad: IP 44
- Farbe: alpinweiß RAL 9010
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Gewicht 284 g / Stück
- Gleichschließendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehäuse IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4324 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK18 + Cepex-Leergehäuse IP44 Edelstahloptik**

Cepex-Leergehäuse für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

- Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS)
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbar
- Schutzgrad: IP 44
- Farbe: Edelstahloptik RAL 9006
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Gewicht 284 g / Stück
- Gleichschließendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehäuse IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4326 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK20 + Tragschiene f. Netzwerkgehäuse**

Tragschiene für Netzwerkgehäuse.

Ersatzteil:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Tragschiene 10TE + Rasten
- 1 Tragschiene 10TE 2 Hutschienerasten

z.B. Tragschiene AMAXX, Bestellnummer AM 999040 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MK21 + Steckdosen-Kombination 3SCHUKO**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar
- mit Außen-u.Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil gelb
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (verschlossen)
- 2 M 25 unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910005GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ML + Steckdosen-Installationsverteiler Notstrom (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben  
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden  
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition  
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**10ML01 + Notstrom Aufputz-Verteiler 1CEE-400V-63A IP44**

Notstrom Aufputz-Verteiler, als Not-Strom-Einspeisung.

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
- Schutzart IP 44

Bestückung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 x CEE Anbaugerätestecker 63 A, 5p 6h, 400 V
- 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm<sup>2</sup>

Leitungseinführung:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 1 x Messing - Verschlußschraube M20 unten

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar

- 1 Erdungsschraube M6 innen
- 1 Set Wandbefestigungslaschen (90432000)
- Gesamtgewicht: ca. 30 KG

z.B. Notstrom Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83691 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ML02 + Notstrom Aufputz-Verteiler 1CEE-400V-125A IP44**

Notstrom Aufputz-Verteiler, als Not-Strom-Einspeisung anschlussfertig verdrahtet

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
- Schutzart IP 44

Bestückung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 x CEE Anbaugerätestecker 125 A, 5p 6h, 400 V (1983)
- 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm<sup>2</sup>

Leitungseinführung:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 1 x Messing - Verschlußschraube M20 unten

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar;

- 1 Erdungsschraube M6 innen
- 1 Set Wandbefestigungslaschen (90432000)
- Gesamtgewicht: ca. 30 KG

z.B. Notstrom Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83692 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10ML03 + Notstrom Unterputz-Verteiler 1CEE-400V 1Netzumschalter-63A**

Notstrom Unterputz-Verteiler

- Schutzart IP43

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 k
- Blendrahmen (HxBxT): 590 x 420 x 210 mm
- Einputzkasten (HxBxT): 510 x 360 x 200 mm
- Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl gebürstet; K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Fronttür mit Profilhalbzylinder

Bestückung:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 16 A, 5p, 400 V
- 1 Netzsicherungs-Schalter 63 A, 4p
- 1 Frontschild: Netz -O- Notstrom

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 Leitungseinführungsstellen oben und 2 unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 35 mm<sup>2</sup>

z.B. Notstrom Unterputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83968A von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM + Edelstahlkombinationen und Strom-Poller (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**10MM01 + Leergehäuse 75x75x50 ALU**

Leergehäuse aus Aluminium (ALU).

- Abmessungen (BxHxT): 75 x 75 x 50 mm

z.B. Leergehäuse, Bestellnummer AM 10157 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM02 + Leergehäuse 222x139x92 ALU**

Leergehäuse aus Aluminium (ALU).

- Abmessungen (BxHxT): 222 x 139 x 92 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Leergehäuse, Bestellnummer AM 10166 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM03 + Leergehäuse 105x105x65 ALU IP44**

Leergehäuse aus Aluminium (ALU) und Schutzklasse IP 44.

- Abmessungen (BxHxT): 105 x 105 x 65 mm

z.B. Leergehäuse, Bestellnummer AM 10166 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM05 + Wandsteckdosen-Unterteil Grau**

Wandsteckdosen-Unterteil Grau mit Würgenippel und Schrauben.

z.B. Wandsteckdosen-Unterteil Grau, Bestellnummer AM 10714 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Für Schuko-Steckdose Gr. 1930/1936.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM06 + Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz**

Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz mit Würgenippel und Schrauben.

z.B. Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz, Bestellnummer AM 10716 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Für Schuko-Steckdose Gr. 1930/1936.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM08 + Standsäule Edelstahl blank**

Standsäule aus Edelstahl blank.

- Material-Nr.: 1.4301
- Abmessungen (HxBxT): 1300 x 145 x 80 mm
- mit Befestigungsschrauben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Standsäule Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15530 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Für Wetterschutzdächer Typ: 15531 und 15532 15682 und 15683.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM10 + Wetterschutzdach "Standard" Edelstahl blank**

Wetterschutzdach "Standard" aus Edelstahl blank:

- Material-Nr.: 1.4301
- für Kombinationsgehäusegrößen: 520 x 260 mm, 460 x 260 mm, 460 x 180 mm, 380 x 230 mm, 380 x 320 mm
- für Wand- oder Säulenbefestigung
- 1 Verpackungs-Beutel mit 6 Befestigungsschrauben M 5 x 18 mm (z.B. Artikel-Nr. 800220C)

z.B. Wetterschutzdach "Standard" Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15531 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM11 + Wetterschutzdach m.Seitenwänden Edelstahl blank**

Wetterschutzdach aus Edelstahl blank mit Seitenwänden, vorgebohrt für:

- 1 x CEE 16 A / 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1041/1043
- 1 x CEE 16 A / 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1037
- 1 x CEE 16 A / 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1049
- 1 x CEPEX 16 A / 32 A, z.B. Artikel-Gr:1025
- 1 x Schuko DWD, z.B. Artikel-Gr: 1934
- 1 x Geh. 170 x 118 mm

Rohrschellen nicht im Lieferumfang enthalten

- Material-Nr.: 1.4301

z.B. Wetterschutzdach m.Seitenwänden Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15542 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 1MB431*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM12 + Regenschutzdach Edelstahl geschliffen**

Regenschutzdach Edelstahl, geschliffen K240 für Aufputz-Verteiler

- Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm
- Material-Nr.: 1.4301

z.B. Regenschutzdach Edelstahl geschliffen, Bestellnummer AM 15575 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 15575*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM13 + Montageplatte für Aufputz-Verteiler**

Montageplatte für Aufputz-Verteiler 18423 mit Befestigungsbohrungen für je:

- 1 x Gehäuse 520 x 260 mm
- 1 x Gehäuse 460 x 260 mm
- 1 x Gehäuse 460 x 180 mm
- 1 x Gehäuse 341 x 172 mm

z.B. Montageplatte für Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 15577 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 15577*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM14 + Regenschutzdach für Aufputz-Verteiler geschliffen**

Regenschutzdach für Aufputz-Verteiler

- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- Material-Nr.: Material 1.4301, geschliffen K240

z.B. Regenschutzdach für Aufputz-Verteiler geschliffen, Bestellnummer AM 15586 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichnung-Nr. 1MB437*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM15 + Wetterschutzdach Edelstahl 260/390**

Wetterschutzdach Edelstahl für Kombinationsgehäusegröße:

- 260 x 225 mm
- 390 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Für Wand-oder Säulenbefestigung
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. Wetterschutzdach Edelstahl, Bestellnummer AM 15682 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM16 + Wetterschutzdach Edelstahl 520/650**

Wetterschutzdach Edelstahl für Kombinationsgehäusegröße:

- 520 x 225 mm
- 650 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Für Wand-oder Säulenbefestigung
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. Wetterschutzdach Edelstahl, Bestellnummer AM 15683 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM17 + Standfuß Stahl gelb**

Standfuß Stahl lackiert, Schutzart IP 67 oder als mobile Verteiler mit Griff und Anschlussleitung in Schutzart IP 44 und IP 67.

- mit 2,3 und 4 Segmenten
- zur Wand-/Aufputzmontage
- Farbe: Gelb, RAL 1004

z.B. Standfuß Stahl gelb, Bestellnummer AM 15696 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM18 + Montageplatte AP/UP-Verteiler**

Montageplatte für Aufputz- und Unterputz-Verteiler (AP/UP).

z.B. Montageplatte AP/UP-Verteiler, Bestellnummer AM 18416 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Für Verteiler 83744/84373, Zeichn.-Nr.: 15580.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM19 + AP-Leergehäuse Edelstahl 530x400x220mm IP44**

Aufputz-Leergehäuse (AP).

- Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4301 geschliffen K240
- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- 2 x Tragschienen im Gehäuseboden

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 x Einsteckdichtungen M32 und 2 x Messing-Verschlusschrauben M16 unten
- Fronttüre mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder
- Ohne Montageplatte
- 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000
- Schutzart IP 44

z.B. AP-Leergehäuse Edelstahl 530x400x220mm IP44, Bestellnummer AM 18422 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 1MB437*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM20 + AP-Leergehäuse Edelstahl 700x530x350mm IP44**

Aufputz-Leergehäuse (AP).

- Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4301 geschliffen K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm
- 2 x Leitungseinführungstüllen unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 2 x Messing-Verschlusschrauben M16 unten
- 1 x Messing-Verschlußschraube M20 unten
- Fronttüre mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstellbarem Leitungsauslaß für Leitungsdurchmesser bis 50 mm
- Ohne Montageplatte
- Einschließlich 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000
- Schutzart: IP 44

z.B. AP-Leergehäuse Edelstahl 700x530x350mm IP44, Bestellnummer AM 18423 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 1MB439*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM21 + Standsäule 900x400mm**

Standsäule geschliffen, K240.

- Abmessungen (HxB): 900 x 400 mm
- Für Aufputz-Gehäuse (HxBxT: 530 x 400 x 220 mm)
- Rückwand abnehmbar
- 1 C-Profilschiene innen für Zugentlastungsschellen

z.B. Standsäule 900x400mm, Bestellnummer AM 18424 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 1MB 437*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MM22 + Standsäule 830x330mm**

Standsäule geschliffen, K240.

- Abmessungen (HxB): 830 x 330 mm
- Für Aufputz-Gehäuse (HxBxT: 700 x 530 x 350 mm)
- Rückwand abnehmbar
- 1 C-Profilschiene innen für Zugentlastungsschellen

z.B. Standsäule 830x330mm, Bestellnummer AM 18426 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 1MB 437*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM23 + Unterputz-Kasten Edelstahl IP43**

Unterputz-Kasten Edelstahl.

- Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
- Abmessungen (HxBxT): Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm, Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm
- Oberflächen: Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl gebürstet K240, Einputzkasten: Edelstahl blank
- 2 Tragschienen im Gehäuseboden
- 3 x Leitungseinführungstülle oben und 2 x unten für Leitungsdurchmesser von 13 bis 36 mm
- Fronttür mit Profilhalbzylinder
- Schutzart IP 43

z.B. Unterputz-Kasten Edelstahl IP43, Bestellnummer AM 18427 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Es muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.**Zeichn.-Nr.: 1MB430*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM24 + Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 für Steckdosen**

Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 nur für Steckdosen. 1 Edelstahlgehäuse bestehend aus:

- Fronttür und Blendrahmen 532 x 308 x 135 mm (HxBxT), Material: Edelstahl 1.4571 /V4A; geschliffen K240, 1,5 mm
- Unterputzkasten 485 x 265 x 130 mm (HxBxT), Material: Edelstahl 1.4301 /V2A; geschliffen K240, 1,5 mm
- Steckdosen-Montageblech vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise: 1 Cepex-Doppelsteckdose (z.B. Art.-Gr.1027) oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder 1 Gehäuse 170 x 118 mm
- 1 Schraubentuetchen mit: 4 Schrauben M5 x 16, 4 Sechskant - Muttern M5, 4 Federringe M5
- Mit Befestigungsmöglichkeit für 1 frostsichere Außenarmatur 1/2" (z.B. Bestell-Nr.18440)
- 2x Leitungseinführungstülle oben, für Leitungsdurchmesser bis 25 mm (Je 2 Bohrungen 28 mm oben links und rechts zum ausbrechen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Fronttür mit Profilhalbzylinder, 3 Schlüsseln und integrierter Klappdurchführung bei gesteckten Steckern oder Wasserschlauch verschließbar
- Verfahrenweg des Blendrahmens für Putzausgleich 20 mm

z.B. Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 für Steckdosen, Bestellnummer AM 18427 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 5MB50*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM25 + Aufputz-Leergehäuse Edelstahl IP44**

Aufputz-Leergehäuse

- Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4301 geschliffen K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
- 1 x Leitungseinführungstüllen unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 1 x Messing-Verschlußschraube M20 unten
- Fronttür mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstellbarem Leitungsauslass für Leitungsdurchmesser bis 50 mm ohne Montageplatte
- Einschließlich 1 Wandlaschenset (z.B. Bestell-Nr.90432000)
- Schutzart: IP 44

z.B. Aufputz-Leergehäuse Edelstahl IP44, Bestellnummer AM 18433 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 1MB???*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM26 + Regenschutzdach Edelstahl f.AP-Verteiler**

Regenschutzdach Edelstahl geschliffen K240 für Aufputz-Verteiler (AP).

- Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
- Material-Nr.:1.4301

z.B. Regenschutzdach Edelstahl f.AP-Verteiler, Bestellnummer AM 18438 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 18438*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM27 + Außenarmatur DN15 Frostsicher Entleerfunktion**

Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, Werksseitig vormontiert.

- Nenndruck: PN16
- Gesamt-Außendurchmesser 26,4 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung
- Alle im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus Rotguss
- Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Mit schwarzem Kunststoff-Bediengriff und blauem Signierplättchen
- Auslaufgehäuse mit angegossener Rosette
- Mit EPDM-Sitzdichtung
- Mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung einschließlich Rohrbelüftern und Rückflussverhinderer
- Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717 und DIN 1988 (Teil4).

z.B. Außenarmatur DN15 Frostsicher Entleerfunktion, Bestellnummer AM 18440 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM28 + Montageplatte für AP-Leergehäuse**

Montageplatte für Aufputz-Leergehäuse (AP) (z.B. AM 18433).

z.B. Montageplatte für AP-Leergehäuse, Bestellnummer AM 18442 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM29 + Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser**

Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser nur für Steckdosen Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse 1.4404 geschliffen K240
- Abmessungen (HxBxT): 510 x 290 x 130 mm
- Steckdosen-Montageblech vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise: 1 Cepex-Doppelsteckdose (z.B. Art.-Gr.1027) oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder 1 Gehäuse 170 x 118 mm
- 1 Schraubentütchen mit: 4 Schrauben M5 x 16, 4 Sechskant - Muttern M5, 4 Federringe M5
- Einbau-und Bedienhinweis (295000DS)
- Mit Befestigungsmöglichkeit für 1 frostsichere Außenarmatur 1/2" (z.B. Bestell-Nr.18440)
- 1 Spritzschutzblech als zusätzlicher Schutz für die Steckdosen
- 2x Leitungseinführungstülle auf der Rückseite für Leitungsdurchmesser bis 25 mm (2 Bohrungen 28 mm oben zum ausbrechen)
- Fronttür mit Profilhalbzylinder, 3 Schlüsseln
- Integrierter Klappdurchführung bei gesteckten Steckern oder Wasserschlauch verschließbar
- Schutzart IP 44

z.B. Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser, Bestellnummer AM 18449 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM30 + CombiTOWER Edelstahl blank**

CombiTOWER Edelstahl blank für Kombinationsgehäusegrösse:

- 260 x 225 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 390 x 225 mm
- 520 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15678 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM31 + CombiTOWER Edelstahl Signalgelb**

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb für Kombinationsgehäusegrösse:

- 260 x 225 mm
- 390 x 225 mm
- 520 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Signalgelb: RAL 1003
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl Signalgelb, Bestellnummer AM 15679 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM32 + CombiTOWER Edelstahl blank Fronttür abschließbar**

CombiTOWER Edelstahl blank, mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse:

- 260 x 225 mm
- 390 x 225 mm
- 520 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl blank Fronttür, Bestellnummer AM 15680 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM33 + CombiTOWER Edelstahl Signalgelb Fronttür abschließbar**

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb, mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse:

- 260 x 225 mm
- 390 x 225 mm
- 520 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Signalgelb, RAL 1003
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl Signalgelb Fronttür, Bestellnummer AM 15681 von MENNEKES

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM35 + CombiTOWER 650 Edelstahl blank**

CombiTOWER 650 Edelstahl blank für Kombinationsgehäusegrösse 650 x 225 mm.

- Material-Nr.: 1.4301
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15738 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM36 + CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb**

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb für Kombinationsgehäusegrösse 650 x 225 mm.

- Material-Nr.: 1.4301
- Signalgelb, RAL 1003
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb, Bestellnummer AM 15739 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM37 + CombiTOWER 650 Edelstahl blank Fronttür abschließbar**

CombiTOWER 650 Edelstahl blank, mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse 650 x 225 mm.

- Material-Nr.: 1.4301
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl blank Fronttür abschließbar, Bestellnummer AM 15740 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM38 + CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb Fronttür abschließbar**

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb, mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse 650 x 225 mm.

- Material-Nr.: 1.4301
- Signalgelb, RAL 1003
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb Fronttür abschließbar, Bestellnummer AM 15741

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM40 + Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach 70-90mm**

Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

- Durchmesser: 70 bis 90 mm
- Packungs-Inhalt: 2 Stück
- Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22986 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM41 + Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach 90-110mm**

Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

- Durchmesser: 90 bis 110 mm
- Packungs-Inhalt: 2 Stück
- Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22987 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM42 + Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach 110-130mm**

Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

- Durchmesser: 110 bis 130 mm
- Packungs-Inhalt: 2 Stück
- Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22988 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM43 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 2CEE-400V 4SCHUKO FI**

Unterputz-Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301, komplett mit:

- Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)
- Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)
- Fronttüre und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Schutzart IP 43

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230,V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 x Leitungseinführungstülle oben und 2 x unten
- für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6100615OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

Kommentar:

*Achtung: Auftraggeberseitig muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM44 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32A 1Netzumschalter**

Unterputz-Verteiler.

Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301, komplett mit:

- Blendrahmen 590 x 420 x 210 mm (HxBxT)
- Einputzkasten 510 x 360 x 200 mm (HxBxT)
- Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl gebürstet, K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Schutzart IP 43

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 32 A, 5p, 400 V
- 1 Netzumschalter 63 A, 4p mit 1 Frontschild: Netz -O- Notstrom

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 x Leitungseinführungstülle oben und 2 x unten
- für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 16 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Profilhalbzylinder.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6101737 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MM45 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 2CEE-400V 2SCHUKO FI**

Unterputz-Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301, geschliffen K240:

- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- Schutzart IP 44

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Einschraubnippel M32 unten
- 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckten Stecker abschließbar.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6200322 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM47 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V 4SCHUKO FI**

Unterputz-Verteiler.

- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 43

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
- Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)
- Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)
- Fronttüre und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Fronttür mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 3x Leitungseinführungstülle oben und 2x unten
- für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach VBG4 berührungssicher)

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 84373 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Achtung: Auftraggeberseitig muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM48 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO FI**

Unterputz-Verteiler.

- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 43

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
- Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)
- Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)
- Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Fronttür mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 3x Leitungseinführungstülle oben und 2x unten
- für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 84374 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Achtung: Auftraggeberseitig muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.*

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**10MM54 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V 4SCHUKO FI**

Aufputz-Verteiler:

- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Einsteckdichtungen M32 unten
- 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83725 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**10MM55 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO FI**

Aufputz-Verteiler:

- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Einsteckdichtungen M32 unten
- 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83744 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM56 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 4SCHUKO FI**

Aufputz-Verteiler, Schutzart IP 43, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessung (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos. 01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 35 mm<sup>2</sup>

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar.

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83698 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM57 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 3SCHUKO N/FI**

Aufputz-Verteiler, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, Schutzart IP 44.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01,04 Vorsicherung:

- 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63 A
- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Pos.02-03 Vorsicherung:

- 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63 A
- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
- 1 x Messing - Verschlusschraube M20 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 50 mm<sup>2</sup>

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar.

Gesamtgewicht: ca. 50 kg

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten Kabelrampe erreicht !*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM58 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 4SCHUKO N/FI**

Aufputz-Verteiler, anschlussfertig verdrahtet, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01,04 (2xSchuko) Vorsicherung:

- 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63 A
- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Pos.02-04 (2xSchuko) Vorsicherung:

- 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63 A
- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
- 1 x Messing - Verschlußschraube M20 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 50 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern abschließbar

Gesamtgewicht: ca. 50 KG

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83706 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten Kabelrampe erreicht !*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM60 + Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V 2SCHUKO**

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet.

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse 1050 x 220 mm (HxB), anthrazitgrau Ral 7016, Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet
- Die Versorgungsoeffnung ist über ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu Verschliessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament
- Schutzart IP 44
- Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (offen) für 1 Leitung bis 5 x 6 mm<sup>2</sup>

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6300084 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM61 + Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V-32/16A 1+2SCHUKO FI**

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse 1050 x 273 mm (HxB), anthrazitgrau Ral 7016, Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet
- Die Versorgungsoeffnung ist über ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu Verschiessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament
- Schutzart IP 44

Gehäuse innen:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse 341 x 172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe (2x FG 9)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1557)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1419)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.04

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 oben (offen) für 1 Leitung bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6302604 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Pollerdesign abweichend vom Kataloggerät.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**10MM62 + Energie-Poller anthrazitgrau 2CEE-400V 1+2SCHUKO FI**

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet, Gewicht ca. 62,00 kg.

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse ca. 1050 x 273 mm (HxB), Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet, anthrazitgrau Ral 7016
- Die Versorgungsoeffnung ist über ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu Verschiessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament
- Schutzart IP 44

Gehäuse innen:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse 341 x 172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (2x FG 9)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 oben (offen) für 1 Leitung bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6307464 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM63 + Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V-63/32/16A 2SCHUKO FI**

Energie-Poller:

- anschlussfertig verdrahtet
- Gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 44
- Gewicht: 100,00 kg
- Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse
- Abmessungen (HxB): 1400 x 325 mm
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet anthrazitgrau eisenglimmer DB703
- Die Versorgungsöffnung ist über ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu verschliessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament.

Bestückung/Absicherung:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 Verschraubungen M 40 unten für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Energie-Poller, Bestellnummer AM 83722 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 1MB445*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**10MM64 + Energie-Poller rot 1CEE-400V 2SCHUKO**

Energie-Poller

- anschlussfertig verdrahtet
- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 44
- Gewicht: 40,00 kg

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse
- Abmessungen (HxB): 1050 x 220 mm
- Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet rot Ral 3005
- Die Versorgungsöffnung ist über ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu verschliessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament
- Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (links offen, rechts verschlossen) für 1 Leitung bis 5 x 6 mm<sup>2</sup>



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Energie-Poller, Bestellnummer AM 84335 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 1MB443*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**22 + Systeme für intelligente E-Installationen (LB-Ergänzung)**

Soweit in den Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**226A + Steckdosen-Installationsverteiler AMAXX IP44 (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**226A01 + Amaplast 130x225 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C
- 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A02 + Amaplast 130x225 2-SCHUKO 4TE**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, teilverdrahtet, Schutzart IP 44.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung
- Tragschiene für höchstens 4 TE unter transparenter Betätigungsclappe

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup>
- Verdrahtung bis zur Tragschiene, mit N + PE-Schiene

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A03 + Amaplast 130x225 3-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910005 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A04 + Amaplast 130x225 1-CEE-220V 2-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 220 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910006 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A05 + Amaplast 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226A10 + Amaplast 260x225 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A11 + Amaplast 260x225 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920003 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A12 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed E14**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A13 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V o.LS 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A14 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed E14/18**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920010 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A15 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920011 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A16 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A o.LS 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920013 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A17 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920015 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A18 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung/Absicherung:

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920017 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A19 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920019 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A20 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschärnt mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920021 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A21 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V-32A m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschärnt mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920023 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**226A22 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V 2-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>
- Klemme für 1 Leitung bis 3x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920024 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**226A23 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920025 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A24 + Amaplast 260x225 4-CEE-400V**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

- 4 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920027 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A25 + Amaplast 260x225 6-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920028 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A32 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI-B**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920080 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A33 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI-B**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920081 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A34 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920234 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A35 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß aktueller Schaltgeräte-Norm IEC 61439-1, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920235 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A36 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920263 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A40 + Amaplast 390x225 6-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C
- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A41 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V 2-LS 3-SCHUKO 3-LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930003 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A42 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-25A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930006 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A43 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.Neozed**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 Neozed D02 3p (E18)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 Neozed D01 3p (E14)

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 Neozed D01 1p (E14)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930009 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A44 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930010 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A45 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930011 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A46 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert,  
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930015 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A47 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert,  
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930019 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A48 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-CEE-230V 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.04

- 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930020 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A55 + Amaplast 390x225 2-CEE-400V DUO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> zusätzlich

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930031 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A56 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44 bei senkrechter Gebrauchslage.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930032 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A57 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO mLS FI-B**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930080 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226A58 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930294 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A60 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A61 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940007 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A62 + Amaplast 520x225 2-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940008 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A63 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940012 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A69****+ Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 64 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940033 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A70 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO mLS FI-B**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnariert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 64 A, 4p, IFN = 0,03 A, allstromsensitiv, Typ B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940080 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A71 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS RJ45**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnariert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.04

- 2 RJ45 2fach Datenanschlussdosen Cat.6 8/8, gleiche Schließung

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940294 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A80 + Amaplast 650x225 3-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950003 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

### 226A81 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 6-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

### 226A82 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A85 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 4-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950285 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A89 + Amaplast 650x225 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950521 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A90 + Polyamid 170x118 2SCHUKO 1CEE-400V**

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Polyamid-Gehäuse 170 x 118 mm (BxH) waagrecht elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 seitlich rechts (offen)
- 1 M 25 seitlich links (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 83689 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A91 + Amaplast 170x118 2SCHUKO 1CEE-400V**

Steckdosen-Kombination.

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44
- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 614

Gehäuse:

- AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 170 x 118 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 2 M 25 unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 84441 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A92 + Amaplast 520x260 3CEE-400V-32A 4SCHUKO**

Steckdosen-Kombination.

- teilverdrahtet
- Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

- Amaplast-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 520 x 260 mm
- Oberteil anscharniert
- elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 14)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 3 CEEform-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V

Pos. 02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 8733012 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A94 + Polycarbonat 225x118 1CEE-400V 1SCHUKO m.LS**

2-fach-Steckdose

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44
- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm
- mit Kragen
- elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 1)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V - 2 teilig -

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 16 A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M25 oben (offen)
- 1 M32 oben (verschlossen)
- 2 M25 unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 97719 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A95 + Polycarbonat 225x118 1CEE-400V-32A 1SCHUKO**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44
- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm
- mit Kragen
- elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 1)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V 2 - teilig
- 1 LS-Schalter 16 A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (verschlossen)
- 1 M 25 oben (offen)
- 2 M 25 unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 97823 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A96 + Polycarbonat 225x118 1CEE-400V-32A 1SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 225 x 118 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit Kragen
- elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO 16 A, 2p+E, 230 V - 2 teilig
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p K

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M25 oben (offen)
- 1 M32 oben (verschlossen)
- 2 M25 unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 98119 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226A97 + AMAPLAST 170x118 4SCHUKO**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 170 x 118 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V in grau

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 2 M 25 unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 3 x 4 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 98365 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226B + Steckdosen-Installationsvert.AMAXX IP44 Mobil (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**226B01 + Amaplast 130x225 2-SCHUKO 1FI 1,5mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 unten mit Zugentlastung
- 1,5 m Kabel H0,7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910030 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226B02 + Amaplast 130x225 3-SCHUKO 1,5mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 M 20 unten mit Zugentlastung
- 1,5 m Kabel H0,7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910031 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226B03 + Amaplast 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO 1,5mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 unten mit Zugentlastung
- 1,5 m Kabel H0,7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910032 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226B10 + Amaplast 260x225 6-SCHUKO 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 M 32 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920032 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226B11 + Amaplast 260x225 4-SCHUKO 1-FI 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungs-klappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 25 A, 2p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel HO7RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920033 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226B12 + Amaplast 260x225 2-CEE-400V 3-SCHUKO 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920034 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226B13 + Amaplast 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO 1-FI 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920035 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226B20 + Amaplast 390x225 6-SCHUKO 1-FI 2mKabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungs-klappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930024 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226B25 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS Ka**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungs-klappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 unten mit Zugentlastung
- 2 m Kabel (Ka) HO7RN-F5G4 mit Stecker 32 A, 5p, 6H, 400 V
- Traggriff

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930322 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C + Steckdosen-Installationsverteiler abhängigbar (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben  
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden  
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition  
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**226C01 + Ketten-Set zur Deckenabhängung Kette m.Karabiner**

Ketten-Set zur Deckenabhängung, bestehend aus:

- Gliederkette
- Karabinerhaken

z.B. Ketten-Set zur Deckenabhängung Kette m.Karabiner, Bestellnummer AM 106060 von  
MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C02 + Ketten-Set**

Ketten-Set.

z.B. Ketten-Set, Bestellnummer AM 106123 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C03 + Supporter AMAXX Montageeinheit**

Supporter AMAXX bestehend aus einer abhängbaren Aluminium-Montageeinheit, vorgebohrt für  
die vorder- und rückseitige Montage von:

- 2 x Gehäuse 260 x 225 mm oder 2 x Gehäuse 390 x 225 mm
- Abmessungen (HxTxB): 535 x 233 x 348 mm
- Farbe: weißaluminium; RAL 9006
- Einschließlich Ketten-Set 350 mm für Deckenabhängung. (maximales Gesamtgewicht 30 kg)
- 1 Verpackungsbeutel mit 8 Befestigungsschrauben M6 x 16 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Supporter AMAXX Montageeinheit, Bestellnummer AM 18444 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichnung: Zg.-Nr.:1MB451*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C04 + Montageeinheit für SUPPORTER**

Montage an SUPPORTER Typ 18429 bestehend aus:

- 1 Messing - Schnelkupplung 1/4 Zoll
- 1 Messing Winkelstück 90 °, innen/außen 1/4 Zoll
- 1 Gewindetülle 1/4 Zoll für 9 mm Schlauch
- 1 PVC Dichtung 1/4 Zoll im Verpackungsbeutel

z.B. Montageeinheit für SUPPORTER, Bestellnummer AM 18430 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C05 + BG Sterngriff für 3KRAFT schwarz**

BG Sterngriff für 3KRAFT schwarz.

z.B. BG Sterngriff für 3KRAFT schwarz, Bestellnummer AM 195047 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C06 + Druckluftschnellverschluss 208620**

Druckluftschnellverschluss

z.B. Druckluftschnellverschluss, Bestellnummer AM 208620 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C07 + Druckluftschnellverschluss 208621**

Druckluftschnellverschluss

z.B. Druckluftschnellverschluss, Bestellnummer AM 208621 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**226C08 + Blindflansch mit Dichtung**

Blindflansch mit Dichtung.

z.B. Blindflansch mit Dichtung, Bestellnummer AM 41418 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C09 + Blindflansch mit geschäumter Dichtung**

Blindflansch mit geschäumter Dichtung.

z.B. Blindflansch mit geschäumter Dichtung, Bestellnummer AM 41419 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C10 + Druckluftanschluss DELTA-BOX**

Druckluftanschluss für z.B. DELTA-BOX

z.B. Druckluftanschluss DELTA-BOX, Bestellnummer AM 41440 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C11 + Druckluftanschluss NW 13mm DELTA-BOX**

Druckluftanschluss Nennweite (NW) 13 mm für z.B. DELTA-BOX

z.B. Druckluftanschluss NW 13mm DELTA-BOX, Bestellnummer AM 41441 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C12 + Druckluftverteiler 2-fach 3/8"**

Druckluftverteiler 2-fach 3/8".

z.B. Druckluftverteiler 2-fach 3/8", Bestellnummer AM 41442 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C15 + DELTA-BOX SCHUKO-Kupplung IP68**

DELTA-BOX:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- SCHUKO-3-FACH-Kupplung 16 A, 2 P+E, DWD (10808/1932)
- Schutzart: IP 68

Leitungseinführung:

- 1 M 32 X 1,5 mit Verschraubung
- Klemme: 3 x 10 mm<sup>2</sup>, teilbar
- 2 Anschlussschienen (N u. PE) anschlussfertig verdrahtet mit innenliegender Zugentlastungsschelle

z.B. DELTA-BOX, Bestellnummer AM 10860 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C16 + DELTA-BOX AMELAN 1CEE-400V 2SCHUKO**

DELTA-BOX, anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 AMELAN-Gehäuse Fehgrau RAL 7000

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEEform-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN (228AC)
- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (10808) -rechts und links-

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX AMELAN, Bestellnummer AM 83699 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C17 + DELTA-BOX AMELAN 3SCHUKO**

DELTA-BOX, IP67 anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse:

- 1 AMELAN-Gehäuse Fehgrau RAL 7000

Bestückung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (10808ZA)

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX AMELAN 3SCHUKO, Bestellnummer AM 83700 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C18 + DELTA-BOX TM Polycarbonat 4SCHUKO IP67**

DELTA-BOX TM:

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse Bronzegrün

Bestückung:

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M 32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. DELTA-BOX TM Polycarbonat, Bestellnummer AM 83840 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C20 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 3SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 89154 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226C21 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V-32A IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

- 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit Zugentlastung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>
- 1 montierter Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Verdrahtung in 4 mm<sup>2</sup>

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 90839 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C22 + DELTA-BOX Polycarbonat 4SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP68

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 91395 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C23 + DELTA-BOX Polycarbonat 3SCHUKO IP68 m.Kabel**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP68

Gehäuse:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- 1,5 m Zuleitung HO7RN-F3G2,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 2p+E, 230 V

z.B. DELTA-BOX IP68, Bestellnummer AM 92386 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C24 + DELTA-BOX Polycarbonat 4SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet

1. Schutzart IP 44

Gehäuse:

1. 1 Polycarbonat-Gehäuse
2. elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

1. 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1. 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung
2. Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung und montiertem Aufhängehaken
3. 1 Aufhängebügel (lose)
4. Steckdose auf dem Gehäusedeckel mit Anschlusskappe

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92602 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C25 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 2SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92655 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C26 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 3SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Schuko-Steckdose auf dem Gehäusedeckel mit Anschlussschutzkappe

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92658 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C27 + DELTA-BOX Polycarbonat 3SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92798 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C28 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1CEE-230V IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
1. Schutzart IP 67

Gehäuse:

1. 1 Polycarbonat-Gehäuse
2. elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

1. 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (228) - je 1x links und rechts -

Pos.02

1. 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 6H, 230 V (218) - unten-

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1. 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
2. Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
3. 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92893 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C29 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE 400/230V 1SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01 - unten -

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02 - links -

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V

Pos.03 - rechts -

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92894 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C30 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-230V IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92895 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C31 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1CEE-230V IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V - rechts und links -

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V - unten -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92896 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C32 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V - unten -

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V - links -

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V - rechts -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92897 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C33 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-230V IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 3p, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92898 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C34 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V -unten-

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V -rechts und links-

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit Verschraubung 2 m
- Zuleitung H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92908 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C35 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP67 m.Kabel**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (228)

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92909 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C36 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V(228) 2SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (228) - unten -
- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V - rechts und links -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M 32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92910 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C37 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V(228A) 1SCHUKO IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V ( 228 A ) - je 1x links und unten -

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A 2p+E 230 V - rechts -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92911 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C38 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V(228) IP67**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 67

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V ( 228)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. DELTA-BOX IP67, Bestellnummer AM 92912 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C39 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V - unten -

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V - rechts und links -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- 2 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92913 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**226C40 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP44 m.Kabel**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32 x 1,5 mit Verschraubung
- 2 m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92914 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**226C41 + DELTA-BOX Polycarbonat 1CEE-400V 2SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V -unten-

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V -rechts und links-

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92915 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226C42 + DELTA-BOX Polycarbonat 2CEE-400V 1SCHUKO IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V - je 1 x links und unten -

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V - rechts -

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M32x1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 5 x 10 mm<sup>2</sup>
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92916 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C43 + DELTA-BOX Polycarbonat 3CEE-400V IP44**

DELTA-BOX

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M32 x 1,5 mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>
- mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. DELTA-BOX IP44, Bestellnummer AM 92917 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226C50 + Steckdosenleiste 8SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 397 x 97 x 58 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 8 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- PG 16 oben verschlossen
- PG 16 unten mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung 3 x 6 mm<sup>2</sup> (Wechselstrom) mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 88677 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C51 + Steckdosenleiste spritzwassergeschützt 4SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44 spritzwassergeschützt

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 330 x 80 x 51 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 oben mit Verschraubung
- Klemme für 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 88678 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226C52 + Steckdosenleiste 3CEE-400V-32A**

Steckdosen-Leiste.

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96407 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C53 + Steckdosenleiste 1CEE-400V 2SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96438 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226C54 + Steckdosenleiste 3CEE-230V**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A 3p 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96489 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C55 + Steckdosenleiste 3SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 330 x 80 x 51 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 oben mit Verschraubung
- (Gehäuseunterteil um 180 ° drehbar) für 1 Leitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96700 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C56 + Steckdosenleiste 1CEE-230/400V 1SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96702 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C57 + Steckdosenleiste 2CEE-400V 1SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96703 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226C58 + Steckdosenleiste 2CEE-400V 1CEE-230V**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96704 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C59 + Steckdosenleiste 3CEE-400V**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 96705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226C60 + Steckdosenleiste spritzwassergeschützt 3SCHUKO**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Polyamid-Gehäuse
- Abmessungen 330 x 80 mm
- schwarz RAL 9005

Bestückung/Absicherung:

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- schwarz

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 oben mit Verschraubung
- 1 Aufhängebügel (lose) mit innenliegender Zugentlastung

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 9203230 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C61 + Steckdosenleiste 2CEE-400V 1SCHUKO FI**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 401 x 97 x 63 mm
- elektrograu RAL 7035
- Betätigungsclappe auf Oberteil

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A (Schupa)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastungsschelle
- 1 Aufhängebügel (lose)



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 95470 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C62 + Steckdosenleiste 1CEE-400/230V 1SCHUKO FI**

Steckdosenleiste

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 PA-Gehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 408 x 97 x 60 mm
- elektrograu RAL 7035
- Betätigungsklappe auf Oberteil

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 verschlossen
- 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup> mit innenliegender Zugentlastung
- 1 Aufhängebügel (lose)

z.B. Steckdosenleiste, Bestellnummer AM 95471 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C80 + Steckdosen-Kombination 1CEE-400V-32/16A 4SCHUKO**

Steckdosen-Kombination

- abhängbar
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset
- Gehäuserahmen schwarz
- Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5P, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3P C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5P, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3P C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2P+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1P C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (verschlossen) 1 M 25 oben (verschlossen)
- 1 M 20 oben (verschlossen) für eine Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer 970003 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C81 + Steckdosen-Kombination 2CEE-400V 4SCHUKO FI**

Steckdosen-Kombination

- abhängigbar
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessung (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar
- mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset
- Gehäuserahmen schwarz
- Gehäuseoberteile elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen unter transparenten Betätigungsclappen nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5P, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3P C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2P+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1P C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4P, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (verschlossen)
- 1 M 25 oben (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 M 20 oben (verschlossen) für eine Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer 970004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C90 + Druckluftanschluss NW 13**

Druckluftanschluss NW 13 mm für Hängerverteiler.

z.B. Druckluftanschluss AMAXX, Bestellnummer 997000 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226C91 + Druckluftanschluss NW 9**

Druckluftanschluss NW 9 mm für Hängerverteiler.

z.B. Druckluftanschluss AMAXX, Bestellnummer 997001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CA0 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 2SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CA1 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CA2 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 2SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94350SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CA3 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CA4 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CA5 + 3KRAFT AMAPLAST SI 3SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94351SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CA6 + 3KRAFT AMAPLAST GE 2CEE-400V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CA7 + 3KRAFT AMAPLAST RO 2CEE-400V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226CA8 + 3KRAFT AMAPLAST SI 2CEE-400V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94352SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CA9 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CB0 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CB1 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V-32/16A 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (976)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94353SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CB2 + 3KRAFT AMAPLAST GE 2SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.02

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**226CB3 + 3KRAFT AMAPLAST RO 2SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.02

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CB4 + 3KRAFT AMAPLAST SI 2SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.02

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94354SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CB5 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16A 2p+E 230V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CB6 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16A 2p+E 230V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CB7 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 1SCHUKO 1RJ45 IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94355SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226CB8 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CB9 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226CC0 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 2SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94356SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CC1 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A 230 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CC2 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CC3 + 3KRAFT AMAPLAST SI 3SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
- 1x Durchführung oben für zusätzlichen Haltegriff (als Zubehör erhältlich)

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94357SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CC4 + 3KRAFT AMAPLAST GE 3CEE-400V IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CC5 + 3KRAFT AMAPLAST RO 3CEE-400V IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CC6 + 3KRAFT AMAPLAST SI 3CEE-400V IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94358SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CC7 + 3KRAFT AMAPLAST GE 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (gelb - GE)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226CC8 + 3KRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CC9 + 3KRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400/230V 1SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- mit anscharniertem Gerätedeckel (silber - SI)
- integrierten Aufhängeösen und Standfüßen

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 3p, 230 V (966)

Pos.03

- 1 Schuko-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführungen zum Ausbrechen:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

oben:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung oben für Druckluftanschluss oder zusätzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehör erhältlich)

seitlich:

- 1x M25

z.B. 3KRAFT IP44, Bestellnummer AM 94359SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CD0 + AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V 3SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharnierter Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageöset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94550SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CD1 + AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharnierter Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageöset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94551SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CD2 + AirKRAFT AMAPLAST SI 2CEE-400V 2SCHUKO IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharnierter Gerätedeckel (silber - SI)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V ohne Absicherung

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageöset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94552SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CD3 + AirKRAFT AMAPLAST RO 2CEE-400V 2SCHUKO FI IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 AMAPLAST-Gehäuse schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (rot - RO)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 FI Schutz-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageönsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94553RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CD5 + AirKRAFT AMAPLAST 3SCHUKO 1RJ45 IP20**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharnierter Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.02

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat. 6 8/8 ohne Absicherung

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschließlich Montageönsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94554SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226CD6 + AirKRAFT AMAPLAST RO 1CEE-400V 2SCHUKO 1RJ45 IP20**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich Ral 9005)
- anscharnieter Gerätedeckel (rot - RO)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschl. Montageönsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94555RO von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CD7 + AirKRAFT AMAPLAST SI 1CEE-400V 2SCHUKO 1RJ45 IP20**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP20

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich Ral 9005)
- anscharnieter Gerätedeckel (silber - SI)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführungen:

oben verschlossen, zum Ausbrechen:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss

seitlich verschlossen zum Ausbrechen:

- 1x M25 einschl. Montageönsenset (102070)

z.B. AirKRAFT IP20, Bestellnummer AM 94555SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CD9 + AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (11012) ohne Absicherung

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F3G1,5 mit SCHUKO-Stecker 16 A, 230 V
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen
- 1x M25 zum Ausbrechen

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94557SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CE0 + AirKRAFT AMAPLAST 2CEE-400V 2SCHUKO FI IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+,E 230 V

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen
- 1x M25 zum Ausbrechen

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94558SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CE1 + AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V 3SCHUKO m.LS IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/Anschlußmöglichkeit:

- 3 m Zuleitung H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
- 1x M25

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94559SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CE2 + AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO m.LS IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (gelb)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/Anschlußmöglichkeit:

Leitungseinführungen:

- oben verschlossen, zum Ausbrechen 1x M32, 1x M25, 2x M20
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
- 1x M25 einschließlich Montageöseset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94564GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CE3 + AirKRAFT AMAPLAST 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO m.LS IP44 m.Kabel**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet

1. Schutzart IP 44

Gehäuse:

1. 1 AMAPLAST-Gehäuse
2. schwarz (ähnlich RAL 9005)
3. anscharniertem Gerätedeckel (gelb)
4. Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1. 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

1. 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
2. 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

1. 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
2. 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Einspeisung/Anschlußmöglichkeit:

1. 3 m Zuleitung H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V
2. 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
3. 1x M25

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94565GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226CE4 + AirKRAFT AMAPLAST 4SCHUKO FI IP44**

Steckdosen-Kombination

- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- schwarz (ähnlich RAL 9005)
- anscharniertem Gerätedeckel (silber)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführungen/Anschlussmöglichkeit:

- 1x M32, 1x M25, 2x M20 oben verschlossen, zum Ausbrechen
- 1x Durchführung für Druckluftanschluss seitlich verschlossen zum Ausbrechen
- 1x M25 für 1 Leitung bis 5 x 6 mm<sup>2</sup> einschl. Montageöseset (102070)

z.B. AirKRAFT IP44, Bestellnummer AM 94566SI von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226D + Steckdosen-Installationsvert.AMAXX IP67 (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**226D01 + Amaplast 390x225 4-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:/Absicherung:

Pos.01

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930021 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226D02 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930022 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226D04 + Amaplast 390x225 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930324 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226D10 + Amaplast 520x225 2-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940013 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226D12 + Amaplast 520x225 3-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-MS LS IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 32 A, 4p, 3H, 400 V HW/VN, abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung
- 3 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 Monitoring Sockets MS3102E 14S2S (MS)
- Verschlusskappen mit Stahlkettenbefestigung

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 4x2,5 mm<sup>2</sup>
- Klemme für 3 monitoring sockets 4x4 mm<sup>2</sup>
- 1 Erdungsbolzen M10, V2V

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940019 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226D13 + Amaplast 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP67)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (IP67)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP68)
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940295 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226D20 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 3-SCHUKO LS IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950030 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226D21 + Amaplast 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 2-SCHUKO m.LS FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- seitlich anschnitten mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (IP 67)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950286 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226E + Steckdosen-Installationsverteiler AMAXX S (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**226E20 + Amaplast 650x113 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C
- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960001 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E21 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960003 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E22 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960004 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E23 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 3-SCHUKO 1-RJ45**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.03

- 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat.6 8/8

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 25 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960005 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E24 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 4-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 25 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960006 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E25 + Amaplast 650x113 2-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E26 + Amaplast 650x113 2-CEE-400V 3-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 25 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960008 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E27 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960010 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E28 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960011 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E29 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960013 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E30 + Amaplast 650x113 2-CEE-400V-32A 1-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V Rapido
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960014 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226E31 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1131)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960030 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E32 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V 4-SCHUKO IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1131)

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 25 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960031 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E34 + Amaplast 650x113 5-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, mit Schwenkrahmen, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 5 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 oben (offen)
- 1 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 3/5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960050 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E35 + Amaplast 650x113 2-SCHUKO 1-CEE-400V m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, mit Schwenkrahmen, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960051 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E36 + Amaplast 650x113 2-SCHUKO 1-CEE-400V m.LS 1-FI m.Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 unten mit Zugentlastung
- 1,5 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit Stecker 16 A, 5p, 6H, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960060 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226E37 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 1-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960215 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226E38 + Amaplast 650x113 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amaplast-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7035
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V Rapido

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960216 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

## 226F + Steckd.-Install.-Vert.AMAXX AMELAN IP44 chem.best.(MENNEKES)

Version: 2018

Steckdosen-Installationsverteiler (Steckd.-Install.-Vert.) mit chemikalienbeständigem (chem.best.) Gehäuse (AMELAN).

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

## 226F01 + Amelan 130x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil elektrograu RAL 7000
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 25 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910020 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F10 + Amelan 260x225 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920036 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F11 + Amelan 260x225 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (HW/VN)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920037 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F12 + Amelan 260x225 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 260 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 920305 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F20 + Amelan 390x225 6-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930026 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F21 + Amelan 390x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930030 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F30 + Amelan 520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940015 von MENNEKES oder



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F40 + Amelan 650x225 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (sw)
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950040 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F41 + Amelan 650x225 1-CEE-400V-63/32/16A 4-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V HW/VN

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950287 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F42 + Amelan 650x225 2-CEE-400V-32/16A 3-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 650 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 950506 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F50 + Amelan 650x113 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 650 x 113 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN Rapido
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 oben (offen)
- 1 M 32 unten (verschlossen)
- je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5x10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX S, Bestellnummer AM 960040 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F70 + Füße für Außenbefestigung 263x168,5mm**

Satz Füße für Außenbefestigung (Gehäuse 263 x 168,5 mm) aus AMELAN mit Schrauben.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Füße für Außenbefestigung, Bestellnummer AM 41449 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226F71 + Füße für Außenbefestigung**

Satz Füße für Außenbefestigung aus AMELAN mit Schrauben.

z.B. Füße für Außenbefestigung, Bestellnummer AM 41450 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226G + Steckd.-Install.-Vert.AMAXX AMELAN IP67 chem.best.(MENNEKES)**

Version: 2018

Steckdosen-Installationsverteiler (Steckd.-Install.-Vert.) mit chemikalienbeständigem (chem.best.)  
Gehäuse (AMELAN).

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden  
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition  
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**226G20 + Amelan 390x225 1-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS 1-FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert,  
anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 390 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsclappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN (IP 67)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V (IP 68)
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> (flexibel höchstens 16 mm<sup>2</sup>)

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 930027 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226G30 + Amelan520x225 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 2-SCHUKO LS FI IP67**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm IEC 61439, stückgeprüft und zertifiziert, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 67.

Gehäuse:

- 1 Amelan-Gehäuse (HxB): 520 x 225 mm
- plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe
- nach unten öffnend und mittels Vorhangschloss abschließbar
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V HW/VN
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5x2,5 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 940016 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226I + Steckdosen-Installationsverteiler EverGUM (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**226I01 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 1-CEE-400V-32A 2-SCHUKO m.LS 1-FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben links, (1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- 3 Würgenippel
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70005 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226I02 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 1-CEE-400V-32A 3-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70007 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I03 + EverGUM 380x320 2-CEE-440V 1-CEE-440V-32A 4-SCHUKO m.LS**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>
- höchste Vorsicherung 80 A

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70009 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I16 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70410 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I20 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C (Moeller)

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B (Moeller)

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 70417OE von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226123 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 6h, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 6h, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B zu

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 70422OE von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226126 + EverGUM 380x230 2-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig  
verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben links, (1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- 3 Würgenippel
- für 1 Leitung bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70426 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226127 + EverGUM 380x230 2-CEE-400V 3-SCHUKO m.LS FI SW**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert schwarz RAL 9005 (SW)
- Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben links (1x verschlossen) (1x mit Verschraubung)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- 3 Würgenippel
- für 1 Leitung bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70426SW von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I28 + EverGUM 380x230 1-CEE-440V-32A 1-CEE-440V 3-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70429OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I29 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler compact gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)

Pos.02

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN=0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70430OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I32 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V 2-SCHUKO m.LS FI**Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- Klemmen für 2 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70578 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I34 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 13)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit Tragschiene

Bestückung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OEVE

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>
- 1 Kabelverschraubung lose beigelegt

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70686OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226135 + EverGUM 380x320 2-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- mit anscharniertem Gehäuseoberteil signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V (1276)
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04

- 1 Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, G ÖVE

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70689OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I38 + EverGUM 380x320 Leergehäuse signalgelb**

Leergehäuse Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- signalgelb RAL 1003
- ohne jede Bohrung
- mit N+PE Klemme

z.B. Leergehäuse EverGUM, Bestellnummer AM 70850 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I51 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 6H, 400 V
- 1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71062 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I52 + EverGUM 380x230 6-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- anscharniertes Gehäuseoberteil
- signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7200367 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I55 + EverGUM 380x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO mLS FI SW**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 230 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- schwarz (SW)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7202035 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226I58 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 2-SCHUKO mLS mNeozed FI**

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A 2p+E 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A 1p B

Pos.04

- 1 CEE-Steckdose 63 A 5p 6H 400 V (1252)

Pos.05

- 1 Neozed D02 3p (E18)(Vorsicherung)

Pos.01-05

- 1 FI-Schutzschalter 63 A 4p IFN = 0,03 A (ÖVE)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7300569 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226160 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI 1Leit.**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- schwarz RAL 9005
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 1 Leitung bis 5 \* 25 mm<sup>2</sup> (1Leit.)

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7304050 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226161 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI 2Leit.**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- schwarz RAL 9005
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos. 01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, therm., G

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- für 2 Leitungen bis 5 \* 25 mm<sup>2</sup> (2Leit.)

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7304407 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226162 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 3-SCHUKO LS FI Neo**

Verteiler anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- schwarz RAL 9005
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN= 0,03 A "G" (Moeller ÖVE)

Pos. 01-03

- 1 Neozed D02 3p (E18) (Vorsicherung) (im Gehäuseunterteil montiert) (Neo)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (flexibel max. 16mm<sup>2</sup>)

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7306062 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226163 + EverGUM 380x320 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Vollgummi-Gehäuse 380 x 320 mm (HxB)
- Oberteil anscharniert
- signalgelb RAL 1003
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 13)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A 5p 400 V (1252A)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V (1276)
- 1 LS-Schalter 32 A 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A 2p+E 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A 1p C

Pos.01-04 1

- FI-Schutzschalter 63 A 4p IFN = 0,03 A (ÖVE)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)
- 2 M 40 unten (verschlossen)
- 1 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 7306226 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226168 + EverGUM 360x340 2-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI**

Verteiler maxi gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A, ÖVE

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 63 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7501015 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J + Steckdosen-Installationsverteiler EverGUM Mobil (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***226J05 + EverGUM 360x340 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO m.LS FI Kabel**

Verteiler maxi gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH) signalgelb Ral 1003, stapelbar, mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A ÖVE

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
- 2m Kabel H07RN-F5G16 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 70025OE von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J06 + EverGUM 370x135 1-CEE-400V 4-SCHUKO Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 X 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70028 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J07 + EverGUM 370x135 3-CEE-400V Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A 5p 400 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 und CEE Stecker 16 A 5p 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70029 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226J08 + EverGUM 370x135 6-SCHUKO Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung:

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70031 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J09 + EverGUM 370x135 4-SCHUKO 1-FI Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 9)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 mm<sup>2</sup> und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70032 von MENNEKES oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J10 + EverGUM 370x135 1-CEE-400V 2-SCHUKO FI Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM 61439, anschlussfertig verdrahtet,  
Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 9)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel HO7RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70033 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J11 + EverGUM 370x135 3-CEE-400V-32A Kabel**

Steckdosenleiste gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G4 und CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosenleiste EverGUM, Bestellnummer AM 70034 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J14 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Zeichnung 1-2962, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70352 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J17 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70412 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J18 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel**

Verteiler compact gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit Verschraubung
- 2 m Kabel H07RN-F5G6 und CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 70413OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J19 + EverGUM 306x230 3-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS FI Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003

stapelbar

mit Traggriff

Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70416 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J30 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V-32A 1-CEE-400V 4-SCHUKO mLS FI Ka**

Verteiler compact, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 288 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit (Verschraubung)
- 2 m Kabel HO7RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 70432OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J31 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO m.LS Kabel**

Steckdosen-Kombination gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH) signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 70434 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J37 + EverGUM 306x230 8-SCHUKO m.LS FI Kabel SW**

Verteiler compact gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- schwarz RAL 9005 (SW)
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 8 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V
- je 2 Schuko über einen LS-Schalter.

z.B. Verteiler EverGUM, Bestellnummer AM 70724SW von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J40 + EverGUM 370x135 6-SCHUKO m.LS Kabel**

Leiste tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 9)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p B

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 m Kabel 5 x 4 mm<sup>2</sup> mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V

z.B. Leiste EverGUM, Bestellnummer AM 7100557 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J41 + EverGUM 370x135 1-CEE-400V 3-SCHUKO Kabel**

Leiste tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 370 x 135 x 95 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- mit Traggriff

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V

Pos. 02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 m Kabel H07RN-F5G2,5 und 1 CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V

z.B. Leiste EverGUM, Bestellnummer AM 7100798 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Spritzwasserschutz nur bei senkrechter Gebrauchslage (Wandmontage) sichergestellt. Bei abweichender Gebrauchslage vor Spritzwasser und Regen schützen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J42 + EverGUM 306x230 2-CEE-42V Kabel Trafo**

Steckdosen-Kombination mit Sicherheitstransformator, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- mit Edelstahl-Schnellverschluss und mit unverlierbarer Schraube gesichert

Bestückung/Absicherung:

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 2p, 42 V

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 3 m Kabel HO7RN-F2X1,5 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
- 1 Einphasen-Sicherheitstrafo VDE0551 / EN60742 offene Ausführung T60/E, 230/42 V,

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

630 VA, mit Glasrohrsicherung 4 A primär

- mit Aufkleber "Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen"

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71052 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J43 + EverGUM 360x340 4-CEE-24V m.Neozed m.LS Kabel Trafo**

Steckdosen-Kombination mit Sicherheitstransformator, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit 2 Traggriffen
- mit Edelstahl-Schnellverschluss und mit Schraube gesichert

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 4 CEE-Steckdosen 16 A, 2p, 24 V
- 4 Neozed D01 1p (E14) mit Sicherungszubehör

Pos.02

- 1 LS-Schalter 16 A, 1p K (Trafo primär)
- 1 Einschaltstrombegrenzer 16 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 20 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 3 m Zuleitung HO7RN-F2X1,5 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
- 1 Einphasen-Sicherheitstrafo VDE0551 / EN60742 offene Ausführung T60/E 230/24 V, 1500 VA, höchste Einschaltdauer: ED = 75 %
- mit Aufkleber "Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen"

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71053 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J46 + EverGUM 165x100 1-CEE-24V Kabel Trafo SW 2mKabel**

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Gießharzverguss 165 x 100 x 155 mm (LxBxH)
- schwarz RAL 9005 (SW)
- mit Traggriff

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 2p, 24 V

Pos.02

- 1 Glasrohrsicherung 2 A (Trafo primär)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 m Kabel HO5VVH2-F2X0,75 mit Konturenstecker 10 A, 2p, 230 V
- 1 Sicherheitstransformator VDE0551/EN60742 Gießharzverguss T40/E, 230/24 V, 320 VA

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 71056 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J64 + EverGUM 306x230 1-CEE-400V 3-SCHUKO FI Kabel IP54**

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP54.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V, IP 67 (228 A)

Pos.02

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, DWD

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
- 3 m Kabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit CEE-Stecker 16 A, 5p, 400 V, IP 67

z.B. Steckdosen-Kombination EverGUM, Bestellnummer AM 7401729 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J65 + EverGUM 306x230 2-CEE-400V 4-SCHUKO FI Kabel tragbar**

Verteiler compact gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 306 x 230 x 287 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 32 mit Verschraubung
- Einspeisung: 3 m Kabel HO7RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32 A, 5p, 6H, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM compact, Bestellnummer AM 7409350 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J66 + EverGUM 360x340 1-CEE-400V-16/32/63A 4-SCHUKO FI Kabel**

Verteiler maxi gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- signalgelb Ral 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V (1252A)

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A OEVE

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
- 2 m Zuleitung H07RN-F5G16 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7500337 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226J67 + EverGUM 360x340 2-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 4-SCHUKO LS FI Ka**

Verteiler maxi, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- signalgelb RAL 1003
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A ÖVE

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung
- 3 m Kabel H07RN-F5G10 und CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7501002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J69 + EverGUM 360x340 1-CEE-400V-32A 2-CEE-400V 6-SCHUKO LS FI Ka**

Verteiler maxi gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- schwarz RAL 9005
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1276)

Pos. 02

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 03

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-03



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 m Kabel H07RN-F5G6 und 1 CEE-Stecker 32 A, 5p, 400 V (34) (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7509790 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226J71 + EverGUM 360x340 1-CEE-63A 2-CEE-16/32A 6-SCHUKO m.LS FI Ka**

Verteiler maxi, tragbar, anschlussfertig verdrahtet, Schutzgrad IP 44.

Gehäuse:

- 1 Vollgummi-Gehäuse 360 x 340 x 330 mm (LxBxH)
- schwarz
- stapelbar
- mit Traggriff
- Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V -Duchgeschliffen-

Pos. 02

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 03

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 04

- 6 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 6 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos. 01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A "G" (ÖVE)

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 m Kabel H07RN-F5G16 und 1 CEE-Stecker 63 A, 5p, 400 V (1235A) (Ka)

z.B. Verteiler EverGUM maxi, Bestellnummer AM 7511860 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K + Steckdosen-Installationsverteiler Ethernet (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**226K01 + Patchfeld 8-fach für Netzwerkgehäuse**

Patchfeld 8-fach für Netzwerkgehäuse (z.B. AMAXX und XXL)

- Einschließlich Frontplatte zur Aufnahme von höchstens 8 RJ45 Module vom Fabrikat CORNING (FutureCom)
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (BxHxT): 180 x 57 x 76 mm

z.B. Patchfeld 8-fach für Netzwerkgehäuse, Bestellnummer AM 25002 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K02 + Verschraubungsset M25**

Verschraubungsset bestehend aus:

- 1 Verschraubung M25
- 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm und 2 Blindstopfen
- 1 Verschlussformdichtung (blind für kundenseitige Lochung)
- Farbe: schwarz RAL 9005

z.B. Verschraubungsset M25, Bestellnummer AM 25023 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K03 + Verschraubungsset M32**

Verschraubungsset bestehend aus:

- 1 Verschraubung M32
- 1 Mehrfachdichtung mit 4 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm und 3 Blindstopfen
- 1 Verschlussformdichtung (blind für kundenseitige Lochung)
- Farbe: schwarz RAL 9005

z.B. Verschraubungsset M32, Bestellnummer AM 25024 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226K04 + Modulplatte 2 Datendosen Cepex**

Modulplatte mit 2 Datendosen Cepex (z.B. Bestell-Nr.4345G) für je 2 E-DAT Winkel-Kupplungen 8(8) 90°, RJ45 (zum patchen) sowie OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR).

- Gleiche Schließung mit Erhöhungsrahmen
- Lieferumfang: ohne Datenmodule

z.B. Modulplatte 2 Datendosen Cepex, Bestellnummer AM 25033GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K05 + Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul**

Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul Typ E-DAT Modul Kupplung 8(8) 90°, Cat.6.

z.B. Datenmodul RJ45-Anschluss-Modul, Bestellnummer AM 25042 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K06 + Netzwerk-Gehäuse mit 2 Datendosen Cepex IP44**

Netzwerk-Gehäuse.

- AMAPLAST-Gehäuse 130 x 225 mm
- Farbe: Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035
- Mit 2 Datendosen Cepex (z.B. Bestell-Nr.4342G) für je 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR)
- Gleiche Schließung
- Lieferumfang: ohne Datenmodule
- Leitungseinführungen: 2x M 25 oben (verschlossen), 2x M 25 unten (verschlossen), je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)
- Unterteil mit Eindrehmutter zur Aufnahme von Bodenmontageplatte
- 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten
- 1x Kabelverschraubungsset beiliegend: 1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm einschließlich Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind, für Lochung durch den Auftraggeber
- Schutzart IP 44

z.B. Netzwerk-Gehäuse mit 2 Datendosen Cepex IP44, Bestellnummer AM 25102 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Bei vorliegender Bestückung kann die Montage des Netzwerkgehäuses freistehend sowie neben oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K07 + Netzwerk-Gehäuse mit 1 Datendose Cepex IP44**

Netzwerk-Gehäuse.

- AMAPLAST-Gehäuse 130 x 225 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Farbe: Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035
- Mit 1 Datendose Cepex (z.B. Bestell-Nr.4342G) für 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR)
- Gleiche Schließung
- Lieferumfang: ohne Datenmodule
- Leitungseinführungen: 2x M 25 oben (verschlossen), 2x M 25 unten (verschlossen), je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)
- Unterteil mit Eindrehmutter zur Aufnahme von Bodenmontageplatte
- 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten
- 1x Kabelverschraubungsset beiliegend: 1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschließlich Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind, für Lochung durch den Auftraggeber
- Schutzart IP 44

z.B. Netzwerk-Gehäuse mit 1 Datendose Cepex IP44, Bestellnummer AM 25104 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Bei vorliegender Bestückung kann die Montage des Netzwerkgehäuses freistehend sowie neben oder unterhalb einer bestehenden AMAXX-Kombination erfolgen.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K08 + Netzwerk-Leergehäuse IP67**

Netzwerk-Leergehäuse.

- AMAPLAST-Gehäuse 260 x 225 mm
- Schutzart IP 67
- Unterteil schwarz Oberteil gelb, geschlossen seitlich links anscharniert
- Leitungseinführungen: 2x M 32 oben (verschlossen), 2x M 32 unten (verschlossen), je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)
- Unterteil mit Eindrehmutter zur Aufnahme von Bodenmontageplatte
- 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten
- 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M32, 1 Mehrfachdichtung mit 4 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschließlich Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind für Lochung durch Auftraggeber)

z.B. Netzwerk-Leergehäuse IP67, Bestellnummer AM 25200GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K09 + Netzwerk-Leergehäuse IP67 10TE**

Netzwerk-Leergehäuse.

- AMAPLAST-Gehäuse 260 x 225 mm
- Schutzart IP 67
- Unterteil schwarz Oberteil gelb, geschlossen seitlich links anscharniert
- Mit transparenter Betätigungsklappe ohne Berührungsschutz (10 TE)
- Leitungseinführungen: 2x M 32 oben (verschlossen), 2x M 32 unten (verschlossen), je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)
- Unterteil mit Eindrehmutter zur Aufnahme von Bodenmontageplatte
- 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten
- 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M32, 1 Mehrfachdichtung mit 4 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5 bis 7 mm, einschließlich Blindstopfen, 1

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Verschlussformdichtung blind für Lochung durch Auftraggeber)

z.B. Netzwerk-Leergehäuse IP67 10TE, Bestellnummer AM 25201GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K10 + Steckdosen-Kombination 2Schuko 1Cepex IP44**

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet.

- Schutzart IP 44
- Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 118 x 170 mm (HxB) elektrograu RAL 7035

Bestückung:

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005
- 1 Datendose Cepex
- Anbau-Gehäuse gleiche Schließung mit 2 E-Dat Modulen RJ45, Fabrikat BTR; mit Beschriftungsfeld, abschließbar Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (verschlossen)
- 1 Kabelverschraubung M 25 unten
- 1 Kabelverschraubung M 25 2x8 unten (Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser)
- mit Klemme für 1 Leitung bis 3 x 4 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination 2Schuko 1Cepex IP44, Bestellnummer AM 25705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K11 + Netzwerk-Kompaktverteiler 4Schuko 1 Cepex IP44**

Netzwerk-Kompaktverteiler, anschlussfertig verdrahtet.

- Schutzgrad IP 44
- Gehäuse: 1 Polycarbonat-Gehäuse 160 x 245 mm (HxB) elektrograu RAL 7035

Bestückung/Absicherung:

- Pos. 01: 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V, Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005
- Pos. 02: 1 Datendose Cepex
- Anbau-Gehäuse gleiche Schließung mit 2 E-Dat. Modulen RJ45, Fabrikat BTR, mit Beschriftungsfeld, abschließbar Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (verschlossen)
- 1 Kabelverschraubung M 25 unten
- 1 Kabelverschraubung M 25 (3 x 5 bis 7 mm) unten
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 4 mm<sup>2</sup>

z.B. Netzwerk-Kompaktverteiler 4Schuko 1 Cepex IP44, Bestellnummer AM 25715 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226K12 + Unterputzeinbaudose**

Unterputzeinbaudose:

- 4 Befestigungsschrauben
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Gewicht: 78 g/Stück

z.B. Unterputzeinbaudose, Bestellnummer AM 41404 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K13 + Kabelverschraubung Netzwerk 2x8mm grau**

Kabelverschraubung Netzwerk 2 x 8 mm Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser grau RAL 7035.

z.B. Kabelverschraubung Netzwerk 2x8mm grau, Bestellnummer AM 41453 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K14 + RJ 45 Anschlussmodul Cat.6A**

RJ 45 Anschlussmodul (E-DATmodul 8(8), E-DATmodul 8(8) Buchse) Cat.6A.

- zum Einrasten in Cepex-Datensteckdose (z.B. Bestell-Nr. 4340, 4342, 4344, 4345)
- Montagefreundlicher Anschluss der Datenleitungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück

z.B. RJ 45 Anschlussmodul Cat.6A, Bestellnummer AM 41455 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K15 + Distanzrahmen für Schuko/CEE**

Distanzrahmen für alle SCHUKO-Steckdosen sowie für alle CEE-Steckdosen Cepex 16A und 32A, lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit: 25 Stück

z.B. Distanzrahmen für Schuko/CEE, Bestellnummer AM 4191 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K16 + Cepex-Leergehäuse IP44 lichtgrau**

Cepex-Leergehäuse für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

- Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS)

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit Beschriftungsfeld
- abschließbar
- Schutzgrad: IP 44
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Gewicht 284 g / Stück
- Gleichschließendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehäuse IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4320 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K17 + Cepex-Leergehäuse IP44 alpinweiß**

Cepex-Leergehäuse für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

- Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS)
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbar
- Schutzgrad: IP 44
- Farbe: alpinweiß RAL 9010
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Gewicht 284 g / Stück
- Gleichschließendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehäuse IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4324 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K18 + Cepex-Leergehäuse IP44 Edelstahloptik**

Cepex-Leergehäuse für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6:

- Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS)
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbar
- Schutzgrad: IP 44
- Farbe: Edelstahloptik RAL 9006
- Verpackungseinheit: 5 Stück
- Gewicht 284 g / Stück
- Gleichschließendes Schloss: (z.B. Bestell-Nr.+Index "G")

z.B. Cepex-Leergehäuse IP44 lichtgrau, Bestellnummer AM 4326 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K20 + Tragschiene f. Netzwerkgehäuse**

Tragschiene für Netzwerkgehäuse.

Ersatzteil:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Tragschiene 10TE + Rasten
- 1 Tragschiene 10TE 2 Hutschienerasten

z.B. Tragschiene AMAXX, Bestellnummer AM 999040 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226K21 + Steckdosen-Kombination 3SCHUKO**

Steckdosen-Kombination

- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 AMAPLAST-Gehäuse
- Abmessungen (HxB): 130 x 225 mm
- plombierbar
- mit Außen-u.Innenbefestigung
- Unterteil schwarz
- Oberteil gelb
- mit Doppelgewinde-Deckelschrauben
- Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (verschlossen)
- 2 M 25 unten (verschlossen)
- je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
- Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

z.B. Steckdosen-Kombination AMAXX, Bestellnummer AM 910005GE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226L + Steckdosen-Installationsverteiler Notstrom (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben  
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden  
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition  
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**226L01 + Notstrom Aufputz-Verteiler 1CEE-400V-63A IP44**

Notstrom Aufputz-Verteiler, als Not-Strom-Einspeisung.

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
- Schutzart IP 44

Bestückung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 x CEE Anbaugerätestecker 63 A, 5p 6h, 400 V
- 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm<sup>2</sup>

Leitungseinführung:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 1 x Messing - Verschlußschraube M20 unten

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar

- 1 Erdungsschraube M6 innen
- 1 Set Wandbefestigungslaschen (90432000)
- Gesamtgewicht: ca. 30 KG

z.B. Notstrom Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83691 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226L02 + Notstrom Aufputz-Verteiler 1CEE-400V-125A IP44**

Notstrom Aufputz-Verteiler, als Not-Strom-Einspeisung anschlussfertig verdrahtet

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
- Schutzart IP 44

Bestückung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 x CEE Anbaugerätestecker 125 A, 5p 6h, 400 V (1983)
- 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm<sup>2</sup>

Leitungseinführung:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 1 x Messing - Verschlußschraube M20 unten

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar;

- 1 Erdungsschraube M6 innen
- 1 Set Wandbefestigungslaschen (90432000)
- Gesamtgewicht: ca. 30 KG

z.B. Notstrom Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83692 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226L03 + Notstrom Unterputz-Verteiler 1CEE-400V 1Netzumschalter-63A**

Notstrom Unterputz-Verteiler

- Schutzart IP43

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 k
- Blendrahmen (HxBxT): 590 x 420 x 210 mm
- Einputzkasten (HxBxT): 510 x 360 x 200 mm
- Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl gebürstet; K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Fronttür mit Profilhalbzylinder

Bestückung:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 16 A, 5p, 400 V
- 1 Netzsicherungs-Schalter 63 A, 4p
- 1 Frontschild: Netz -O- Notstrom

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 Leitungseinführungsstüben oben und 2 unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 35 mm<sup>2</sup>

z.B. Notstrom Unterputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83968A von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M + Edelstahlkombinationen und Strom-Poller (MENNEKES)**

Version: 2018

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**226M01 + Leergehäuse 75x75x50 ALU**

Leergehäuse aus Aluminium (ALU).

- Abmessungen (BxHxT): 75 x 75 x 50 mm

z.B. Leergehäuse, Bestellnummer AM 10157 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M02 + Leergehäuse 222x139x92 ALU**

Leergehäuse aus Aluminium (ALU).

- Abmessungen (BxHxT): 222 x 139 x 92 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Leergehäuse, Bestellnummer AM 10166 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M03 + Leergehäuse 105x105x65 ALU IP44**

Leergehäuse aus Aluminium (ALU) und Schutzklasse IP 44.

- Abmessungen (BxHxT): 105 x 105 x 65 mm

z.B. Leergehäuse, Bestellnummer AM 10166 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M05 + Wandsteckdosen-Unterteil Grau**

Wandsteckdosen-Unterteil Grau mit Würgenippel und Schrauben.

z.B. Wandsteckdosen-Unterteil Grau, Bestellnummer AM 10714 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Für Schuko-Steckdose Gr. 1930/1936.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M06 + Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz**

Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz mit Würgenippel und Schrauben.

z.B. Wandsteckdosen-Unterteil Schwarz, Bestellnummer AM 10716 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Für Schuko-Steckdose Gr. 1930/1936.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M08 + Standsäule Edelstahl blank**

Standsäule aus Edelstahl blank.

- Material-Nr.: 1.4301
- Abmessungen (HxBxT): 1300 x 145 x 80 mm
- mit Befestigungsschrauben

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Standsäule Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15530 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Für Wetterschutzdächer Typ: 15531 und 15532 15682 und 15683.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M10 + Wetterschutzdach "Standard" Edelstahl blank**

Wetterschutzdach "Standard" aus Edelstahl blank:

- Material-Nr.: 1.4301
- für Kombinationsgehäusegrößen: 520 x 260 mm, 460 x 260 mm, 460 x 180 mm, 380 x 230 mm, 380 x 320 mm
- für Wand- oder Säulenbefestigung
- 1 Verpackungs-Beutel mit 6 Befestigungsschrauben M 5 x 18 mm (z.B. Artikel-Nr. 800220C)

z.B. Wetterschutzdach "Standard" Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15531 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M11 + Wetterschutzdach m.Seitenwänden Edelstahl blank**

Wetterschutzdach aus Edelstahl blank mit Seitenwänden, vorgebohrt für:

- 1 x CEE 16 A / 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1041/1043
- 1 x CEE 16 A / 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1037
- 1 x CEE 16 A / 32 A, z.B. Artikel-Gr: 1049
- 1 x CEPEX 16 A / 32 A, z.B. Artikel-Gr:1025
- 1 x Schuko DWD, z.B. Artikel-Gr: 1934
- 1 x Geh. 170 x 118 mm

Rohrschellen nicht im Lieferumfang enthalten

- Material-Nr.: 1.4301

z.B. Wetterschutzdach m.Seitenwänden Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15542 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 1MB431*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M12 + Regenschutzdach Edelstahl geschliffen**

Regenschutzdach Edelstahl, geschliffen K240 für Aufputz-Verteiler

- Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm
- Material-Nr.: 1.4301

z.B. Regenschutzdach Edelstahl geschliffen, Bestellnummer AM 15575 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 15575*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M13 + Montageplatte für Aufputz-Verteiler**

Montageplatte für Aufputz-Verteiler 18423 mit Befestigungsbohrungen für je:

- 1 x Gehäuse 520 x 260 mm
- 1 x Gehäuse 460 x 260 mm
- 1 x Gehäuse 460 x 180 mm
- 1 x Gehäuse 341 x 172 mm

z.B. Montageplatte für Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 15577 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 15577*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M14 + Regenschutzdach für Aufputz-Verteiler geschliffen**

Regenschutzdach für Aufputz-Verteiler

- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- Material-Nr.: Material 1.4301, geschliffen K240

z.B. Regenschutzdach für Aufputz-Verteiler geschliffen, Bestellnummer AM 15586 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichnung-Nr. 1MB437*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M15 + Wetterschutzdach Edelstahl 260/390**

Wetterschutzdach Edelstahl für Kombinationsgehäusegrösse:

- 260 x 225 mm
- 390 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Für Wand-oder Säulenbefestigung
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. Wetterschutzdach Edelstahl, Bestellnummer AM 15682 von MENNEKES oder

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M16 + Wetterschutzdach Edelstahl 520/650**

Wetterschutzdach Edelstahl für Kombinationsgehäusegrösse:

- 520 x 225 mm
- 650 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Für Wand-oder Säulenbefestigung
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. Wetterschutzdach Edelstahl, Bestellnummer AM 15683 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M17 + Standfuß Stahl gelb**

Standfuß Stahl lackiert, Schutzart IP 67 oder als mobile Verteiler mit Griff und Anschlussleitung in Schutzart IP 44 und IP 67.

- mit 2,3 und 4 Segmenten
- zur Wand-/Aufputzmontage
- Farbe: Gelb, RAL 1004

z.B. Standfuß Stahl gelb, Bestellnummer AM 15696 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M18 + Montageplatte AP/UP-Verteiler**

Montageplatte für Aufputz- und Unterputz-Verteiler (AP/UP).

z.B. Montageplatte AP/UP-Verteiler, Bestellnummer AM 18416 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Für Verteiler 83744/84373, Zeichn.-Nr.: 15580.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M19 + AP-Leergehäuse Edelstahl 530x400x220mm IP44**

Aufputz-Leergehäuse (AP).

- Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4301 geschliffen K240
- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- 2 x Tragschienen im Gehäuseboden

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 x Einsteckdichtungen M32 und 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten
- Fronttüre mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder
- Ohne Montageplatte
- 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000
- Schutzart IP 44

z.B. AP-Leergehäuse Edelstahl 530x400x220mm IP44, Bestellnummer AM 18422 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 1MB437*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M20 + AP-Leergehäuse Edelstahl 700x530x350mm IP44**

Aufputz-Leergehäuse (AP).

- Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4301 geschliffen K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm
- 2 x Leitungseinführungstüllen unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten
- 1 x Messing-Verschlußschraube M20 unten
- Fronttüre mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstellbarem Leitungsauslaß für Leitungsdurchmesser bis 50 mm
- Ohne Montageplatte
- Einschließlich 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000
- Schutzart: IP 44

z.B. AP-Leergehäuse Edelstahl 700x530x350mm IP44, Bestellnummer AM 18423 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 1MB439*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M21 + Standsäule 900x400mm**

Standsäule geschliffen, K240.

- Abmessungen (HxB): 900 x 400 mm
- Für Aufputz-Gehäuse (HxBxT: 530 x 400 x 220 mm)
- Rückwand abnehmbar
- 1 C-Profilschiene innen für Zugentlastungsschellen

z.B. Standsäule 900x400mm, Bestellnummer AM 18424 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 1MB 437*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226M22 + Standsäule 830x330mm**

Standsäule geschliffen, K240.

- Abmessungen (HxB): 830 x 330 mm
- Für Aufputz-Gehäuse (HxBxT: 700 x 530 x 350 mm)
- Rückwand abnehmbar
- 1 C-Profilschiene innen für Zugentlastungsschellen

z.B. Standsäule 830x330mm, Bestellnummer AM 18426 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 1MB 437*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M23 + Unterputz-Kasten Edelstahl IP43**

Unterputz-Kasten Edelstahl.

- Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
- Abmessungen (HxBxT): Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm, Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm
- Oberflächen: Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl gebürstet K240, Einputzkasten: Edelstahl blank
- 2 Tragschienen im Gehäuseboden
- 3 x Leitungseinführungstülle oben und 2 x unten für Leitungsdurchmesser von 13 bis 36 mm
- Fronttür mit Profilhalbzylinder
- Schutzart IP 43

z.B. Unterputz-Kasten Edelstahl IP43, Bestellnummer AM 18427 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Es muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.**Zeichn.-Nr.: 1MB430*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M24 + Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 für Steckdosen**

Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 nur für Steckdosen. 1 Edelstahlgehäuse bestehend aus:

- Fronttür und Blendrahmen 532 x 308 x 135 mm (HxBxT), Material: Edelstahl 1.4571 /V4A; geschliffen K240, 1,5 mm
- Unterputzkasten 485 x 265 x 130 mm (HxBxT), Material: Edelstahl 1.4301 /V2A; geschliffen K240, 1,5 mm
- Steckdosen-Montageblech vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise: 1 Cepex-Doppelsteckdose (z.B. Art.-Gr.1027) oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder 1 Gehäuse 170 x 118 mm
- 1 Schraubentuetchen mit: 4 Schrauben M5 x 16, 4 Sechskant - Muttern M5, 4 Federringe M5
- Mit Befestigungsmöglichkeit für 1 frostsichere Außenarmatur 1/2" (z.B. Bestell-Nr.18440)
- 2x Leitungseinführungstülle oben, für Leitungsdurchmesser bis 25 mm (Je 2 Bohrungen 28 mm oben links und rechts zum ausbrechen)



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Fronttür mit Profilhalbzylinder, 3 Schlüsseln und integrierter Klappdurchführung bei gesteckten Steckern oder Wasserschlauch verschließbar
- Verfahrenweg des Blendrahmens für Putzausgleich 20 mm

z.B. Unterputz-Kasten Edelstahl Schutzart IP 44 für Steckdosen, Bestellnummer AM 18427 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 5MB50*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M25 + Aufputz-Leergehäuse Edelstahl IP44**

Aufputz-Leergehäuse

- Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4301 geschliffen K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
- 1 x Leitungseinführungstüllen unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 1 x Messing-Verschlußschraube M20 unten
- Fronttür mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstellbarem Leitungsauslass für Leitungsdurchmesser bis 50 mm ohne Montageplatte
- Einschließlich 1 Wandlaschenset (z.B. Bestell-Nr.90432000)
- Schutzart: IP 44

z.B. Aufputz-Leergehäuse Edelstahl IP44, Bestellnummer AM 18433 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 1MB???*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M26 + Regenschutzdach Edelstahl f.AP-Verteiler**

Regenschutzdach Edelstahl geschliffen K240 für Aufputz-Verteiler (AP).

- Abmessungen (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm
- Material-Nr.:1.4301

z.B. Regenschutzdach Edelstahl f.AP-Verteiler, Bestellnummer AM 18438 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Zeichn.-Nr.: 18438*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M27 + Außenarmatur DN15 Frostsicher Entleerfunktion**

Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, Werksseitig vormontiert.

- Nenndruck: PN16
- Gesamt-Außendurchmesser 26,4 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung
- Alle im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus Rotguss
- Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Mit schwarzem Kunststoff-Bediengriff und blauem Signierplättchen
- Auslaufgehäuse mit angegossener Rosette
- Mit EPDM-Sitzdichtung
- Mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung einschließlich Rohrbelüftern und Rückflussverhinderer
- Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717 und DIN 1988 (Teil4).

z.B. Außenarmatur DN15 Frostsicher Entleerfunktion, Bestellnummer AM 18440 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M28 + Montageplatte für AP-Leergehäuse**

Montageplatte für Aufputz-Leergehäuse (AP) (z.B. AM 18433).

z.B. Montageplatte für AP-Leergehäuse, Bestellnummer AM 18442 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M29 + Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser**

Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser nur für Steckdosen Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse 1.4404 geschliffen K240
- Abmessungen (HxBxT): 510 x 290 x 130 mm
- Steckdosen-Montageblech vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise: 1 Cepex-Doppelsteckdose (z.B. Art.-Gr.1027) oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder 1 Gehäuse 170 x 118 mm
- 1 Schraubentütchen mit: 4 Schrauben M5 x 16, 4 Sechskant - Muttern M5, 4 Federringe M5
- Einbau-und Bedienhinweis (295000DS)
- Mit Befestigungsmöglichkeit für 1 frostsichere Außenarmatur 1/2" (z.B. Bestell-Nr.18440)
- 1 Spritzschutzblech als zusätzlicher Schutz für die Steckdosen
- 2x Leitungseinführungstülle auf der Rückseite für Leitungsdurchmesser bis 25 mm (2 Bohrungen 28 mm oben zum ausbrechen)
- Fronttür mit Profilhalbzylinder, 3 Schlüsseln
- Integrierter Klappdurchführung bei gesteckten Steckern oder Wasserschlauch verschließbar
- Schutzart IP 44

z.B. Edelstahl-Aufputz-Verteiler Strom/Wasser, Bestellnummer AM 18449 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M30 + CombiTOWER Edelstahl blank**

CombiTOWER Edelstahl blank für Kombinationsgehäusegrösse:

- 260 x 225 mm

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 390 x 225 mm
- 520 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15678 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M31 + CombiTOWER Edelstahl Signalgelb**

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb für Kombinationsgehäusegrösse:

- 260 x 225 mm
- 390 x 225 mm
- 520 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Signalgelb: RAL 1003
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl Signalgelb, Bestellnummer AM 15679 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M32 + CombiTOWER Edelstahl blank Fronttür abschließbar**

CombiTOWER Edelstahl blank, mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse:

- 260 x 225 mm
- 390 x 225 mm
- 520 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl blank Fronttür, Bestellnummer AM 15680 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M33 + CombiTOWER Edelstahl Signalgelb Fronttür abschließbar**

CombiTOWER Edelstahl Signalgelb, mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse:

- 260 x 225 mm
- 390 x 225 mm
- 520 x 225 mm
- Material-Nr.: 1.4301
- Signalgelb, RAL 1003
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER Edelstahl Signalgelb Fronttür, Bestellnummer AM 15681 von MENNEKES

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M35 + CombiTOWER 650 Edelstahl blank**

CombiTOWER 650 Edelstahl blank für Kombinationsgehäusegrösse 650 x 225 mm.

- Material-Nr.: 1.4301
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl blank, Bestellnummer AM 15738 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M36 + CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb**

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb für Kombinationsgehäusegrösse 650 x 225 mm.

- Material-Nr.: 1.4301
- Signalgelb, RAL 1003
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb, Bestellnummer AM 15739 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M37 + CombiTOWER 650 Edelstahl blank Fronttür abschließbar**

CombiTOWER 650 Edelstahl blank, mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse 650 x 225 mm.

- Material-Nr.: 1.4301
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl blank Fronttür abschließbar, Bestellnummer AM 15740 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M38 + CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb Fronttür abschließbar**

CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb, mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse 650 x 225 mm.

- Material-Nr.: 1.4301
- Signalgelb, RAL 1003
- Einschließlich Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage

z.B. CombiTOWER 650 Edelstahl Signalgelb Fronttür abschließbar, Bestellnummer AM 15741

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M40 + Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach 70-90mm**

Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

- Durchmesser: 70 bis 90 mm
- Packungs-Inhalt: 2 Stück
- Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22986 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M41 + Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach 90-110mm**

Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

- Durchmesser: 90 bis 110 mm
- Packungs-Inhalt: 2 Stück
- Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22987 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M42 + Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach 110-130mm**

Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach (z.B. Nr. 15542).

- Durchmesser: 110 bis 130 mm
- Packungs-Inhalt: 2 Stück
- Verpackt im Microsnap-Beutel

z.B. Edelstahlschlauchschellen für Regenschutzdach, Bestellnummer AM 22988 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M43 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 2CEE-400V 4SCHUKO FI**

Unterputz-Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301, komplett mit:

- Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)
- Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)
- Fronttüre und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Schutzart IP 43

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230,V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 x Leitungseinführungstülle oben und 2 x unten
- für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6100615OE von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

Kommentar:

*Achtung: Auftraggeberseitig muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M44 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32A 1Netzumschalter**

Unterputz-Verteiler.

Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301, komplett mit:

- Blendrahmen 590 x 420 x 210 mm (HxBxT)
- Einputzkasten 510 x 360 x 200 mm (HxBxT)
- Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl gebürstet, K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Schutzart IP 43

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 CEE-Anbaugerätestecker 32 A, 5p, 400 V
- 1 Netzumschalter 63 A, 4p mit 1 Frontschild: Netz -O- Notstrom

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 3 x Leitungseinführungstülle oben und 2 x unten
- für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 16 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Profilhalbzylinder.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6101737 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226M45 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 2CEE-400V 2SCHUKO FI**

Unterputz-Verteiler gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301, geschliffen K240:

- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- Schutzart IP 44

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V (1385)
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Einschraubnippel M32 unten
- 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckten Stecker abschließbar.

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 6200322 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M47 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V 4SCHUKO FI**

Unterputz-Verteiler.

- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 43

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
- Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)
- Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)
- Fronttüre und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Fronttür mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 3x Leitungseinführungstülle oben und 2x unten
- für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach VBG4 berührungssicher)

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 84373 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Achtung: Auftraggeberseitig muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

## 226M48 + Unterputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO FI

Unterputz-Verteiler.

- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 43

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
- Blendrahmen 580 x 420 x 210 mm (HxBxT)
- Einputzkasten 520 x 360 x 200 mm (HxBxT)
- Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen, K240
- Einputzkasten: Edelstahl blank
- Fronttür mit Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 3x Leitungseinführungstülle oben und 2x unten
- für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

z.B. Unterputz-Verteiler Edelstahl, Bestellnummer AM 84374 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Achtung: Auftraggeberseitig muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.*



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**226M54 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V 4SCHUKO FI**

Aufputz-Verteiler:

- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-02

- 1 FI-Schutzschalter 40 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Einsteckdichtungen M32 unten
- 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83725 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**226M55 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-32/16A 2SCHUKO FI**

Aufputz-Verteiler:

- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 44

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 530 x 400 x 220 mm
- Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-03

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Einsteckdichtungen M32 unten
- 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83744 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M56 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 4SCHUKO FI**

Aufputz-Verteiler, Schutzart IP 43, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessung (HxBxT): 700 x 300 x 310 mm

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos. 02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos. 03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos. 04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos. 01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 35 mm<sup>2</sup>

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar.

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83698 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M57 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 3SCHUKO N/FI**

Aufputz-Verteiler, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, Schutzart IP 44.

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019  
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

- 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 3 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 3 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01,04 Vorsicherung:

- 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63 A
- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Pos.02-03 Vorsicherung:

- 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63 A
- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
- 1 x Messing - Verschlusschraube M20 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 50 mm<sup>2</sup>

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckten Steckern abschließbar.

Gesamtgewicht: ca. 50 kg

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83705 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten Kabelrampe erreicht !*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M58 + Aufputz-Verteiler Edelstahl 1CEE-400V-63/32/16A 4SCHUKO N/FI**

Aufputz-Verteiler, anschlussfertig verdrahtet, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439, Schutzart IP 44.

Gehäuse:

- 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240
- Abmessungen (HxBxT): 700 x 530 x 350 mm

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 63 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 4 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 4 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01,04 (2xSchuko) Vorsicherung:

- 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63 A
- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Pos.02-04 (2xSchuko) Vorsicherung:

- 1 Neozed (N) DO2/3p (E18) mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63 A
- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 x Leitungseinführungstülle unten, für Leitungsdurchmesser von 13 bis 49 mm
- 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
- 1 x Messing - Verschlußschraube M20 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 50 mm<sup>2</sup> (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern abschließbar

Gesamtgewicht: ca. 50 KG

z.B. Aufputz-Verteiler, Bestellnummer AM 83706 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:*

*Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten Kabelrampe erreicht !*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M60 + Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V 2SCHUKO**

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet.

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse 1050 x 220 mm (HxB), anthrazitgrau Ral 7016, Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet
- Die Versorgungsoeffnung ist über ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu Verschliessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament
- Schutzart IP 44
- Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (offen) für 1 Leitung bis 5 x 6 mm<sup>2</sup>

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6300084 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M61 + Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V-32/16A 1+2SCHUKO FI**

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet, gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439.

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse 1050 x 273 mm (HxB), anthrazitgrau Ral 7016, Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet
- Die Versorgungsoeffnung ist über ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu Verschiessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament
- Schutzart IP 44

Gehäuse innen:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse 341 x 172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (2x FG 9)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V (1557)
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V (1419)
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.03

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.04

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 oben (offen) für 1 Leitung bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6302604 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Pollerdesign abweichend vom Kataloggerät.*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

**226M62 + Energie-Poller anthrazitgrau 2CEE-400V 1+2SCHUKO FI**

Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet, Gewicht ca. 62,00 kg.

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse ca. 1050 x 273 mm (HxB), Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet, anthrazitgrau Ral 7016
- Die Versorgungsoeffnung ist über ein Sicherheitsschloss im gestecktem Zustand zu Verschiessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament
- Schutzart IP 44

Gehäuse innen:

- 1 Polycarbonat-Gehäuse 341 x 172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (2x FG 9)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5p, 400 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 1 SCHUKO-Steckdose 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.03

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p C

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 1 M 40 oben (offen) für 1 Leitung bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

z.B. Energie-Poller anthrazitgrau, Bestellnummer AM 6307464 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M63 + Energie-Poller anthrazitgrau 1CEE-400V-63/32/16A 2SCHUKO FI**

Energie-Poller:

- anschlussfertig verdrahtet
- Gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 44
- Gewicht: 100,00 kg
- Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse
- Abmessungen (HxB): 1400 x 325 mm
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet anthrazitgrau eisenglimmer DB703
- Die Versorgungsöffnung ist über ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu verschliessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament.

Bestückung/Absicherung:

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 63 A, 5p, 400 V

Pos.02

- 1 CEE-Steckdose 32 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 32 A, 3p C

Pos.03

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p, 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.04

- 2 Schuko-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 2 LS-Schalter 16 A, 1p B

Pos.01-04

- 1 FI-Schutzschalter 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 Verschraubungen M 40 unten für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

z.B. Energie-Poller, Bestellnummer AM 83722 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 1MB445*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .

**226M64 + Energie-Poller rot 1CEE-400V 2SCHUKO**

Energie-Poller

- anschlussfertig verdrahtet
- gemäß Schaltgeräte-Norm ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Schutzart IP 44
- Gewicht: 40,00 kg

Gehäuse:

- Robustes Stahlgehäuse
- Abmessungen (HxB): 1050 x 220 mm
- Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet rot Ral 3005
- Die Versorgungsöffnung ist über ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu verschliessen
- Zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament
- Die Steckdosen-Kombination ist auf einem Montageblech im Poller eingebaut

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

- 1 CEE-Steckdose 16 A, 5p 400 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 3p C

Pos.02

- 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A, 2p+E, 230 V
- 1 LS-Schalter 16 A, 1p B

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

- 2 M 25 oben (links offen, rechts verschlossen) für 1 Leitung bis 5 x 6 mm<sup>2</sup>

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Energie-Poller, Bestellnummer AM 84335 von MENNEKES oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

*Kommentar:**Zeichn.-Nr.: 1MB443*

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . .



**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR****Summe Aufschläge/Nachlässe** ..... **EUR****Gesamtpreis** ..... **EUR****zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR****Angebotspreis** ..... **EUR**

**Ergänzungen zur StLB-HT-012****Ausschreibungstexte MENNEKES**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

**Inhaltsverzeichnis**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
10	Schalt-, Steuer- und Steckgeräte	2
22	Systeme für intelligente E-Installationen (LB-Ergänzung)	178
	Schlussblatt	353

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“