

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

37

Tischlerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Kommentar:

Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.*
- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.*
- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der LG 39 zu finden.*
- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.*
- Holzfenster siehe LG 71.*
- Holz-Alu-Fenster siehe LG 74.*
- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren beschrieben.*
- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.*
- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.*
- Rollläden aus Holz sind in der LG 57 zu finden.*
- Holztreppen sind frei zu formulieren*

Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.

37B1 Z Bewegungstechnologien (BLUM)

Version: 2023-01

Im Folgenden sind das Liefern, der Einbau bzw. das Verlegen von Bewegungstechnologien beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37B101 Z TIP-ON für Hochklappen, mechanische Öffnungsunterstützung für grifflose Hochklappen
Eigenschaften:

- öffnet durch leichtes Antippen der Front
- benutzerfreundlicher und hochwertiger Öffnungsmechanismus
- ermöglicht leichtes Öffnen und sicheres Zuhalten
- Kurzversion für Fronten bis zu einer Höhe von 600 mm
- keine Beschädigung bei Fehlbedienung wie öffnen durch aufziehen

Mechanische Öffnungsunterstützung mit Magnet-Mechanismus (einschließlich Haftplatte) für alle AVENTOS Hochklappen.

z.B. TIP-ON für AVENTOS Hochklappen von Blum oder Gleichwertiges.

37B101A Z TIP-ON f.AVENTOS f.Hochklappen z.Einbohren

- Montage der Öffnungseinheit zum Einbohren
- Ausführung Hochklappen

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B101B Z TIP-ON f.AVENTOS f.Hochklappen m.Adapterplatte

- Montage der Öffnungseinheit mit Adapterplatte (gerade oder Kreuzausführung) aus Kunststoff
- Ausführung Hochklappen

- Adapterplatte (gerade oder Kreuzausführung):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B101C Z TIP-ON f.AVENTOS f.Hochklappen m.Kreuzadapterplatte

- Montage der Öffnungseinheit mit Kreuzadapterplatte (gerade oder Kreuzausführung) aus Kunststoff
- Ausführung Hochklappen
- Adapterplatte (gerade oder Kreuzausführung):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B103 Z TIP-ON für Türen, mechanische Öffnungsunterstützung für grifflose Türen in Kombination mit Scharnieren

Eigenschaften:

- öffnet durch leichtes Antippen der Front
- benutzerfreundlicher und hochwertiger Öffnungsmechanismus
- ermöglicht leichtes Öffnen und sicheres Zuhalten
- Lange oder kurze Adapterplatten
- keine Beschädigung bei Fehlbedienung wie öffnen durch aufziehen
- Türspalteinstellung mittels Öffnungseinheit
- Fangmechanismus für sicheres Geschlossenhalten
- passende Scharniere: Blum Beschläge ohne Feder
- für aufschlagende Türen bis ca. 1300 mm Höhe 17 mm Ausstoßweg
- für aufschlagende Türen ab ca. 1300 mm Höhe oder innenliegende Türen 38 mm Ausstoßweg

Mechanische Öffnungsunterstützung mit Magnet-und Haftplatte.

z.B. TIP-ON für Türen von Blum oder Gleichwertiges.

37B103A Z TIP-ON f.Türen z.Einbohren

- Montage der Öffnungseinheit durch Einbohren
- Türen (mit Griff, grifflos):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B103B Z TIP-ON f.Türen m.Adapterplatte

- Montage der Öffnungseinheit mit gerader Adapterplatte (kurz oder lang) aus Kunststoff
- zum Schrauben oder Kleben:
- Türen (mit Griff, grifflos):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B110 Z BLUMOTION, Dämpfung für Scharniere mit Feder z.B. für CLIP top und CLIP

Eigenschaften:

- für sanftes und leises Schließen von Türen unabhängig von Schließgeschwindigkeit,

Türgröße und Türgewicht

- verschiedene Ausführungen für nahezu jede Anschlagsituation
- auch nachträglicher Einbau möglich

Dämpfung für Türen. Adaptives System für Abbremsung unabhängig von der Schließgeschwindigkeit, der Türgröße oder dem Türgewicht. Mit Überlastsicherung zum Schutz vor Beschädigung.

z.B. BLUMOTION für Türen mit Blum Beschlägen oder Gleichwertiges.

37B110A Z BLUMOTION f.Türen d.Aufstecken

- Montage durch Aufstecken

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B110B Z BLUMOTION f.Türen m.Adapterplatte

- Montage mit Adapterplatte (gerade oder kreuz)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B110C Z BLUMOTION f.Türen z.Einbohren

- Montage zum Einbohren (scharnierseitig oder griffseitig)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B115 Z SERVO-DRIVE, elektrische Bewegungsunterstützung für Klappenbeschläge.

Eigenschaften:

- öffnet Klappen durch leichtes Antippen der Front
- ergonomisch gut erreichbare Funkschalter (2,4 Ghz) für einfaches Schließen
- Kollisionsschutz bei Ecklösungen
- Synchronisierung von mehreren Antriebseinheiten bei breiten, schweren Fronten (bis zu 3 Antriebseinheiten möglich)
- ausziehbare Abdeckkappe in drei Farben zum Verdecken von Kabeln
- sofortiger Stopp bei Hindernissen
- werkzeuglose Verkabelung durch Piercing-Technologie
- auch als Einzelanwendung verfügbar
- Integrierte BLUMOTION für sanftes und leises Schließen

z.B. SERVO-DRIVE für Klappenbeschläge (HF, HS, HL, HK top) von Blum oder Gleichwertiges.

37B115A Z SERVO-DRIVE f.AVENTOS HF

- Für die Bewegungsrichtung AVENTOS HF (Hochfaltklappe)
- Abdeckkappen des Kraftspeichers aus Kunststoff (in Hellgrau, Seidenweiß, Tiefgrau):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B115B Z SERVO-DRIVE f.AVENTOS HS

- Für die Bewegungsrichtung AVENTOS HS (Hochschwenklappe)
- Abdeckkappen des Kraftspeichers aus Kunststoff (in Hellgrau, Seidenweiß, Tiefgrau):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B115C Z SERVO-DRIVE f.AVENTOS HL

- Für die Bewegungsrichtung AVENTOS HL (Hochliftklappe)
- Abdeckkappen des Kraftspeichers aus Kunststoff (in Hellgrau, Seidenweiß, Tiefgrau):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B115D Z SERVO-DRIVE f.AVENTOS HK top

- Für die Bewegungsrichtung AVENTOS HK top (Hochklappe)
- Abdeckkappen des Kraftspeichers aus Kunststoff (in Hellgrau, Seidenweiß, Tiefgrau):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B116 Z SERVO-DRIVE flex

Elektrische Öffnungsunterstützung für Kühl- und Gefriergeräte bzw. Geschirrspüler

Eigenschaften:

- öffnet das Kühlgerät bzw. den Geschirrspüler durch leichtes Antippen der Front
- geringer Platzbedarf in der Höhe
- adaptives System mit Auslösesicherung
- Selbstschließautomatik für Kühlgerätetür
- Anlehnschutz gegen ungewolltes Öffnen
- einfache Montage und Installation

Elektrische Öffnungsunterstützung für grifflose Fronten. Einsetzbar bei Rechts- oder Linksanschlag der Kühlgerätetür sowie bei Schlepp- und Festtüren, unabhängig von der Einbausituation. Zeitgleiches Öffnen durch Synchronisierung der Antriebseinheiten bei schweren Türen. Möglicher Einsatz eines Funkschalters (2,4 GHz) zur Vergrößerung des Auslösebereichs. Keine starre Verbindung mit dem Gerät. Anlehnschutz zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Auslösung und Selbstschließautomatik. Auslösesicherung für eine Öffnungsfunktion nur bei anliegender Front. In das vorhandene Kabelkonzept integrierbar oder als Einzellösung mit eigenem Steckernetzteil. Verkabelung mit Piercing-Technik.

z.B. SERVO-DRIVE flex von Blum für integrierte Kühl- und Gefriergeräte sowie Geschirrspüler oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B2 Z Boxsysteme (BLUM)

Version: 2023-01

Im Folgenden sind das Liefern, der Einbau bzw. das Verlegen von Boxsystemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37B201 Z Boxsystem mit Vollauszug für Schubkästen, Innenschubkästen, Front- oder Innenauszüge

Eigenschaften:

- schlankes Design mit 12,8 mm Zargenstärke
- elegantes Erscheinungsbild und klare Linienführung
- innen und außen gerade Zargen
- exaktes Fugenbild dank komfortabler Fronteinstellung
- werkzeugloses Aufclippen der Front von vorne
- Korpuschiene mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und vollsynchronisiertem Laufwagen
- dynamische Belastbarkeit: 100.000 Bewegungszyklen mit ausgewählten Nennlängen und Belastungsklassen
- integrierte BLUMOTION-Dämpfung für sanftes und leises Schließen
- exaktes Fugenbild dank komfortabler 3-dimensionaler Fronteinstellung
- Nennlängen von 270 - 650 mm
- LEGRABOX Schubkasten in den Höhen N, M, K und Frontauszug in der Höhe C und F
- Vormontierte Bestellvarianten erhältlich und Fertigstellung vor Ort möglich
- Individualisierung durch Branding-Element, mit eigenem Logo möglich

37B201A Z LEGRABOX Schubkasten

- Gestaltungsvarianten (pure, free, special edition, individual):
- Farbe pure und free (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt, Edelstahl Antifingerprint):
- Farbe special edition: Zarge innen (Carbonschwarz matt) in Kombination mit Dekorelement außen (Carbonschwarz matt, Noble rust, Carbonlook/Carbonschwarz matt, Edelstahl Antifingerprint):
- Farbe individual: Zarge innen (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt) in Kombination mit Farbmix mit Dekorelement außen (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt) mit Materialmix mit Dekorelement außen (Edelstahl Antifingerprint):
- Belastungsklasse (270 - 600 mm in 40 kg, 450 - 650 mm in 70 kg):

z.B. Boxsystem LEGRABOX Schubkästen von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B201B Z LEGRABOX Frontauszug

- Gestaltungsvarianten (pure, free, special edition, individual): [REDACTED]
- Farbe pure und free (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt, Edelstahl Antifingerprint): [REDACTED]
- Farbe special edition: Zarge innen (Carbonschwarz matt) in Kombination mit Dekorelement außen (Carbonschwarz matt, Nobe rust, Carbonlook/Carbonschwarz matt, Edelstahl Antifingerprint): [REDACTED]
- Farbe individual: Zarge innen (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt) in Kombination mit Farbmix mit Dekorelement außen (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt) mit Materialmix mit Dekorelement außen (Edelstahl Antifingerprint): [REDACTED]
- Belastungsklasse (270 - 600 mm in 40 kg, 450 - 650 mm in 70 kg): [REDACTED]

z.B. Boxsystem LEGRABOX Frontauszug von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B201C Z LEGRABOX Innenauszug

- Gestaltungsvarianten (pure, free, special edition, individual): [REDACTED]
- Farbe pure und free (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt, Edelstahl Antifingerprint): [REDACTED]
- Farbe special edition: Zarge innen (Carbonschwarz matt) in Kombination mit Dekorelement außen (Carbonschwarz matt, Nobe rust, Carbonlook/Carbonschwarz matt, Edelstahl Antifingerprint): [REDACTED]
- Farbe individual: Zarge innen (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt) in Kombination mit Farbmix mit Dekorelement außen (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt) mit Materialmix mit Dekorelement außen (Edelstahl Antifingerprint): [REDACTED]
- Belastungsklasse (270 - 600 mm in 40 kg, 450 - 650 mm in 70 kg): [REDACTED]

z.B. Boxsystem LEGRABOX Innenauszug von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B201D Z LEGRABOX Innenschubkasten

- Gestaltungsvarianten (pure, free, special edition, individual): [REDACTED]
- Farbe pure und free (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt, Edelstahl Antifingerprint): [REDACTED]
- Farbe special edition: Zarge innen (Carbonschwarz matt) in Kombination mit Dekorelement außen (Carbonschwarz matt, Nobe rust, Carbonlook/Carbonschwarz matt, Edelstahl Antifingerprint): [REDACTED]
- Farbe individual: Zarge innen (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt) in Kombination mit Farbmix mit Dekorelement außen (Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt) mit Materialmix mit Dekorelement außen (Edelstahl Antifingerprint): [REDACTED]
- Belastungsklasse (270 - 600 mm in 40 kg, 450 - 650 mm in 70 kg): [REDACTED]

z.B. Boxsystem LEGRABOX Innenschubkasten von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B202 Z Aufzahlung (Az) auf Boxsystem LEGRABOX

37B202A Z **Az LEGRABOX Bewegungstechnologie SERVO DRIVE**

- für eine elektrische Öffnungsunterstützung, einschließlich Dämpfung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B202B Z **Az LEGRABOX Bewegungstechnologie TIP-ON BLUMOTION**

- für eine mechanische Öffnungsunterstützung, einschließlich Dämpfung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B202C Z **Az LEGRABOX Bewegungstechnologie TIP-ON**

- für eine mechanische Öffnungsunterstützung, ohne Dämpfung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B202D Z **Az LEGRABOX Schließsystem "CABLOXX"**

- für ein Schließsystem zum Verriegeln der Auszüge

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B202E Z **Az LEGRABOX Befestigungssystem "Expando T"**

- für eine Befestigung von dünnen Fronten ab 8 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B202F Z **Az LEGRABOX Seitenstabilisierung**

- für eine seitliche Stabilisierung > 900 mm Auszugsbreite

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B202G Z **Az LEGRABOX Sockellösung "SPACE STEP"**

- für eine Sockellösung mit zusätzlichem Stauraum und Trittläche von 8 - 150 kg

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B202H Z Az LEGRABOX Branding

- für ein individuelles Branding auf der Zargenaußenseite

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B202I Z Az LEGRABOX Innenorganisation "AMBIA-LINE"

- für eine Organisationsmöglichkeiten im Schubkasten und Frontauszug

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B203 Z Boxsystem mit Vollauszug für Schubkästen, Innenschubkästen, Front- oder Innenauszüge
Eigenschaften:

- schmale Zarge mit charakteristischer Form
- innen gerade mit bündiger Abdeckkappe
- einfach Vielfalt herstellen, dank Box-Plattformkonzept
- synchronisierter Schwebelauf und hohe Frontstabilität
- schnelle und werkzeuglose Montage der Front
- komfortable 3-dimensionale Fronteinstellung
- dynamische Belastbarkeit: 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen mit ausgewählter Nennlänge und Belastungsklasse

37B203A Z MERIVOBX Schubkasten

- Farbe (Seidenweiß matt, Indiumgrau matt, Oriongrau matt): _____
- Belastungsklasse (40 kg bei Nennlängen von 270 mm bis 600 mm, 70 kg bei Nennlängen von 450 mm bis 600 mm): _____

z.B. Schubkasten MERIVOBX von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B203B Z MERIVOBX Frontauszug

- Farbe (Seidenweiß matt, Indiumgrau matt, Oriongrau matt): _____
- Designvarianten (mit Reling, BOXCAP, BOXCOVER): _____
- Belastungsklasse (40 kg bei Nennlängen von 270 mm bis 600 mm, 70 kg bei Nennlängen von 450 mm bis 600 mm): _____

z.B. Frontauszug MERIVOBX von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B203C Z MERIVOBX Innenauszug

- Farbe (Seidenweiß matt, Indiumgrau matt, Oriongrau matt): _____
- Designvarianten (mit Reling, BOXCAP, BOXCOVER): _____
- Belastungsklasse (40 kg bei Nennlängen von 270 mm bis 600 mm, 70 kg bei Nennlängen von 450 mm bis 600 mm): _____

z.B. Innenauszug MERIVOBX von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B203D Z MERIVOBX Innenschubkasten

- Farbe (Seidenweiß matt, Indiumgrau matt, Oriongrau matt):
- Belastungsklasse (40 kg bei Nennlängen von 270 mm bis 600 mm, 70 kg bei Nennlängen von 450 mm bis 600 mm):

z.B. Innenschubkasten MERIVOBX von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B204 Z Aufzahlung (Az) auf Boxsystem MERIVOBX

37B204A Z Az MERIVOBX Bewegungstechnologie SERVO DRIVE

- für eine elektrische Öffnungsunterstützung, einschließlich Dämpfung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B204B Z Az MERIVOBX Bewegungstechnologie TIP-ON BLUMOTION

- für eine mechanische Öffnungsunterstützung, einschließlich Dämpfung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B204D Z Az MERIVOBX Schließsystem "CABLOXX"

- für ein Schließsystem zum Verriegeln der Auszüge

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B204E Z Az MERIVOBX Befestigungssystem "Expando T"

- für eine Befestigung von dünnen Fronten ab 8 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B204F Z Az MERIVOBX Sockellösung "SPACE STEP"

- für eine Sockellösung mit zusätzlichem Stauraum und Trittpläche von 8 - 150 kg

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B204G Z Az MERIVOBX Seitenstabilisierung

- für eine seitliche Stabilisierung > 900 mm Auszugsbreite

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B204H Z Az MERIVOBX Branding

- für individuell Branding-Elemente auf der Zargen-Außenseite

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B204I Z Az MERIVOBX Innenorganisation "AMBIA-LINE"

- für Organisationsmöglichkeiten im Schubkasten und Frontauszug

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B205 Z Boxsystem mit Vollauszug für Schubkästen, Innenschubkästen, Front- oder Innenauszüge

Eigenschaften:

- puristisches Design mit klarer Formsprache
- farbliche Durchgängigkeit aller Komponenten
- Front- und Innenauszug mit rechteckiger Relling
- geschlossenes Behältnis mit Einschubelement
- exaktes Fugensbild dank komfortabler Fronteinstellung
- schwebeleichter Lauf und hohe Stabilität
- verdeckter, gesteuerter Vollauszug mit verschleißarmen Kunststoffwalzen
- dynamische Belastbarkeit: 100.000 Bewegungszyklen mit ausgewählten Nennlängen und Belastungsklassen

37B205A Z TANDEMBOX antaro Schubkasten

- Farbe (Seidenweiß, Weißaluminium):
- Belastungsklasse (270 - 600 mm in 30 kg, 450 - 650 mm in 65 kg):

z.B. Boxsystem TANDEMBOX antaro Schubkasten von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B205B Z TANDEMBOX antaro Frontauszug

- Farbe (Seidenweiß, Weißaluminium):
- Belastungsklasse (30 kg, 65 kg):

z.B. Boxsystem TANDEMBOX antaro Frontauszug von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B205C Z TANDEMBOX antaro Innenauszug

- Farbe (Seidenweiß, Weißaluminium):

- Belastungsklasse (30 kg, 65 kg):

z.B. Boxsystem TANDEMBOX antaro Innenauszug von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B205D Z TANDEMBOX antaro Innenschubkasten

- Farbe (Seidenweiß, Weißaluminium):
- Belastungsklasse (30 kg, 65 kg):

z.B. Boxsystem TANDEMBOX antaro Innenschubkasten von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B206 Z Aufzahlung (Az) auf Boxsystem TANDEMBOX antaro

37B206A Z Az TANDEMBOX antaro Bewegungstechnologie SERVO-DRIVE

- für eine elektrische Öffnungsunterstützung, einschließlich Dämpfung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B206D Z Az TANDEMBOX antaro mit Schließsystem "CABLOXX"

- für ein Schließsystem zum Verriegeln der Auszüge

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B206E Z Az TANDEMBOX antaro Seitenstabilisierung

- für eine seitliche Stabilisierung > 900 mm Auszugsbreite

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B206F Z Az TANDEMBOX antaro Sockellösung "SPACE STEP"

- für eine Sockellösung mit zusätzlichem Stauraum und Trittläche von 8 - 150 kg

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B206G Z Az TANDEMBOX antaro Abdeckklappen

- für individuell bedruckbare Abdeckklappen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B206H Z Az TANDEMBOX antaro Innenorganisation "ORGA-LINE"

- für eine Organisationsmöglichkeiten im Schubkasten und Frontauszug

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B3 Z Führungssysteme (BLUM)

Version: 2023-01

Im Folgenden sind das Liefern, der Einbau bzw. das Verlegen von Führungssystemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37B301 Z Führungssystem mit Vollauszug für Schubkästen und Auszüge aus Holz

Eigenschaften:

- nicht sichtbare Führung für Vollauszug
- synchronisierter, schwebeleichter Lauf
- exaktes Fugenbild dank komfortabler, 4-dimensionaler Fronteinstellung
- dynamische Belastbarkeit von 40 kg, 60 kg und 70 kg
- hohe Stabilität, geringe Absenkwerte
- Korpuschiene mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und synchronisiertem Laufwagensystem
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe

z.B. Führungssystem MOVENTO von Blum oder Gleichwertiges.

37B301A Z MOVENTO 40kg

- Nennlängen 250 - 600 mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B301B	Z	MOVENTO 60kg <ul style="list-style-type: none">• Nennlängen 700 mm und 750 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
37B301C	Z	MOVENTO 70kg <ul style="list-style-type: none">• Nennlänge 450 mm, 500 mm, 520 mm, 580 mm, 600 mm und 650 mm Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
37B302	Z	Aufzahlung (Az) auf Führungssystem MOVENTO					
37B302A	Z	Az MOVENTO Bewegungstechnologie SERVO DRIVE <ul style="list-style-type: none">• für eine elektrische Öffnungsunterstützung, einschließlich Dämpfung					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
37B302B	Z	Az MOVENTO Bewegungstechnologie TIP-ON BLUMOTION <ul style="list-style-type: none">• für eine mechanische Öffnungsunterstützung, einschließlich Dämpfung					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
37B302C	Z	Az MOVENTO Bewegungstechnologie TIP-ON <ul style="list-style-type: none">• für eine mechanische Öffnungsunterstützung, ohne Dämpfung					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
37B302D	Z	Az MOVENTO Schließsystem "CABLOXX" <ul style="list-style-type: none">• für ein Schließsystem zum Verriegeln der Auszüge					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
37B302E	Z	Az MOVENTO Seitenstabilisierung <ul style="list-style-type: none">• für eine seitliche Stabilisierung > 900 mm Auszugsbreite					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

37B302F **Z** **Az MOVENTO Sockellösung "SPACE STEP"**
 • für eine Sockellösung mit zusätzlichem Stauraum und Trittläche von 8 - 150 kg

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B302G **Z** **Az MOVENTO Tablararretierung**
 • für die sichere und komfortable Fixierung bis zu einer Korpusbreite von 1200 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B302H **Z** **Az MOVENTO Innenorganisation "ORGA-LINE" für Holzschubkästen**
 • für eine Organisationsmöglichkeiten im Schubkasten und Frontauszug

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B303 **Z** **Führungssystem mit Vollauszug für Schubkästen und Auszüge aus Holz**
Eigenschaften:
 • nicht sichtbare Führung für Teil- und Vollauszug
 • schwebeleichter Lauf
 • exaktes Fugenbild dank komfortabler Fronteinstellung
 • dynamische Belastbarkeit von 30 kg
 • hohe Stabilität, geringe Absenkwerte
 • Korpuschienen mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und gedämpftem Schienenübergang
 • Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
z.B. Führungssystem TANDEM mit BLUMOTION von Blum oder Gleichwertiges.

37B303A **Z** **TANDEM 30kg**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B304 **Z** **Aufzahlung (Az) auf Führungssystem TANDEM**

37B304A **Z** **Az TANDEM Bewegungstechnologie SERVO DRIVE**
 • für eine elektrische Öffnungsunterstützung, einschließlich Dämpfung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B304B **Z** **Az TANDEM Bewegungstechnologie TIP-ON**
 • für eine mechanische Öffnungsunterstützung, ohne Dämpfung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B304C Z Az TANDEM Schließsystem "CABLOXX"

- für ein Schließsystem zum Verriegeln der Auszüge

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B304D Z Az TANDEM Seitenstabilisierung

- für eine seitliche Stabilisierung > 900 mm Auszugsbreite

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B304E Z Az TANDEM Tablararretierung

- für die sichere und komfortable Fixierung bis zu einer Korpusbreite von 1200 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B304H Z Az TANDEM Innenorganisation "ORGA-LINE" für Holzschubkästen

- für eine Organisationsmöglichkeiten im Schubkasten und Frontauszug

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B4 Z Scharniersysteme (BLUM)

Version: 2023-01

Im Folgenden sind das Liefern, der Einbau bzw. das Verlegen von Scharniersystemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37B421 Z Scharniere für Möbeltüren mit Dämpfung

Eigenschaften:

- Elegantes Design bei geringer Baugröße durch integrierte Dämpfung im Scharnertopf

- Integrierte BLUMOTION für sanftes und leises Schließen
- Deaktivierungsmöglichkeit der BLUMOTION-Dämpfung für kleine und leichte Türen im Scharniertopf
- Harmonisches Fugenbild durch komfortable und stufenlose 3-dimensionale Verstellung
- Werkzeuglose Schnellmontage und -demontage der Tür am Korpus durch Aufclipp-Montagetechnik
- Verschiedene Anwendungen durch unterschiedliche Scharnier-Bandarme und Topfbefestigungen möglich
- Dritter Pass-Stift im Bandarm für stabilen Halt auf der Montageplatte
- Div. Montagemöglichkeiten - gerade Montageplatte und/oder Kreuzmontageplatte (auch zum Kleben)
- Cristallo Variante mit Topfplatte zum Aufkleben für Glas- und Spiegeltüren

z.B. CLIP top BLUMOTION-Scharnier für Möbeltüren von Blum oder Gleichwertiges.

37B421A Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier 155° f.Schränke m.Innenausz.

Scharnier 155° für Schränke mit Innenauszügen (Innenausz.) u.v.m.

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421B Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier 110° f.Stanardanwendungen

Scharnier 110° für Standardanwendungen

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421C Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier 110° f.dünne Türen

Scharnier 110° für dünne Türen

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421D Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier 110° f.größeren Frontaufschlag

Scharnier 110° für größeren Frontaufschlag bei dicken Korpusseiten

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421E Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier 110° CRISTALLO

Scharnier CRISTALLO 110°

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421F Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +45° Winkelscharnier

Scharnier Winkelscharnier +45°

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421G Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +37° Winkelscharnier

Scharnier Winkelscharnier +37°

- Oberfläche (vernickelt (vn.))

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421H Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +30° Winkelscharnier

Scharnier Winkelscharnier +30°

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421I Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +20° Winkelscharnier

Scharnier Winkelscharnier +20°

- Oberfläche vernickelt (vn.)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421J Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +15° Winkelscharnier

Scharnier Winkelscharnier +15°

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421K Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +15° für dünne Türen

Scharnier +15° für dünne Türen

- Oberfläche vernickelt (vn.)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421L Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +15° CRISTALLO

Scharnier CRISTALLO +15°

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421M Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +5° u.-5° Winkelscharnier

Scharnier Winkelscharnier +5° und -5°

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421N Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +5° u.-5° f.dünne Türen

Scharnier für dünne Türen +5° und -5°

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421O Z CLIP top BLUMOTION-Scharnier +5° u.+5° CRISTALLO

Scharnier CRISTALLO +5° und +5°

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37B421P** Z **CLIP top BLUMOTION-Scharnier -15° Winkelscharnier**
Scharnier Winkelscharnier -15°
• Oberfläche vernickelt (vn.)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37B421Q** Z **CLIP top BLUMOTION-Scharnier -30° Winkelscharnier**
Scharnier Winkelscharnier -30°
• Oberfläche vernickelt (vn.)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37B421R** Z **CLIP top BLUMOTION-Scharnier -45° Winkelscharnier**
Scharnier Winkelscharnier -45°
• Oberfläche vernickelt (vn.)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37B421S** Z **CLIP top BLUMOTION-Scharnier 95° f.dicke Türen**
Scharnier 95° für dicke Türen und Profiltüren
• Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37B421T** Z **CLIP top BLUMOTION-Scharnier 95° f.S.kon.**
Scharnier 95° für innenliegende und aufschlagende Stollenkonstruktionen (S.kon.)
• Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37B421U** Z **CLIP top BLUMOTION-Scharnier 95° f.schmale Alurahmen**
Scharnier 95° für schmale Alurahmen
• Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B421V	Z	CLIP top BLUMOTION-Scharnier 95° f.Bad-Spiegelschränke Scharnier 95° für Bad-Spiegelschränke mit rundum überstehenden Fronten <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche vernickelt (vn.) Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37B422	Z	Aufzahlung (Az) auf CLIP top BLUMOTION-Scharnier						
37B422A	Z	Az CLIP top BLUMOTION-Scharnier m.Abdeckkap.f.Scha-arm+Topf <ul style="list-style-type: none">• mit Abdeckkappen (Abdeckkap.) für Scharnierarm (Scha-arm) und Topf						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37B422B	Z	Az CLIP top BLUMOTION-Scharnier m.Abdeckkap.f.Scha-arm <ul style="list-style-type: none">• mit Abdeckkappen (Abdeckkap.) für Scharnierarm (Scha-arm)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37B422C	Z	Az CLIP top BLUMOTION-Scharnier f.Öffnungswinkelbeg.110°+92° <ul style="list-style-type: none">• für Öffnungswinkelbegrenzer (Öffnungswinkelbeg.) 110° und 92°						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37B422D	Z	Az CLIP top BLUMOTION-Scharnier f.Öffnungswinkelbeg.86° <ul style="list-style-type: none">• für Öffnungswinkelbegrenzer (Öffnungswinkelbeg.) 86°						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37B422E	Z	Az CLIP top BLUMOTION-Scharnier f.Öffnungswinkelbeg.85°+92° <ul style="list-style-type: none">• für Öffnungswinkelbegrenzer (Öffnungswinkelbeg.) 85° und 92°						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37B422F	Z	Az CLIP top BLUMOTION-Scharnier f.Befestigungss.EXPANDO T <ul style="list-style-type: none">• für Einsatz mit Blum-Befestigungssystem (Befestigungss.) "EXPANDO T" für 8-14 mm dicke Fronten						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37B422G Z Az CLIP top BLUMOTION-Scharnier f.Winkelkeil

- für Winkelkeil für Zwischenwinkel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423 Z Scharniere für Möbeltüren ohne bzw. mit möglicher Dämpfung

Eigenschaften:

- Harmonisches Fugenbild durch komfortable und stufenlose 3-dimensionale Einstellung
- Werkzeuglose Schnellmontage und -demontage der Tür durch millionenfach bewährten CLIP-Mechanismus
- Verschiedene Anwendungen durch unterschiedliche Scharnierarme und Topfbefestigungen möglich
- Dritter Pass-Stift im Bandarm für stabilen Halt auf der Montageplatte
- Div. Montagemöglichkeiten - gerade Montageplatte und/oder Kreuzmontageplatte (auch zum Kleben)
- Kombinierbar mit der mechanischen Öffnungsunterstützung TIP-ON bei Scharnieren ohne Feder

• z.B. CLIP top Scharnier für Möbeltüren von Blum oder Gleichwertiges.

37B423A Z CLIP top Scharnier 110° f.Standardanwendungen

Scharnier 110° für Standardanwendungen

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):
- mit und ohne Feder:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423B Z CLIP top Scharnier 110° f.dünne Türen

Scharnier 110° für dünne Türen

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):
- mit und ohne Feder:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423C Z CLIP top Scharnier 110° f.größeren Frontaufschlag

Scharnier 110° für größeren Frontaufschlag bei dicken Korpusseiten

- Oberfläche vernickelt (vn.)
- mit und ohne Feder:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423D Z CLIP top Scharnier 110° CRISTALLO

Scharnier CRISTALLO 110° Variante mit Topfplatte zum Aufkleben für Glas- und Spiegeltüren

- Oberfläche vernickelt (vn.)

- mit und ohne Feder:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423E Z CLIP top Scharnier 95° f.dicke Türen

Scharnier 95° für dicke Türen und Profiltür

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):
- mit und ohne Feder:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423F Z CLIP top Scharnier 95° f.schmale Alurahmen

Scharnier 95° für schmale Alurahmen

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):
- mit und ohne Feder:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423G Z CLIP top Scharnier 94° f.Glastüren

Scharnier 94° für Glastüren

- Oberfläche vernickelt (vn.)
- Farbe: Topfabdeckkappe (schwarz, vergoldet, verchromt, matt-nickel):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423H Z CLIP top Scharnier 94° f.Türen m.schmal.Rahmen

Scharnier 94° für Türen mit schmalen (schmal.) Rahmen (Topfdurchmesser 26 mm)

- Oberfläche vernickelt (vn.)

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423I Z CLIP top Scharnier 60° f.Eckschränke m.Falttören

Scharnier 60° für Eckschränke mit Falttören

- Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423J Z CLIP top Scharnier +45° f.Glastüren

Scharnier +45° für Glastüren

- Oberfläche vernickelt (vn.)
- Farbe: Topfabdeckkappe (schwarz, vergoldet, verchromt, matt-nickel):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423K Z CLIP top Scharnier +45° f.Türen m.schmal.Rahmen

Scharnier 45° für Türen mit schmalen (schmal.) Rahmen (Topfdurchmesser 26 mm)

- Oberfläche vernickelt (vn.)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B423L Z CLIP top Scharnier 170° Weitwinkelscharnier

Weitwinkelscharnier 170°

- Oberfläche vernickelt (vn.)
- mit und ohne Feder:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B424 Z Aufzählung (Az) auf CLIP top Scharnier

37B424A Z Az CLIP top Scharnier m.Abdeckkap.f.Scha-arm+Topf

- mit Abdeckkappen (Abdeckkap.) für Scharnierarm (Scha-arm) und Topf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B424B Z Az CLIP top Scharnier m.Abdeckkap.f.Scha-arm

- mit Abdeckkappen (Abdeckkap.) für Scharnierarm (Scha-arm)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B424D Z Az CLIP top Scharnier f.Öffnungswinkelbeg.86°

- für Öffnungswinkelbegrenzer (Öffnungswinkelbeg.) 86°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B424E Z **Az CLIP top Scharnier f.Öffnungswinkelbeg.85°+92°**
 • für Öffnungswinkelbegrenzer (Öffnungswinkelbeg.) 85° und 92°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B425 Z Scharniere für Kühlschränke mit Schlepptüre
Eigenschaften:
 • Frontdicken bis 30 mm möglich
 • Elegantes Design bei flacher Bauhöhe
 • Harmonisches Fugenbild durch 3-dimensionale Fronteinstellung die bei montiertem
 Kühlschrank gut zugänglich ist
 • Montage auf Kreuzmontageplatte
 • Scharnierarm mit Aufschiebetechnik

z.B. MODUL Scharnier für Kühlschränktüren mit Schlepptüre von Blum oder Gleichwertiges.

37B425A Z **MODUL Scharnier 95° f.Schlepptüren b.Kühlschränken**
MODUL Scharnier 95° für Schlepptüren bei Kühlschränken
 • Oberfläche (vernickelt (vn.), Onyxschwarz (OYS.)):
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B426 Z Aufzählung (Az) auf MODUL Scharnier 95°

37B426A Z **Az MODUL Scharnier 95° m.Abdeckkap.f.Scharniertopf**
 • mit Abdeckkappen (Abdeckkap.) für Scharniertopf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B5 Z **Klappensysteme (BLUM)**

Version: 2023-01

Im Folgenden sind das Liefern, der Einbau bzw. das Verlegen von Klappensystemen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37B501 Z Klappensysteme für Ober- und Hochschränke

Eigenschaften:

- leichtes Öffnen
- stufenloser Stopp in jeder Position
- sanftes und leises Schließen mit integrierter Dämpfung
- harmonisches Fugenbild durch 3-dimensionale Fronteinstellung
- schnelle Montage und Demontage der Front durch CLIP-Technik
- für Holzfronten, breite und schmale Alurahmen
- hohe Stabilität auch bei breiten Fronten

37B501A Z AVENTOS f.Hochfaltklappe

- für Korpushöhen von 480 mm bis 1040 mm
- für Korpusbreiten bis 1800 mm
- Farbe (Seidenweiß, Hellgrau, Tiefgrau):

z.B.Hochfaltklappe AVENTOS HF von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B501B Z AVENTOS f.Hochschwenklappe

- für Korpushöhen von 350 mm bis 800 mm
- für Korpusbreiten bis 1800 mm
- Farbe (Seidenweiß, Hellgrau, Tiefgrau):

z.B. Hochschwenklappe AVENTOS HS von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B501C Z AVENTOS f.Hochliftklappe

- für Korpushöhe von 300 mm bis 580 mm
- für Korpusbreiten bis 1800 mm
- Farbe (Seidenweiß, Hellgrau, Tiefgrau):

z.B. Hochliftklappe AVENTOS HL von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B501D Z AVENTOS f.Hochklappe

- für Korpushöhe von 205 mm bis 600 mm
- für Korpusbreite bis 1800 mm
- Farbe (Seidenweiß, Hellgrau, Tiefgrau):

z.B. Hochklappe AVENTOS HK top von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B501E Z AVENTOS f.kleine Hochklappe

- für Korpushöhen von 180 mm bis 600 mm (je nach Türgewicht)
- für Korpusbreiten bis 1800 mm
- Farbe (Seidenweiß, Hellgrau, Tiefgrau):

z.B. Hochklappe AVENTOS HK-S von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B501F Z AVENTOS f.kleine o.leichte Hochklappe

- für Korpushöhe von 240 mm bis 600 mm (je nach Türgewicht)
- für Korpusbreiten bis 1800 mm

z.B. Hochklappe AVENTOS HK-XS von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B501G Z AVENTOS f.integrierte Hochklappe

- für Korpushöhen von 162 mm bis 600 mm
- für lichte Mindestkorпустiefe von 268 mm

z.B.: Hochklappe AVENTOS HKi von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B502 Z Aufzahlung (Az) auf Klappensysteme für Ober- und Hochschränke AVENTOS

37B502A Z Az AVENTOS Befestigungssystem "Expando T"

- für eine Befestigung von dünnen Fronten ab 8 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B510 Z Einschiebetürsystem für Einzel- und Doppeltüren

Eigenschaften:

- Pocketbauweise ermöglicht vollständig integrierte Beschläge
- schneller und durchschaubarer Aufbau dank Vormontage der Beschlagteile
- komfortabler Bewegungsablauf
- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die Kombination von REVEGO uno und duo
- vollaufschlagende Fronten verdecken das Pocket komplett
- in allen Wohnbereichen einsetzbar
- flexible Adaption durch unterschiedliche Nennlängen
- mit und ohne Sockel/Unterbaukonstruktion realisierbar

- E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt möglich
- leichtgängiges Öffnen und Schließen auch ohne Griff durch TIP-ON Bewegungstechnologie
- gut zugängliche und intuitiv bedienbare Höhen-, Seiten-, Neigungs- und Tiefeneinstellung
- perfektes Fugenbild durch großzügige Einstellwege
- integrierte Serviceschnittstelle ermöglicht eine einfache Demontage auch im eingebauten Zustand

37B510A Z REVEGO uno Einschiebetürsystem f.Einzeltüren rechts o.links

- 1 Fronten mit Frontbreiten von 444 bis 898 mm
- Fronthöhe von 1800 bis 2500 mm
- Frontdicke 18 bis 26 mm
- maximales Frontgewicht bis zu 35 kg pro Front
- Pocketbreite fix 100 mm
- Innenkonstruktion bis 800 mm lichte Weite
- Einbaumaße: Breite 450 bis 900 mm; Höhe 1820 bis 2532 mm, Tiefe 575 bis 1000 mm

z.B. Einschiebetürsystem REVEGO uno von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B510B Z REVEGO duo Einschiebetürsystem f.Doppeltüren rechts o.links

- 2 Fronten mit Frontbreiten von 444 bis 748 mm
- Fronthöhe von 1800 bis 2500 mm
- Frontdicke 18 bis 26 mm
- maximales Frontgewicht bis zu 35 kg pro Front
- Pocketbreite fix 150 mm
- Innenkonstruktion bis 1350 mm lichte Weite
- Einbaumaße: Breite 900 bis 1500 mm; Höhe 1820 bis 2532 mm, Tiefe 575 bis 1000 mm

z.B. Einschiebetürsystem REVEGO duo von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B510C Z REVEGO uno+duo Einzeltüre u.Doppeltüre kombiniert

Einzeltüre und Doppeltüre kombiniert

- Einbaumaße: Breite 1350 bis 2400 mm; Höhe 1820 bis 2532 mm, Tiefe 575 bis 1000 mm

z.B. Einschiebetürsystem REVEGO uno+duo von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37B510D Z REVEGO duo+duo zwei Doppeltüren kombiniert

zwei Doppeltüren kombiniert

- Einbaumaße: Breite 1800 bis 3000 mm; Höhe 1820 bis 2532 mm, Tiefe 575 bis 1000 mm

LB-HB-022

Preisangaben in EUR

z.B. Einschietürsystem REVEGO duo+duo von Blum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
37	Tischlerarbeiten	2
	Schlussblatt	31

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“