

Ergänzungstexte HB

Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HB-019						Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 19, 2012-02, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Ergänzungstexte HB

Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

38 Holzfußböden

Ebenheit des Betonuntergrundes:

Bei Parkett-Stablängen unter 20 cm darf das Stichmaß, bei einer Messung mit einer 1 m langen Latte, 3 mm nicht überschreiten, bei Parkettstablängen über 20 cm darf das Stichmaß höchstens 1,5 mm betragen. Das Ausgleichen des ÖNORM-gerechten Untergrundes bis zur oben angegebenen Ebenheit wird gesondert verrechnet.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Leitungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten, nicht werksmäßig versiegelten Holz-Oberböden ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche zu erzielen, in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

38B1 Z Holzfußböden (Bona Austria GmbH)

Allgemeines:

Rechtsverbindliche Vorbemerkungen Gewährleistungsbedingungen für Ausschreibungs-, Aufbau- und Verarbeitungsvorschläge. Die nachstehend aufgeführten Ausschreibungsvorschläge wurden auf Basis der zur Verfügung gestellten Informationen sorgfältig zusammengestellt.

Die Aufbau- und Verarbeitungsempfehlungen erfolgen unverbindlich nach bestem Wissen und Gewissen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beruhen auf praktischen

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. Z PZZV	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019

Preisangaben in EUR

Erfahrungen mit vergleichbaren Objekten. Zusicherungen für irgendwelche Aufbau- und Verwendungseignung sowie Garantien für vorgeschlagene Materialien, Arbeitsschritte und Objektbedingungen in Bezug auf deren Eignung werden grundsätzlich nicht gegeben, da die nachstehenden Ausschreibungstexte mit den tatsächlichen Gegebenheiten und Voraussetzungen am beabsichtigten Einsatzort oder mit dem vorgesehenen Leistungsumfang abgeglichen werden müssen.

Als Beschaffenheit der aufgeführten Ware gelten grundsätzlich nur die in den Produktbeschreibungen, Spezifikationen und Kennzeichnungen als Verbindlich genannten. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen keine Beschaffenheitsangaben dar. Bei Bereitstellung von Mustern sind deren Eigenschaften nicht als zugesichert anzusehen. Bei lokaler oder gesamtheitlicher Nichteignung der Ausschreibung kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden, vor Verwendung der vorgeschlagenen Produkte sind die Verarbeitungshinweise sorgfältig und vollständig zu lesen und zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Hinweise auf Etiketten, technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblättern wird keine Gewährleistung für Schäden jeglicher Art übernommen. Eigenschaftszusicherungen und Garantien sind nur dann verbindlich, wenn nachgewiesen wird, dass die Verarbeitung und die Vorbereitung des Untergrundes und des Arbeitsbereiches entsprechend den Vorschriften und Herstelleranweisungen erfolgt ist. Schließlich ist bei abweichenden Material-, Aufbau- oder Verarbeitungskombinationen oder Vermischungen mit anderen Substanzen ebenfalls die Haftung ausgeschlossen. Außerdem kann eine Haftung weder aus diesen Hinweisen Ausführungsbeschreibungen/Anweisungen/ Anleitungen/Verbrauchs- und Maßangaben noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass es sich um sonstige Schäden im Sinne des Paragraph 309 Ziffer 7b BGB handelt, also Schäden, die nicht auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu Last fallen.

Ein Beratervertrag kann in rechtlichem Sinne grundsätzlich aus den Empfehlungen zum Aufbau-, Klebstoff- und Beschichtungssystem nicht abgeleitet werden. Bei Abweichungen und Änderungen der Ausschreibungsbedingungen sind die Aufbau- und Verarbeitungsempfehlungen nur eingeschränkt verwendbar bzw. auf ihre Verwendbarkeit zu überprüfen.

Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die bei Auftragserteilung Grundlage der Geschäftsbeziehung werden. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen oder sonstige Einschränkungen des Käufers unserer Produkte werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer hat ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

ZTV Systembindung:

Als Beschichtungsmaterial sind Produkte der Fa. Bona Austria GmbH, Niederlassung Deutschland, 65549 Limburg ausgeschrieben

Verarbeitungsrichtlinien:

Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Der Einsatz von Materialien unterschiedlicher Hersteller ist aus Gewährleistungsgründen und der nicht sichergestellten Verträglichkeit bzw. Haftung untereinander, nicht erlaubt.

Zur Prüfung der Materialeigenschaften ist die Bauleitung berechtigt, auf der Baustelle Materialproben zur Analyse zu entnehmen. Die Kosten hierfür trägt der Auftraggeber.

Ebenheit des Betonuntergrundes:

Bei Parkett-Stablängen unter 20 cm darf das Stichmaß, bei einer Messung mit einer 1 m langen Latte, 3 mm nicht überschreiten, bei Parkettstablängen über 20 cm darf das Stichmaß höchstens 1,5 mm betragen.

Das Ausgleichen des ÖNORM-gerechten Untergrundes bis zur oben angegebenen Ebenheit wird gesondert vergütet.

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HB-019						Preisangaben in EUR

38B102B Z Risse verharzen Estrich Bona R400

Kraftschlüssiges Schließen von Schwind- und Arbeitsfugen sowie Spannungsrissen im Untergrund mit einem 2-Komponenten-Polyestergießharz und anschließendem Abstreuen mit Quarzsand Körnung 0,3 - 0,8 mm im Überschuss zur Gewährleistung einer guten Haftung der darauf zu verarbeitenden Materialien. Nach der Trocknung losen Sand durch Abfegen, Abreiben oder Absaugen entfernen und entsorgen.

z.B. mit Fabrikat Bona R400 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B102C Z Absperren gegen aufsteigende Restfeuchte Estrich Bona R410

Aufbringen einer lösemittel- und wasserfreien 2-K-Epoxidharz-Grundierung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit bis max 5,0 CM/%. Der Auftrag erfolgt in 2 Schichten. Das Abstreuen der noch feuchten Oberfläche der 2. Schicht mit Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Nach der Trocknung losen Sand durch Abfegen, Abreiben oder Absaugen entfernen und entsorgen.

z.B. mit Fabrikat Bona R410 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B102D Z Grundierung v.Ausgleichsspachtelung Estrich Bona R410

Aufbringen einer lösemittel- und wasserfreien 2-K-Epoxidharz-Grundierung auf den Untergrund. Das Abstreuen der noch feuchten Oberfläche mit Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Nach der Trocknung losen Sand durch Abfegen, Abreiben oder Absaugen entfernen und entsorgen.

z.B. mit Fabrikat Bona R410 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B102E Z Grundierung v.Ausgleichsspachtelung Estrich Bona D510

Untergrund mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Dispersionsvorstrich vorstreichen zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende Spachtelschichten.

z.B. mit Fabrikat Bona D510 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

38B102F Z Ausgleichsspachtelung Estrich Bona H600

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes mit einer selbstverlaufenden, spannungsarmen, kunstharzvergüteten, lösemittelfreien und sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) zementären Spachtel-/Nivelliermasse. Den gespachtelten, verlegereifen Untergrund für die Parkettverklebung vorbereiten. Auftragsdicke mindestens 3 mm.

Durchschnittliche Schichtstärke(mm):

z.B. mit Fabrikat Bona H600 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B102G Z Ausgleichen Estrich v. Löchern Estrich Bona H 610

Reparieren und Egalisieren von Löchern und Vertiefungen und/oder Egalisieren von Treppenstufen bzw. Podesten mit einer standfesten, kunstharzvergüteten Spachtel-Ausgleichsmasse.

Durchschnittliche Tiefe (mm): _____

Durchschnittliche Fläche (m2): _____

z.B. mit Produkten der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B103 Z Untergrund vorbereiten Gussasphalt.**38B103A Z Untergrundvorbereitung Gussasphalt Bona R400**

Gussasphaltestrich entsprechend den Anforderungen der DIN 13813 überprüfen.

Auf ausreichend Wandabstand von mind. 10-15 mm achten. Die Oberfläche ist zudem ausreichend abgesandet.

Schließen von Schwind- und Arbeitsfugen sowie Spannungsrissen im Untergrund aus Gussasphaltestrich (AS) mit einem 2-Komponenten-Spezialharz je nach Rissgröße und anschließendem Abstreuen mit Quarzsand Körnung 0,3 - 0,8 mm, im Überschuss zur Gewährleistung einer guten Haftung der darauf zu verarbeitenden Materialien. Nach der Trocknung losen Sand durch Abfegen, Abreiben oder Absaugen entfernen und entsorgen.

z.B. mit Fabrikat Bona R400 Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B103B Z Absanden der Oberfläche Gussasphalt Bona R410

Aufbringen einer lösemittel- und wasserfreien 2-K-Epoxidharz-Grundierung zum Erzielen einer guten Haftung. Das Abstreuen der noch feuchten Oberfläche mit Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Nach der Trocknung losen Sand durch Abfegen, Abreiben oder Absaugen entfernen und entsorgen.

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019

Preisangaben in EUR

z.B. mit Fabrikat Bona R410 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²**38B103C Z Ausgleichspachtelung Gussasphalt Bona H600**

Vollflächiges Spachteln des ausreichend abgesandeten Untergrundes mit einer selbstverlaufenden, spannungsarmen, kunstharzvergüteten, lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) zementären Spachtel-/Nivelliermasse. Den gespachtelten, verlegereifen Untergrund für die Parkettverklebung vorbereiten. Max. Auftragsdicke nach Herstellerangaben beachten.

Durchschnittliche angebotene Schichtstärke (mm):

z.B. mit Fabrikat Bona H600 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²**38B103D Z Ausgleichen v.Löchern Gussasphalt Bona H610**

Reparieren und Egalisieren von Löchern und Vertiefungen und/oder Egalisieren von Treppenstufen bzw. Podesten mit einer standfesten, kunstharzvergüteten Spachtel-Ausgleichsmasse.

Durchschnittliche Tiefe (mm): _____

Durchschnittliche Fläche (m2): _____

z.B. mit Fabrikat Bona H610 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²**38B104 Z Untergrund vorbereiten Betonoberfläche.****38B104A Z Mechanische Vorbehandeln der Betonoberfläche**

Labile und haftungsmindernde Zonen an der Oberfläche des Untergrundes staubfrei im Kugelstrahlverfahren entfernen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

z.B. mit Produkten der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²**38B104B Z Absperren Oberfläche Restfeuchte Betonoberfläche Bona R410**

Aufbringen einer lösemittel- und wasserfreien 2-K-Epoxidharz-Grundierung gegen kapillar aufsteigende Restfeuchte aus dem Betonboden bis max. 5CM/%. Der Auftrag erfolgt in 2 Schichten. Das Abstreuen der noch feuchten Oberfläche der 2. Schicht mit Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Nach der Trocknung losen Sand durch Abfegen,

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						LB-HB-019 Preisangaben in EUR

Abreiben oder Absaugen entfernen und entsorgen.

z.B. mit Fabrikat Bona R410 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B104C Z Ausgleichsspachtelung abgesandet Betonoberfläche Bona H600

Vollflächiges Spachteln des ausreichend abgesandeten Untergrundes mit einer selbstverlaufenden, spannungsarmen, kunstharzvergüteten, lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) zementären Spachtel-/Nivelliermasse. Den gespachtelten, verlegereifen Untergrund für die Parkettverklebung vorbereiten. Auftragsdicke mindestens 3 mm.

Durchschnittliche angebotene Schichtstärke (mm): _____

z.B. mit Fabrikat Bona H600 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B104D Z Ausgleichen v.Löchern Betonoberfläche Bona H 610

Reparieren und Egalisieren von Löchern und Vertiefungen und/oder Egalisieren von Treppenstufen bzw. Podesten mit einer standfesten, kunstharzvergüteten Spachtel-Ausgleichsmasse Fabrikat Bona H610 oder glw.

Durchschnittliche Tiefe in mm:

Durchschnittliche Fläche/m²:

z.B. mit Produkten der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B105 Z Untergrund vorbereiten Verlegeestrich.**38B105A Z Untergrundvorbereitung Verlegeestrich**

Anschleifen des ausreichend in Dicke dimensionierten Untergrundes aus Verlegeplatten bzw. Spanplatten oder ausreichend fest mit dem tragenden Untergrund verschraubten Spanplatten/OSB-Platten zur Gewährleistung einer guten Haftung des nachfolgenden Parkettklebstoffes.

Hinweis:

Wird ein Parkett auf einen Spanplattenboden verklebt ist besonders auf die Dicke der Spanplatten zu achten, da die Dicke mindestens das 1,5 bis 2 fache des zu verlegenden Parketts betragen muss. Die Plattenstärke ist u. a . abhängig vom statischen System, den zu erwartenden Lasten, Stützweiten, Durchbiegungen usw. und ist durch die Planung vorzugeben, bzw. mit dem Planer abzustimmen. Zu beachten ist hierbei u. a . auf jeden Fall der Kommentar zur DIN 18356. Der Aufbau des Unterbodens sollte zweischalig (versetzt verklebte und verschraubte Platten) erfolgen, da sich bei einlagigem Aufbau die einzelnen Verlegeplatten später in der Oberfläche abzeichnen

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						Preisangaben in EUR

LB-HB-019

Preisangaben in EUR

können/werden.

z.B. mit Produkten der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

.....	0,00 m ²
-------	-------	-------	---------------------	-------

38B105B Z Grundierung v.Ausgleichsspachtelung Verlegeestrich Bona D510

Untergrund mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Dispersionsvorstrich vorstreichen zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende Spachtelschichten.

z.B. mit Fabrikat Bona D510 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

.....	0,00 m ²
-------	-------	-------	---------------------	-------

38B110 Z Verklebung mit Dispersionsklebstoff.**38B110A Z Untergrundvorbereitung Dispersionsklebstoff**

Anschleifen des ausreichend in Dicke dimensionierten Untergrundes aus Fertigteilestrichen zur Gewährleistung einer guten Haftung des nachfolgenden Parkettklebstoffes.

z.B. mit Produkten der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

.....	0,00 m ²
-------	-------	-------	---------------------	-------

38B110B Z Grundierung f.Dispersionsklebstoffe D500

Untergrund mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Dispersionsvorstrich vorstreichen zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende Parkettdispersionsklebstoffe Bona D730.

z.B. mit Fabrikat Bona D500 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

.....	0,00 m ²
-------	-------	-------	---------------------	-------

38B110C Z Verklebung m.1K-Dispersionsklebstoff D730

Liefen und schubfestes Kleben von Parkett (ausgenommen Parkettdecken nach DIN EN 13629) gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Zementestrich mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) Dispersions-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart) mit niedrigem Wassergehalt.

Parkettart: _____

Holzart: _____

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HB-019	Preisangaben in EUR

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona D730 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²

38B110D Z Verklebung m.2K-Dispersionsklebstoff D720

Liefen und schubfestes Kleben von Parkett (ausgenommen Parkettdielen nach DIN EN 13629) gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Zementestrich mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) 2-Komponenten-Dispersions-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart) mit extrem niedrigem Wassergehalt.

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona D720 der Fa. Bona Austria GmbH.oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²

38B111 Z Verklebung mit Polyurethanklebstoff/Silan.

38B111A Z Verklebung m.schubf./elastischen Polyurethanklebstoff R850

Liefen und schubfest-elastisches Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund mit einem lösemittel- und wasserfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1R) 1-Komponenten-silanmodifizierten Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (weich).

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona R850 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²

38B111B Z Grundierung m.Polyurethangrundierung R540

Untergrund mit einem lösemittelfreien, silanmodifizierten Reaktionsharzvorstrich vorstreichen zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende Reaktionsharzsklebstoffe Bona R770, R850, R860,

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019

Preisangaben in EUR

R845, R850T.

z.B. mit Fabrikat Bona R540 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²**38B111C Z Verklebung m.2K-Polyurethanklebstoff R770**

Liefern und schubfestes Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Zementestrich mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) 2-Komponenten-Polyurethan-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart).

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona R770 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²**38B112 Z Unterböden wie Calciumsulfatestrich (CaSulfat-E)****38B112A Z Grundierung CaSulfat-E f.2K-Dispersionsklebstoff D500**

Untergrund mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Dispersionsvorstrich vorstreichen zur Erzielung einer guten Haftung für Parkettdispersionsklebstoff Bona D720, Trockenzeit bei feuchtigkeitsempfindlichen Unterböden wie Calciumsulfatestrichen mind. 24 Std.

z.B. mit Fabrikat Bona D500 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²**38B112B Z Verklebung CaSulfat-E.m.2K-Dispersionsklebstoff D720**

Liefern und schubfestes Kleben von Parkett (ausgenommen Parkettdielen nach DIN EN 13629) gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Calciumsulfatestrich mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) 2-Komponenten-Dispersions-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart) mit extrem niedrigem Wassergehalt.

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

z.B. mit Fabrikat Bona D720 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B112C Z Verklebung CaSulfat-E m.schubf./elastischen Silan R850

Liefen und schubfest-elastisches Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund mit einem lösemittel- und wasserfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1R) 1-Komponenten-silanmodifizierten Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (weich).

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona R850 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B112D Z Grundierung CaSulfat-E f.Polyurethanklebstoff/Silan R540

Untergrund mit einem lösemittelfreien, silanmodifizierten Reaktionsharzvorstrich vorstreichen zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende Reaktionsharzklebstoffe Bona R770, R850.

z.B. mit Fabrikat Bona R540 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B112E Z Verklebung CaSulfat-E m.2K-Polyurethanklebstoff R770

Liefen und schubfestes Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund aus grundiertem Calciumsulfatestrich mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) 2-Komponenten-Polyurethan-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart).

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona R770 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
						Preisangaben in EUR

LB-HB-019

z.B. mit Fabrikat Bona R850 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²

38B113D Z Verklebung Gussasph.-E m.2K-Polyurethanklebstoff R770

Liefen und schubfestes Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen, ausreichend abgesandeten Untergrund mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) 2-Komponenten-Polyurethan-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart).

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona R770 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²

38B114 Z Verklebung auf verlegereifen Untergrund.

38B114A Z Verklebung verlegereif m.schubf./elastischen Silan R850

Liefen und schubfest-elastisches Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund mit einem lösemittel- und wasserfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1R) 1-Komponenten-silanmodifizierten Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (weich).

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona R850 der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²

38B114B Z Verklebung verlegereif m.2K-Polyurethanklebstoff R770

Liefen und schubfestes Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) 2-Komponenten-Polyurethan-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart).

Parkettart: _____

Holzart: _____

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						Preisangaben in EUR

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona R770 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²

38B114C Z Grundierung verlegereif f.Dispersionsklebstoffe D500

Untergrund mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Dispersionsvorstrich vorstreichen zur Erzielung einer guten Haftung für nachfolgende Parkettdispersionsklebstoffe Bona D730, H790.

z.B. mit Fabrikat Bona D500 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²

38B114D Z Verklebung verlegereif m.1K-Dispersionsklebstoff D730/R770

Liefen und schubfestes Kleben von Parkett (ausgenommen Parkettdielen nach DIN EN 13629) gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund, mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) Dispersions-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart) mit niedrigem Wassergehalt.

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona D730 oder Bona R770 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 m²

38B114E Z Verklebung verlegereif m.2K-Dispersionsklebstoff D720/R770

Liefen und schubfestes Kleben von Parkett (ausgenommen Parkettdielen nach DIN EN 13629) gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) 2-Komponenten-Dispersions-Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (hart) mit sehr niedrigem Wassergehalt.

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
LB-HB-019						Preisangaben in EUR

z.B. mit Fabrikat Bona D720 oder Bona R770 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B114F Z Verklebung verlegereif m.schubf./elastischen Silan R850/R770

Liefen und schubfest-elastisches Kleben von Parkett gemäß Technische Richtlinien Gefahrstoffe 610 auf verlegereifen Untergrund mit einem lösemittel- und wasserfreien, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1R) 1-Komponenten-silanmodifizierten Parkettklebstoff gemäß DIN EN 14293 (weich).

Parkettart: _____

Holzart: _____

Sortierung: _____

Verlegeart: _____

z.B. mit Fabrikat Bona R850 oder Bona R770 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B120 Z Parkett schleifen mit einem Staubsauger, mit zweistufigem Zyklon-Abscheider und Filtersystem. Der Staubsauger saugt den Schleifstaub zuverlässig und effizient ab. Die mobile Maschine kann direkt vor Ort an die jeweilige Schleifmaschine angeschlossen werden.

Hinweis:

Der Staubsauger ist mit allen Bona Schleifmaschinen kompatibel.

38B120A Z Parkett staubfrei Schleifen und Kitten

Parkett fachgerecht und staubfrei schleifen, vollflächiges kitten mit geruchsarmer, wasserbasierter, mit Schleifmehl des letzten Schleifgangs angeteigter, Fugenkittlösung und für die weitere Oberflächenbehandlung fach- und normgerecht vorbereiten.

Verbrauch: 80 - 100 ml Lösung/m²

Trockenzeit: ca. 20 Minuten

Hinweis:

Alte genagelte oder geschraubte Schwingböden nie Kitten!

z.B. Fugenkittlösung Bona Mix u.Fill, mit dem Staubsauger Bona Dust Care System der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019

Preisangaben in EUR

38B120B Z Bona Naturale 1K f.normale Strapazierung

Parkett behandeln mit 1K-Veredelungssystem, Oberfläche wie natürliches Holz. In 2 Schichten, einschließlich eines Lackzwischen schliffs unverdünnt auftragen .

z.B. mit Bona Naturale (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0,00 m²

38B120C Z Bona Naturale 2K f.starke Strapazierung

Parkett-Veredelungssystem, Oberfläche wie natürliches Holz. Parkett zur Minimierung der Seitenverleimung grundieren, einmalig unverdünnt auf den geschliffenen Boden in 2-3 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischen schliff.

z.B. mit Bona Naturale Base 2K (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) der Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0,00 m²

38B120D Z Bona Prime Classic+Bona Resident plus (1K Co-Polymer)

Parkett grundieren und mit wasserbasiertem 1K Co-Polymer Parkettlack versiegeln, 1 x rollen und in 2 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischen schliff.

Oberfläche matt oder halbmatt:.....

z.B. mit Bona Prime Classic (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen + Bona Resident matt/halbmatt Fa. Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0,00 m²

38B120E Z Az Bona Prime Intense+Bona Resident plus f.Anfeuerung

Aufzählung (Az) für stärkerer Anfeuerung, 1 x rollen und in 2 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischen schliff.

z.B. mit Bona Prime Intense (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) + mit Bona Mega (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) matt/halbmatt/glänzend der Fa. Bona Austria GmbH

..... 0,00 m²

38B120F Z Bona Prime Classic+Bona Mega (1K PU)

Parkett grundieren und mit wasserbasierter fettsäuremodifizierter 1K-Polyurethanversiegelung fachgerecht versiegeln, 1 x rollen und in 3 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
						Preisangaben in EUR

Lackzwischenschliff.

Oberfläche matt, halbmatt oder glänzend:_____

z.B. mit Bona Prime Classic (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) + Bona Mega (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) matt/halbmatt/glänzend der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0,00 m²

38B120G Z Az Bona Prime Intense+Bona Mega f.Anfeuerung

Aufzahlung (Az) für stärkerer Anfeuerung, 1 x rollen und in 2 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischenschliff.

z.B. mit Bona Prime Intense (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) + mit Bona Mega (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) matt/halbmatt/glänzend der Fa. Bona Austia GmbH.

..... 0,00 m²

38B120H Z Az Bona Prime Classic+Bona Flow f.Chemikalienbeständigkeit

Aufzahlung (Az) auf Versiegelung für hohe Chemikalienbeständigkeit mit 2K-Polyurethanversiegelung , 1 x rollen und in 3 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischenschliff.

z.B. mit Bona Prime Classic (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) + Bona Flow (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) halbmatt/glänzend der Fa. Bona Austia GmbH.

..... 0,00 m²

38B120I Z Az Bona Prime Intense+Bona Flow f.Anfeuerung/Chemiekal.

Aufzahlung (Az) für stärkerer Anfeuerung und hoher Chemikalienbeständigkeit mit 2K-Polyurethanversiegelung , 1 x rollen und in 2 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischenschliff.

z.B. mit Bona Prime Classic (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) + Bona Flow (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) halbmatt/glänzend (nicht zutreffendes bitte streichen) der Fa. Bona Austia GmbH.

..... 0,00 m²

38B120J Z Bona Prime Classic+Bona Traffic (2K PU)

Parkett grundieren und mit 2K-Polyurethanversiegelung, sehr abriebfest, versiegeln, 1 x rollen und in 3 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischenschliff.

Oberfläche matt oder halbmatt:_____

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

z.B. mit Bona Prime Classic (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) + Bona Traffic (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) matt/halbmatt der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B120K Z Az Bona Prime Intense+Bona Traffic f.Anfeuerung

Aufzahlung (Az) für stärkerer Anfeuerung, 1 x rollen und in 3 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischenchliff.

z.B. mit Bona Prime Intense (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) + Bona Traffic (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) matt/halbmatt der Fa. Bona Austia GmbH.

..... 0,00 m²

38B120L Z Bona Prime Classic+Bona Traffic R10 (2K PU)

Parkett grundieren und mit 2K-Polyurethanversiegelung, sehr abriebfest, zur Erzielung der Rutschklasse R10 versiegeln. 1 x rollen und in 3 Schichten unverdünnt auftragen.

z.B. mit Bona Prime Classic(klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) + Bona Traffic matt + Bona Traffic Anti Slip der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B120M Z Bona Sportive System

Parkett grundieren und mit wasserbasierter 2K-Polyurethanversiegelung, hoch abriebfest, Rutschhemmend nach DIN 18032 Teil II, fachgerecht versiegeln. 1 x rollen und in 3 Schichten einschließlich eines Lackzwischenchliffs unverdünnt auftragen.

Oberfläche matt oder glänzend: _____

z.B. mit Bona Sportive Primer (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) + Bona Sportive Finish (klassifiziert BflS1 nach EN 13501-1, Brandverhalten von Bodenbelägen) matt/glänzend der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019

Preisangaben in EUR

38B120N Z Az f.Spielfeldmarkierung Bona Sportive Paint

Aufzahlung (Az) für das Aufbringen der Spielfeldmarkierung zwischen den Lackschichten gemäß Spielfeldplan.

z.B. mit Bona Sportive Paint der Fa. Bona Austia GmbH.

0,00 m²**38B120O Z Hartöl Bona Carls 90**

Hinweis:

Die Parkettholzart ist auf die Eignung der Oberflächenbehandlung durch Öl bzw. Öl und Wachs zu prüfen.

Bei Eignung anschließend mit einem tiefenwirksamen, imprägnierenden und antistatisch wirkenden, Hartöl in 2-3 Arbeitsgängen fachgerecht verarbeiten.

Der Auftrag erfolgt mit einer harten, lösemittel- und ölbeständigen Spachtel, 2 - 3 x gespachtelt z.B. mit einer Bona Gummispachtel.

Maschinelles Einarbeiten und abpaden mit der Einscheibenmaschine sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

z.B. mit Fabrikat Bona Carls 90 der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

0,00 m²**38B120P Z Hartwachsöl Bona Carls**

Hinweis:

Die Parkettholzart ist auf die Eignung der Oberflächenbehandlung durch Öl-Wachs System zu prüfen.

Bei Eignung anschließend mit einem tiefenwirksamen, imprägnierenden und antistatisch wirkenden Hartwachsöl in 2 Arbeitsgängen Oberflächen behandeln. Auftrag mit geeignetem Werkzeug.

z.B. mit Fabrikat Bona Carls Hartwachsöl der Fa. Bona Austia GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....:

0,00 m²**38B125 Z Versiegelung mittels wasserabweisender Polyurethan-Acrylat - Dispersionsbasis.****38B125A Z Vorbehandlung, schleifen**

Parkett staubfrei z.B. mit dem Bona Dust Care System schleifen, vollflächiges Kittieren mit geruchsarmer, wasserbasierter, mit Schleifmehl des letzten Schleifganges angeteigter Fugenkittlösung z.B. Fabrikat Bona Mix und Fill und für die weitere Oberflächenbehandlung normgerecht vorbereiten.

Hinweis:

Alte genagelte oder geschraubte Schwingbögen nie Kittieren!

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HB-019						Preisangaben in EUR

z.B. mittels BONA Mix & Fill von Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B125B Z Parkett grundieren und versiegeln

Parkett grundieren und mit wasserabweisender Polyurethan-Acrylat-Dispersionbasis versiegeln. 1 x rollen und z.B. in 2 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischenchliff.

Oberfläche matt, halbmatt oder glänzend: _____

z.B. mit Bona Prime Classic + Bona Novia matt/halbmatt/glänzend von Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B125C Z Parkett grundieren u. versiegeln, Alternat.

Aufzählung (Az) für stärkerer Anfeuchtung. In 2 Schichten unverdünnt auftragen, einschließlich einem Lackzwischenchliff.

Oberfläche matt, halbmatt oder glänzend: _____

z.B. mit Bona Prime Intense + Bona Novia matt/halbmatt/glänzend, von Bona Austria GmbH. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

38B190 Z 1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Ergänzungstexte HB

Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

38B190A Z Regiestunde Facharbeiter (Bona)

Regiestunde für Facharbeiter.

..... 0,00 h

38B190B Z Regiestunde Hilfsarbeiter (Bona)

Regiestunde für Hilfsarbeiter.

..... 0,00 h

38B2 Z Klebstoffe, Lacke (Bona Austria GmbH)

Allgemeines:

Rechtsverbindliche Vorbemerkungen Gewährleistungsbedingungen für Ausschreibungs-, Aufbau- und Verarbeitungsvorschläge. Die nachstehend aufgeführten Ausschreibungsvorschläge wurden auf Basis der zur Verfügung gestellten Informationen sorgfältig zusammengestellt.

Die Aufbau- und Verarbeitungsempfehlungen erfolgen unverbindlich nach bestem Wissen und Gewissen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beruhen auf praktischen Erfahrungen mit vergleichbaren Objekten. Zusicherungen für irgendwelche Aufbau- und Verwendungseignung sowie Garantien für vorgeschlagene Materialien, Arbeitsschritte und Objektbedingungen in Bezug auf deren Eignung werden grundsätzlich nicht gegeben, da die nachstehenden Ausschreibungstexte mit den tatsächlichen Gegebenheiten und Voraussetzungen am beabsichtigten Einsatzort oder mit dem vorgesehenen Leistungsumfang abgeglichen werden müssen.

Als Beschaffenheit der aufgeführten Ware gelten grundsätzlich nur die in den Produktbeschreibungen, Spezifikationen und Kennzeichnungen als Verbindlich genannten. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen keine Beschaffenheitsangaben dar. Bei Bereitstellung von Mustern sind deren Eigenschaften nicht als zugesichert anzusehen. Bei lokaler oder gesamtheitlicher Nichteignung der Ausschreibung kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden, vor Verwendung der vorgeschlagenen Produkte sind die Verarbeitungshinweise sorgfältig und vollständig zu lesen und zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Hinweise auf Etiketten, technischen Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern wird keine Gewährleistung für Schäden jeglicher Art übernommen. Eigenschaftszusicherungen und Garantien sind nur dann verbindlich, wenn nachgewiesen wird, dass die Verarbeitung und die Vorbereitung des Untergrundes und des Arbeitsbereiches entsprechend den Vorschriften und Herstelleranweisungen erfolgt ist. Schließlich ist bei abweichenden Material-, Aufbau- oder Verarbeitungskombinationen oder Vermischungen mit anderen Substanzen ebenfalls die Haftung ausgeschlossen. Außerdem kann eine Haftung weder aus diesen Hinweisen Ausführungsbeschreibungen/Anweisungen/ Anleitungen/Verbrauchs- und Maßangaben noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass es sich um sonstige Schäden im Sinne des Paragraph 309 Ziffer 7b BGB handelt, also Schäden, die nicht auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu Last fallen.

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

Ein Beratervertrag kann in rechtlichem Sinne grundsätzlich aus den Empfehlungen zum Aufbau-, Klebstoff- und Beschichtungssystem nicht abgeleitet werden. Bei Abweichungen und Änderungen der Ausschreibungsbedingungen sind die Aufbau- und Verarbeitungsempfehlungen nur eingeschränkt verwendbar bzw. auf ihre Verwendbarkeit zu überprüfen.

Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die bei Auftragserteilung Grundlage der Geschäftsbeziehung werden. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen oder sonstige Einschränkungen des Käufers unserer Produkte werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer hat ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

Verarbeitungsrichtlinien/Verbrauch und Oberflächenbehandlung:

Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Der Einsatz von Materialien unterschiedlicher Hersteller ist aus Gewährleistungsgründen und der nicht sichergestellten Verträglichkeit bzw. Haftung untereinander, nicht erlaubt.

Zur Prüfung der Materialeigenschaften ist die Bauleitung berechtigt, auf der Baustelle Materialproben zur Analyse zu entnehmen. Die Kosten hierfür trägt der Auftraggeber.

Eine etwaige **Untergrundvorbereitung** erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

38B201 Z 1-Komponenten Silan-modifizierter Klebstoff gemäß EN 14293 (weich) für Parkett, ohne Grundierung auf Untergrund (z.B. Zementestrich, Spanplatten V100, Trockenestriche) gemäß DIN 18356

Der Klebstoff härtet zu einem weichelastischen Film aus (Spannungen zum Unterboden werden vermindert weiter gegeben) und bindet durch eine chemische Reaktion mit Umgebungsfeuchte ab.

Eigenschaften:

- lösungsmittelfrei
- 1-komponentig, leicht zu verarbeiten
- elastisch
- schneller Anzug
- gute Haftung auf fast allen Untergrund - und Holzwerkstoffarten
- Spritzer - aber leicht entfernbar
- guter Rippenstand
- sehr geringes Quellen des Holzes
- für Fußbodenheizung geeignet

38B201A Z 1-Komponenten Silan-modifizierter Klebstoff Bona R848

z.B. Bona R848 oder Gleichwertiges.

- Basis: Silan modifiziertes Prepolymer
- Farbe: beige
- Viskosität: leicht streichfähig - standfest
- Dichte: 1,6 g/cm²

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HB-019

Preisangaben in EUR

- Verarbeitungstemperatur: Lufttemperatur mind. 18 ° Celsius; Bodentemperatur: mind. 15 ° Celsius; bei Fußbodenheizung nicht über 20° Celsius; relative Luftfeuchtigkeit max. 70 %
- offene Zeit: ca. 30 Minuten
- Trockenzeit: 24 bis 28 Stunden
- Werkzeuge zum Verarbeiten: Zahnspachtel
- GISCODE: RS10
- EMICODE: EC1-R
- Kennzeichnung: nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
- Reinigungsmittel: Bona S100, Aceton, Ethanol, Spiritus. Durchgehärteter Klebstoff ist nur noch mechanisch entfernbar.
- Abfallschlüsselnummer: 08 01 12
- Gebindeentsorgung: Deutschland: DSD, Interseroh; Österreich ARA 12830
- Lagerung: nicht unter 5° Celsius dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über 25° Celsius)
- Lagerfähigkeit: im ungeöffneten Originalgebinde mind. 6 Monate ab Herstellungsdatum
- Lieferform: 15 kg Kunststoffgebinde - 44 pro Palette; 24 kg Kunststoffgebinde - 32 pro Palette

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 kg

- 38B202** **Z** 1-Komponenten-Lack, wasserbasiert, für die Oberflächenbehandlung von Parkett- und Holzböden bei normaler bis starker Beanspruchung.

Eigenschaften:

- hohe Viskosität - einfache Verarbeitung
- hervorragender Verlauf - gut gefüllte Oberfläche
- vergilbungsfreie Formulierung
- hohe Abrieb- und Verschleißbeständigkeit
- sehr geruchsarm
- auch ohne Grundierung anwendbar
- DIBt Zulassung für eine bessere Raumluftqualität
- NMP- und NEP- frei

- 38B202A** **Z** 1-Komponentenlack Bona Resident Plus

z.B. Bona Resident PLUS oder Gleichwertiges.

- Basis: wasserbasiert, einkomponentiger Acrylat-Co-Polymer
- Festkörpergehalt: ca. 30 %
- VOC Gehalt: max. 52 g/Liter (EU-Limit = 140 g/Liter)
- Glanzgrad (bei 60 °): glänzend 80 bis 85 %, halbmatt: 40 bis 45 %, matt: 20 bis 25 %
- Verdünnung: z.B. mit Bona Retarder (4 %)
- Trockenzeit: für Zwischenschliff/Überlackierung ca. 1 bis 2 Stunden; leichte Nutzung: ca. 24 Stunden; Endhärte: ca. 7 Tage
- Werkzeuge zum Verarbeiten: Bona Wasserlackrolle
- Verbrauch: 8 bis 10 m²/Liter pro Auftrag
- GISCODE: W2/DD+
- DIBt Zulassungsnummer: Z.157.10-26
- Kennzeichnung: nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
- Abfallschlüsselnummer: 08 01 12
- Gebindeentsorgung: Deutschland: DSD, Interseroh; Österreich ARA 12830
- Lagerung: nicht unter 5 ° Celsius dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV gedruckt am 12.11.2012

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn Sonstiges			

LB-HB-019 Preisangaben in EUR

- lagern (nicht über 25 ° Celsius)
- Lagerfähigkeit: im ungeöffneten Originalgebinde mind.1 Jahr ab Herstellungsdatum
- Lieferform: 3 x 4,95Liter (36 Kartons/Palette)

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 l

38B203 Z 2-Komponenten-Polyurethanlack, wasserbasiert, für die Oberflächenbehandlung von Parkett- und Holzböden in öffentlichen Bereichen. Die neue Polymer-Technologie bietet Beständigkeit gegen Kratzer und Abnutzungen sowie gegen Chemikalien.

Eigenschaften:

- hohe Abrieb- und Verschleißbeständigkeit
- vergilbungsfreie Formulierung
- geringer Geruch
- DIBt Zulassung für eine bessere Raumluftqualität
- schnelle Aushärtung - nach 24 Stunden voll nutzbar
- sehr geringer Lösungsmittelanteil VOC kleiner als 5 %
- NMP und NEP - frei
- VOC 2010 konform

38B203A Z 2-Komponentenlack Bona Traffic HD

z.B. Bona Traffic HD oder Gleichwertiges.

- Basis: zweikomponentige Polyurethan-Dispersion
- Festkörpergehalt: ca. 32 %
- VOC Gehalt: max. 52 g/Liter, inkl. Härter
- Glanzgrad (bei 60 °): halbmatt: 40 bis 45 %, matt: 20 bis 25 %, extra matt: ca. 10 %
- Mischungsverhältnis: 1 teil Traffic HD Härter auf 10 Teile HD
- Topfzeit: 4 Stunden bei 20 ° Celsius (bei höheren Temperaturen kürzer)
- Verdünnung: z.B. mit Bona Retarder (4 %)
- Trockenzeit: für Zwischenschliff/Überlackierung ca. 2 bis 3 Stunden; volle Nutzung: ca. 24 Stunden; Teppiche Auslegen und Reinigung nach ca. 5 bis 8 Tagen
- Werkzeuge zum Verarbeiten: Bona Wasserlackrolle
- Verbrauch: 8 bis 10 m²/Liter pro Auftrag
- GISCODE: W2+
- DIBt Zulassungsnummer: Z.157.10-97
- Kennzeichnung: nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
- Abfallschlüsselnummer: 08 01 12
- Gebindeentsorgung: Deutschland: DSD, Interseroh; Österreich ARA 12830
- Lagerung: nicht unter 5 ° Celsius dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über 25 ° Celsius)
- Lagerfähigkeit: im ungeöffneten Originalgebinde mind.1 Jahr ab Herstellungsdatum
- Lieferform: 3 x 5 Liter (44 Kartons/Palette), 2 x 10 Liter (24 Kartons/Palette)

Angebotenes Erzeugnis:

. 0,00 l

LG 38	Holzfußböden	Summe
--------------	---------------------	--------------	-----------

Ergänzungstexte HB**Ausschreibungstexte Bona**

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-019	Summe
38	Holzfußböden	 EUR

Summe LV**..... EUR**

Ergänzungstexte HB

Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Gesamt
38	Holzfußböden EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LG 38 inkl. Aufschlag/Nachlass EUR
LV	Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge EUR
	% Aufschlag/Nachlass %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR
	Gesamtpreis EUR
	zuzüglich % USt. EUR
	Angebotspreis EUR

Ergänzungstexte HB
Ausschreibungstexte BonaGeschlossenes LV
SCHLUSSBLATT

gedruckt am 12.11.2012

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich % USt. EUR
Angebotspreis EUR

Ergänzungstexte HB

Ausschreibungstexte Bona

Geschlossenes LV

gedruckt am 12.11.2012

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
38	Holzfußböden	2
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	26
	Aufschläge/Nachlässe	27
	Schlussblatt	28

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantenummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“