

29

Kunststeinarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

2. Abkürzungen:

Grauer Zement, z.B. CEM I, CEM II oder CEM III, wird im Folgenden in den Positionsstichwörtern mit gZ abgekürzt, weißer Zement mit wZ.

3. Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten an Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind (außen), wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

4. Verlegungsart:

Die Verlegung der Bodenbeläge erfolgt auf Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers.

5 Skizze:

Im Folgenden wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

29E1

Z Steinarbeiten (EBENSEER)

Version: 2026-02

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- d) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.

Abkürzungen:

VVS = Vollverbundsystem

5-VS = 5-seitige Verschiebesicherung

29E150

Z Ebenseer Funktionsplatte

Positionstext ungebundene Bauweise:

Die untere ungebundene Tragschicht und die obere ungebundene Tragschicht ist je nach Anforderung bzw. Belastung und dem normgerechten Gefälle von mindestens 2 % zu dimensionieren bzw. auszuführen.

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 4 und 5 cm dicken Platten Ebenseer Funktion (4 Plattenformate möglich) in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert ≤ 20). Die Platten sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 5-8 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Plattenhöhe mit kontinuierlichem Verlege

Fortgang auszuführen.

Ein vollflüßiges Nachsandem der Plattenfläche ist unbedingt erforderlich.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit,
Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338 und EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist betonrau, mit einer Microfase und an allen 4 Seiten mit Transportsicherungsrippen versehen.

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf Platten exklusive der Rippen und exkl. Anschlussfugenbreiten.

Plattenmaß:

39,70 x 39,70 x 4,00 cm, 59,70 x 39,70 x 4,00 cm, 49,70 x 49,70 x 4,00 cm, 49,70 x 49,70 x 5,00 cm

Oberfläche: betonrau

Farbe: Naturgrau

Leitprodukt: Ebenseer Funktionsplatte oder Gleichwertiges.

29E150A Z Betonplatte 39,7 x 39,7 x 4 cm betonrau, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E150B Z Betonplatte 59,7 x 39,7 x 4 cm betonrau, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E150C Z Betonplatte 49,7 x 49,7 x 4 cm betonrau, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E150D Z Betonplatte 49,7 x 49,7 x 5 cm betonrau, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E151 Z Ebenseer Funktionsplatte

Positionstext gebundene Bauweise:

Die Unterkonstruktion (obere gebundene Tragschicht) besteht aus mindestens 10 cm starken

Unterlags- oder Pflasterdrainbeton auf Frostschutzschicht (untere ungebundene Tragschicht), einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. Bei Bedarf Dehnfugen vorsehen und Mindestgefälle von mindestens 2 % einhalten. In jedem Fall ist für eine ausreichende Entwässerung der oberen gebundenen Tragschicht zu sorgen.

Liefern und Verlegen in gebundener Bauweise von 4 und 5 cm dicken Betonplatten Ebenseer Funktion in ein 3-6 cm dickes, frostsicheres Mörtelbett oder Pflasterdrainmörtel (die Hinweise der Erzeuger des Bettungsmaterials sind zu beachten). Um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen sind die Patten vollflächig mit einem Kleber zu verlegen. In 4 Plattenformaten möglich. Die Platten sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 8-15 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem systemgeeigneten Fugenmörtel (Hinweise des Herstellers sind zu beachten) nach vollständiger Härtung und Austrocknung des Mörtelbetts zu beginnen.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338 und EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist betonrau, mit einer Microfase und an allen 4 Seiten mit Transportsicherungsrippen versehen.

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf Platten exklusive der Rippen und exkl. Anschlussfugenbreiten.

Plattenmaß:

39,70 x 39,70 x 4,00 cm, 59,70 x 39,70 x 4,00 cm, 49,70 x 49,70 x 4,00 cm, 49,70 x 49,70 x 5,00 cm

Oberfläche: betonrau

Farbe: Naturgrau

Leitprodukt: Ebenseer Funktionsplatte oder Gleichwertiges.

29E151A Z Betonplatte 39,7 x 39,7 x 4 cm betonrau, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E151B Z Betonplatte 59,7 x 39,7 x 4 cm betonrau, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E151C Z Betonplatte 49,7 x 49,7 x 4 cm betonrau, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E151D Z Betonplatte 49,7 x 49,7 x 5 cm betonrau, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E152 Z Ebenseer Funktionsplatte

Positionstext Verlegung mit Auflagerplatten:

Die Unterkonstruktion besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton, einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. (Bei Verlegung auf druckfester, wasserabweisender Wärmedämmung sind bei Belastung geringfügige Bewegungen der Platten möglich.) Mindestgefälle der Plattenoberfläche von 2 % einhalten.

Die Auflagerplatten (Stelzlager) direkt auf die Unterkonstruktion legen und höhengerecht ausrichten. Eine Verfugung ist bei dieser Bauweise nicht erforderlich. Verarbeitungsrichtlinien der Auflager- bzw. Stelzlagerhersteller beachten.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338 und EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist betonrau, mit einer Microfase und an allen 4 Seiten mit Transportsicherungsnoppen versehen.

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf Platten exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten.

Plattenmaß:

39,70 x 39,70 x 4,00 cm, 59,70 x 39,70 x 4,00 cm, 49,70 x 49,70 x 4,00 cm, 49,70 x 49,70 x 5,00 cm

Oberfläche: betonrau

Farbe: Naturgrau

Leitprodukt: Ebenseer Funktionsplatte oder Gleichwertiges.

29E152A Z Betonplatte 39,7 x 39,7 x 4 cm betonrau, Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E152B Z Betonplatte 59,7 x 39,7 x 4 cm betonrau, Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E152C Z Betonplatte 49,7 x 49,7 x 4 cm betonrau, Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E152D Z Betonplatte 49,7 x 49,7 x 5 cm betonrau, Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E153 Z Ebenseer Quarzschichtplatte gestrahlt

Positionstext ungebundene Bauweise:

Die untere ungebundene Tragschicht und die obere ungebundene Tragschicht ist je nach Anforderung bzw. Belastung und dem normgerechten Gefälle von mindestens 2 % zu dimensionieren bzw. auszuführen.

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 4 cm dicken Platten Ebenseer QSP gestrahlt (4 Plattenformate möglich) in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert <=20). Die Platten sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 5-8 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Plattenhöhe mit kontinuierlichem Verlege Fortgang auszuführen.

Ein vollfugiges Nachsanden der Plattenfläche ist unbedingt erforderlich.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist mit einer Microfase versehen.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf das tatsächliche Plattenmaß.

Plattenmaße:

40 x 40 x 4 cm, 50 x 50 x 4 cm, 60 x 40 x 4 cm, 80 x 40 x 4 cm

Oberfläche: Quarzvorsatz fein gestrahlt

Farbe: Naturgrau (Sonderfarben möglich)

Leitprodukt: Ebenseer Quarzschichtplatte gestrahlt oder Gleichwertiges.

29E153A Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 40x40x4cm, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E153B Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 50x50x4cm, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E153C Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 60x40x4cm, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E153D Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 80x40x4cm, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E154 Z Ebenseer Quarzschichtplatte gestrahlt

Positionstext gebundene Bauweise:

Die Unterkonstruktion (obere gebundene Tragschicht) besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton auf Frostschutzschicht (untere ungebundene Tragschicht), einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. Bei Bedarf Dehnfugen vorsehen und Mindestgefälle von mindestens 2 % einhalten. In jedem Fall ist für eine ausreichende Entwässerung der oberen gebundenen Tragschicht zu sorgen.

Liefern und Verlegen in gebundener Bauweise von 4 cm dicken Betonplatten Ebenseer QSP gestrahlt in ein 3-6 cm dickes, frostsicheres Mörtelbett oder Pflasterdrainmörtel (die Hinweise der Erzeuger des Bettungsmaterials sind zu beachten). Um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen sind die Patten vollflächig mit einem Kleber zu verlegen. In 4 Plattenformaten möglich. Die Platten sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 8-15 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem systemgeeigneten Fugenmörtel (Hinweise des Herstellers sind zu beachten) nach vollständiger Härtung und Austrocknung des Mörtelbetts zu beginnen.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist mit einer Microfase versehen.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf das tatsächliche Plattenmaß.

Plattenmaße:

40 x 40 x 4 cm, 50 x 50 x 4 cm, 60 x 40 x 4 cm, 80 x 40 x 4 cm

Oberfläche: Quarzvorsatz fein gestrahlt

Farbe: Naturgrau (Sonderfarben möglich)

Leitprodukt: Ebenseer Quarzschichtplatte gestrahlt oder Gleichwertiges.

29E154A Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 40x40x4cm, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E154B Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 50x50x4cm, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E154C Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 60x40x4cm, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E154D Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 80x40x4cm, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E155 Z Ebenseer Quarzschichtplatte gestrahlt

Positionstext Verlegung mit Auflagerplatten:

Die Unterkonstruktion besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton, einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. (Bei Verlegung auf druckfester, wasserabweisender Wärmedämmung sind bei Belastung geringfügige Bewegungen der Platten möglich.) Mindestgefälle der Plattenoberfläche von 2 % einhalten.

Die Auflagerplatten (Stelzlager) direkt auf die Unterkonstruktion legen und höhengerecht ausrichten. Eine Verfugung ist bei dieser Bauweise nicht erforderlich. Verarbeitungsrichtlinien der Auflager- bzw. Stelzlagerhersteller beachten.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist mit einer Microfase versehen.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf das tatsächliche Plattenmaß.

Plattenmaße:

40 x 40 x 4 cm, 50 x 50 x 4 cm, 60 x 40 x 4 cm, 80 x 40 x 4 cm

Oberfläche: Quarzvorsatz fein gestrahlt

Farbe: Naturgrau (Sonderfarben möglich)

Leitprodukt: Ebenseer Quarzschichtplatte gestrahlt oder Gleichwertiges.

29E155A Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 40x40x4cm Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E155B Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 50x50x4cm Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E155C Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 60x40x4cm Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E155D Z Betonplatte Quarzvorsatz gestrahlt 80x40x4cm Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E156 Z Ebenseer Quarzschichtplatte

Positionstext ungebundene Bauweise:

Die untere ungebundene Tragschicht und die obere ungebundene Tragschicht ist je nach Anforderung bzw. Belastung und dem normgerechten Gefälle von mindestens 2 % zu dimensionieren bzw. auszuführen.

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 4 und 5 cm dicken Platten Ebenseer QSP (6 Plattenformate möglich) in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert <=20). Die Platten sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 5-8 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Plattenhöhe mit kontinuierlichem Verlege Fortgang auszuführen.

Ein vollfugiges Nachsanden der Plattenfläche ist unbedingt erforderlich.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist mit einer Microfase versehen.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf das tatsächliche Plattenmaß.

Plattenmaße:

40 x 40 x 4 cm, 50 x 50 x 4 cm, 60 x 40 x 4 cm, 60 x 30 x 5 cm, 60 x 50 x 5 cm

Oberfläche: mit Quarzvorsatz

Farbe: Naturgrau (Sonderfarben möglich)

Leitprodukt: Ebenseer Gartenplatte Quarzschicht oder Gleichwertiges.

29E156A Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 40x40x4cm, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E156B Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 50x50x4cm, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E156C Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 60x40x4cm, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E156D Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 60x30x5cm, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E156E Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 60x50x5cm, ungebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E157 Z Ebenseer Quarzschichtplatte

Positionstext gebundene Bauweise:

Die Unterkonstruktion (obere gebundene Tragschicht) besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton auf Frostschutzschicht (untere ungebundene Tragschicht), einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. Bei Bedarf Dehnfugen vorsehen und Mindestgefälle von mindestens 2 % einhalten. In jedem Fall ist für eine ausreichende Entwässerung der oberen gebundenen Tragschicht zu sorgen.

Liefern und Verlegen in gebundener Bauweise von 4 und 5 cm dicken Betonplatten Ebenseer

QSP in ein 3-6 cm dickes, frostsicheres Mörtelbett oder Pflasterdrainmörtel (die Hinweise der Erzeuger des Bettungsmaterials sind zu beachten). Um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen sind die Patten vollflächig mit einem Kleber zu verlegen. In 6 Plattenformaten möglich. Die Platten sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 8-15 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem systemgeeigneten Fugenmörtel (Hinweise des Herstellers sind zu beachten) nach vollständiger Härtung und Austrocknung des Mörtelbetts zu beginnen.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist mit einer Microfase versehen.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf das tatsächliche Plattenmaß.

Plattenmaße:

40 x 40 x 4 cm, 50 x 50 x 4 cm, 60 x 40 x 4 cm, 60 x 30 x 5 cm, 60 x 50 x 5 cm

Oberfläche: mit Quarzvorsatz

Farbe: Naturgrau (Sonderfarben möglich)

Leitprodukt: Ebenseer Gartenplatte Quarzschicht oder Gleichwertiges.

29E157A Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 40x40x4cm, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E157B Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 50x50x4cm, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E157C Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 60x40x4cm, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E157D Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 60x30x5cm, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E157E Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 60x50x5cm, gebunden

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E158 Z Ebenseer Quarzschichtplatte

Positionstext Verlegung mit Auflagerplatten:

Die Unterkonstruktion besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton, einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. (Bei Verlegung auf druckfester, wasserabweisender Wärmedämmung sind bei Belastung geringfügige Bewegungen der Platten möglich.) Mindestgefälle der Plattenoberfläche von 2 % einhalten.

Die Auflagerplatten (Stelzlager) direkt auf die Unterkonstruktion legen und höhengerecht ausrichten. Eine Verfugung ist bei dieser Bauweise nicht erforderlich. Verarbeitungsrichtlinien der Auflager- bzw. Stelzlagerhersteller beachten.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist mit einer Microfase versehen.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf das tatsächliche Plattenmaß.

Plattenmaße:

40 x 40 x 4 cm, 50 x 50 x 4 cm, 60 x 40 x 4 cm, 60 x 30 x 5 cm, 60 x 50 x 5 cm

Oberfläche: mit Quarzvorsatz

Farbe: Naturgrau (Sonderfarben möglich)

Leitprodukt: Ebenseer Gartenplatte Quarzschicht oder Gleichwertiges.

29E158A Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 40x40x4cm, Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E158B Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 50x50x4cm, Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E158C Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 60x40x4cm, Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E158D Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 60x30x5cm, Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E158E Z Betonplatte mit Quarzvorsatz 60x50x5cm, Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E159 Z Ebenseer Romero Gartenplatte

Positionstext ungebundene Bauweise:

Die untere ungebundene Tragschicht und die obere ungebundene Tragschicht ist je nach Anforderung bzw. Belastung und dem normgerechten Gefälle von mindestens 2 % zu dimensionieren bzw. auszuführen.

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 3,5 cm dicken Platten Ebenseer Romero (1 Plattenformat möglich) in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert <=20). Die Platten sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 5-8 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Plattenhöhe mit kontinuierlichem Verlege Fortgang auszuführen.

Ein vollfugiges Nachsandten der Plattenfläche ist unbedingt erforderlich.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist mit einer Microfase versehen.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf das tatsächliche Plattenmaß.

Plattenmaß:

40 x 40 x 3,5cm

Oberfläche: fein gestrahlter Edelsplitt, geschliffen und imprägniert

Farben: Rosso Nero, Weißbeige, Silbergrau

Leitprodukt: Ebenseer Gartenplatte Romero oder Gleichwertiges.

29E159A Z Betonplatte Romero 40x40x3,5cm, ungebun

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E160 Z Ebenseer Romero Gartenplatte

Positionstext gebundene Bauweise:

Die Unterkonstruktion (obere gebundene Tragschicht) besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton auf Frostschutzschicht (untere ungebundene Tragschicht),

einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. Bei Bedarf Dehnfugen vorsehen und Mindestgefälle von mindestens 2 % einhalten. In jedem Fall ist für eine ausreichende Entwässerung der oberen gebundenen Tragschicht zu sorgen.

Liefern und Verlegen in gebundener Bauweise von 3,5 cm dicken Betonplatten Ebenseer Romero in ein 3-6 cm dickes, frostsicheres Mörtelbett oder Pflasterdrainmörtel (die Hinweise der Erzeuger des Bettungsmaterials sind zu beachten). Um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen sind die Patten vollflächig mit einem Kleber zu verlegen. 1 Plattenformat möglich. Die Platten sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 8-15 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem systemgeeigneten Fugenmörtel (Hinweise des Herstellers sind zu beachten) nach vollständiger Härtung und Austrocknung des Mörtelbetts zu beginnen.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist mit einer Microfase versehen.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf das tatsächliche Plattenmaß.

Plattenmaß:

40 x 40 x 3,5cm

Oberfläche: fein gestrahlter Edelsplitt, geschliffen und imprägniert

Farben: Rosso Nero, Weißbeige, Silbergrau

Leitprodukt: Ebenseer Gartenplatte Romero oder Gleichwertiges.

29E160A Z Betonplatte Romero 40x40x3,5cm, gebundene Bauweise

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29E161 Z Ebenseer Romero Gartenplatte

Positionstext Verlegung mit Auflagerplatten:

Die Unterkonstruktion besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton, einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. (Bei Verlegung auf druckfester, wasserabweisender Wärmedämmung sind bei Belastung geringfügige Bewegungen der Platten möglich.) Mindestgefälle der Plattenoberfläche von 2 % einhalten.

Die Auflagerplatten (Stelzlager) direkt auf die Unterkonstruktion legen und höhengerecht ausrichten. Eine Verfugung ist bei dieser Bauweise nicht erforderlich. Verarbeitungsrichtlinien der Auflager- bzw. Stelzlagerhersteller beachten.

Produktanforderungen:

Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1339.

Produktdaten:

Die Platte ist mit einer Microfase versehen.

Die angegebenen Maße beziehen sich auf das tatsächliche Plattenmaß.

Plattenmaß:

40 x 40 x 3,5cm

Oberfläche: fein gestrahlter Edelsplitt, geschliffen und imprägniert

Farben: Rosso Nero, Weißbeige, Silbergrau

Leitprodukt: Ebenseer Gartenplatte Romero oder Gleichwertiges.

29E161A Z Betonplatte Romero 40x40x3,5cm, mit Auflagerplatten

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 29	Kunststeinarbeiten	Summe	
-------	--------------------	-------	-------

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“